

TF024

Markering**ADR-eigenschappen**UN 1956 SAMENGEPERST GAS,
N.E.G. (ARGON, HELIUM), 2.2, (E)**Flesmarkering**Schouderkleur: lichtgroen (ral
6018)**Belangrijkste kenmerken**

Samengeperst gas, Geurloos, Kleurloos, Lichter dan lucht

Veiligheidssymbolen**Fysische eigenschappen**

Soortelijk gewicht bij 0°C en 1,013 bar	1,543 kg/m ³
Dichtheid t.o.v. lucht	1,198

Voor bijkomende veiligheidsinformatie, zie veiligheidsfiche.

Valven / Kraanaansluitingen**Ontspanners / Reduceers**

Zie catalogus

**Aanbevolen kraanaansluitingen**

200 bar: DIN 477-1 Nr. 7 G5/8RH

Specificaties			
		Aluline He15	
Samenstelling			
Ar	=	85	Vol.-%
He	=	15	Vol.-%
Flesinhoud			
F 50 200 bar		10,2	m ³
F 50*12 200 bar		122,0	m ³

Opmerkingen

Inhoud in m³ bij 15°C, 1 bar.
Tolerantie 5% rel.
DIN EN ISO 14175: I3-ArHe-15