

TF040

Markering**ADR-eigenschappen**

UN 1954 SAMENGEPERST GAS,
BRANDBAAR, N.E.G. (WATERSTOF,
ARGON), 2.1, (B/D)

Flesmarkering



Schouderkleur: rood (ral 3000)

Belangrijkste kenmerken

Samengeperst gas, Brandbaar, Geurloos, Kleurloos, Lichter dan lucht

Veiligheidssymbolen**Fysische eigenschappen**

Soortelijk gewicht bij 0°C en 1,013 bar 1,19 kg/m³
Dichtheid t.o.v. lucht 0,921

Voor bijkomende veiligheidsinformatie, zie veiligheidsfiche.

Valven / Kraanaansluitingen

Ontspanners / Reduceers Zie Catalogus

Aanbevolen kraanaansluitingen 200 bar: DIN 477-1 Nr. 1 W21,8LH



| Specificaties | | | |
|----------------------|---|--------------|----------------|
| | | Inoxline H35 | |
| Samenstelling | | | |
| Ar | = | 65 | Vol.-% |
| H ₂ | = | 35 | Vol.-% |
| Onzuiverheden | | | |
| Flesinhoud | | | |
| F 50 200 bar | | 9,7 | m ³ |
| F 50*12 200 bar | | 116,9 | m ³ |

Opmerkingen

Inhoud in m³ bij 15°C, 1 bar
Lascode volgens DIN EN ISO 14175 : R1-ArH-35
Tolerantie 3% rel.