

TF049

Markering**ADR-eigenschappen**

UN 1954 SAMENGEPERST GAS,
BRANDBAAR, N.E.G. (WATERSTOF,
ARGON), 2.1, (B/D)

Flesmarkering

Schouderkleur: rood (ral 3000)

Belangrijkste kenmerken

Samengeperst gas, Brandbaar, Geurloos, Kleurloos, Zwaarder dan lucht

Veiligheidssymbolen**Fysische eigenschappen**

Soortelijk gewicht bij 0°C en 1,013 bar 1,70 kg/m³
Dichtheid t.o.v. lucht 1,315

Voor bijkomende veiligheidsinformatie, zie veiligheidsfiche.

Valven / Kraanaansluitingen**Ontspanners / Reduceers**

Zie catalogus

Aanbevolen kraanaansluitingen

200 bar: DIN 477-1 Nr. 1 W21,8LH



Specificaties			
		Inoxline H5	
Samenstelling			
H ₂	=	5	Vol.-%
Ar	=	95	Vol.-%
Onzuiverheden			
Flesinhoud			
F 50 200 bar		10,5	m ³
F 50*12 200 bar		126,5	m ³

Opmerkingen

Inhoud in m³ bij 15°C, 1 bar.
Tolerantie 10% rel.
DIN EN ISO 14175: R1-ArH-5