

Acetylen 2.6



Ethin, Äthin, Azetylen, Dissousgas

Bezeichnung / Kennzeichnung

CAS-Nummer 74-86-2
Bezeichnung nach ADR UN 1001 ACETYLEN, GELÖST, 2.1,
(B/D)

Behälterkennzeichnung



Schulterfarbe: kastanienbraun

Wesentliche Eigenschaften

möglicher exothermer Selbstzerfall, brennbar, farblos, leichter als Luft, gelöstes Gas

Gefahrensymbole



Physikalische Eigenschaften

Gasdichte bei 0°C und 1,013 bar	1,1775 kg/m ³
Dampfdruck bei 20°C	43,26 bar
Molare Masse	26,038 kg/kmol
Dichteverhältnis zu Luft	0,9066

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt CH-C2H2-001

Ventil / Armaturen

Ventilanschluss DIN 8546 / ISO 2503 Schraubanschluss G 3/4" innen rechts



Empfohlene Armaturen Spectrotec

Spezifikation / Lieferformen			
		Acetylen 2.6	
Zusammensetzung			
Acetylen	≥	99,6	Vol.-%
Nebenbestandteile			
Schwefelwasserstoff	≤	10	ppmv
Phosphin	≤	10	ppmv
Behälter/Inhalt			
F 21 3kg		3,0	kg
F 50 8kg		8,0	kg

Hinweise

Anwendung: Brenngas für Atom-Absorptions-Spektroskopie (AAS) und Flammenphotometrie.

Aus Qualitätsgründen keine Befüllung von Eigentumsflaschen.

Aus Stabilitätsgründen ist Acetylen unter Druck in einem Lösungsmittel (Aceton oder DMF) in der Druckgasflasche gelöst. Bei der Entnahme sind Anteile von Lösungsmitteldämpfen im Gas enthalten.

Die Entnahme ist aus technische Gründen begrenzt. Die maximal mögliche Entnahme hängt dabei von vielen Faktoren (besonders von der Temperatur) ab. Als Richtwerte für 15 °C und 1 bar gelten:

Gebinde max. Entnahme

F 21 275 l/h

F 50 950 l/h

MESSER
Gases for Life

Messer Schweiz AG

Seonerstrasse 75

5600 Lenzburg

info@messer.ch

<http://www.messer.ch/>

Acetylen 2.6



Ethin, Äthin, Azetylen, Dissousgas

Bezeichnung / Kennzeichnung

Bezeichnung nach ADR

UN 1001 ACETYLEN, GELÖST, 2.1,
(B/D)

Behälterkennzeichnung



Schulterfarbe: kastanienbraun

Wesentliche Eigenschaften

möglicher exothermer Selbstzerfall, brennbar, farblos, leichter als Luft, gelöstes Gas

Gefahrensymbole



Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt CH-C2H2-001

Beschreibung

Verunreinigung in Acetylen wie PH₃, H₂S, AsH₃ und NH₃ bewirken typischen ("carbid-artigen") Geruch. In reinem Zustand farbloses, schwach ätherisch riechendes, stark narkotisch wirkendes Gas. Unter Energieeinwirkung (lokale Erhitzung, UV-Strahlung, Druckstöße) explosiver Zerfall in die Elemente. Explosible Acetylide entstehen beim Kontakt mit Kupfer, Silber, Quecksilber und deren Salze und Lösungen. Sicheres Lagern und Transportieren als unter Druck gelöstes Gas in Behältern mit einer porösen, mit Lösungsmittel getränkten Masse.

Materialien

Flaschen u. Ventile: alle üblichen Werkstoffe; ausgenommen Messing oder Kupfer(-legierungen) mit Cu > 70 %
Dichtungen: PTFE, PCTFE, PVDF, PE, PP

Physikalische Eigenschaften			
Molare Masse	26,038 kg/kmol	Dampfdruck bei 20°C	43,26 bar
Kritischer Punkt		Gasdichte bei 0°C und 1,013 bar	1,1775 kg/m ³
Temperatur	308,33 K	Dichteverhältnis zu Luft	0,9066
Druck	61,39 bar	Gasdichte bei 15°C und 1 bar	1,0996 kg/m ³
Dichte	0,231 kg/l	Umrechnungszahl	
Tripelpunkt		flüssig bei Ts zu m ³ Gas (15°C, 1 bar)	1,0556
Temperatur	192,60 K	Virialkoeffizient	
Druck	1,282 bar	Bn bei 0°C	-8,4 * 10 ⁻³ bar ⁻¹
Siedepunkt		B30 bei 30°C	-5,8 * 10 ⁻³ bar ⁻¹
Temperatur	189,35 K; -83,8 °C	Gaszustand bei 25°C und 1 bar	
Flüssigdichte		spezifische Wärmekapazität cp	1,687 kJ/kg K
Verdampfungswärme	801,89 kJ/kg	Wärmeleitfähigkeit	215 * 10 ⁻⁴ W/m K
dynam. Viskosität	10,46 * 10 ⁻⁶ Ns/m ²		

MESSER
Gases for Life

Messer Schweiz AG
Seonerstrasse 75
5600 Lenzburg
info@messer.ch

<http://www.messer.ch/>