

Bezeichnung / Kennzeichnung

CAS-Nummer 7440-59-7
Bezeichnung nach ADR UN 1046 HELIUM, VERDICHETET, 2.2,
 (E)

Behälterkennzeichnung

Schulterfarbe: braun

Wesentliche Eigenschaften

verdichtetes Gas, geruchlos, farblos, leichter als Luft

Gefahrensymbole**Physikalische Eigenschaften**

Molare Masse 4,0026 kg/kmol
 Dichteverhältnis zu Luft 0,1380
 Gasdichte bei 0°C und 1,013 bar 0,1785 kg/m³

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt CH-HE-061A

Ventil / Armaturen

Ventilanschluss 200 bar: DIN 477 Nr. 6: W 21.8 x 1/14"
 300 bar: ISO 5145 Nr. 1: W 30 x 2

Empfohlene Armaturen Spectrolab FM 51 / FM 52exact
 Spectrocm FE 51 / FE 52exact



Spezifikation / Lieferformen						
		Helium 4.6	Helium 5.0	Helium ECD	Helium 6.0	
Zusammensetzung						
Helium	≥	99,996	99,999	99,9996	99,9999	Vol.-%
Nebenbestandteile						
KW (als CH ₄)	≤	1	0,2	0,1	0,1	ppmv
CO + CO ₂	≤	-	-	-	0,1	ppmv
H ₂ O	≤	5	3	2	0,5	ppmv
Stickstoff	≤	20	4	1	0,5	ppmv
Sauerstoff	≤	5	1	1	0,5	ppmv
halog. KW	≤	-	-	1	-	ppbv
Behälter/Inhalt						
F 5 200 bar			0,9			m ³
F 10 200 bar		1,8	1,8		1,8	m ³
F 30 200 bar		5,5				m ³
F 50 200 bar		9,2	9,2	9,2	9,2	m ³
F 50 300 bar		13,2	13,2		13,2	m ³
F 50*12 200 bar		110,4	110,4			m ³
F 50*12 300 bar		158,1	158,1			m ³
F 50*12 300 bar Duplex		158,1	158,1		158,1	m ³

Hinweise

Anwendungen: Trägergas in der Gaschromatographie; Kühlgas in der Glasfaserproduktion; Lecksuche, Füllgas in Airbags; Schweißschutzgas, besonders beim Laserschweißen; Kühl- und Schutzgas in metallurgischen Prozessen; Füllgas für Wetterballons; Kühlgas in Reaktoren; Komponente in Gasgemischen für die Lasertechnologie. Inhalt in m³ bei 15°C, 1 bar

MESSER 
 Gases for Life

Messer Schweiz AG
 Seonerstrasse 75
 5600 Lenzburg
 info@messer.ch

<http://www.messer.ch/>

Bezeichnung / Kennzeichnung**Bezeichnung nach ADR**

UN 1046 HELIUM, VERDICHETET, 2.2, verdichtetes Gas, geruchlos, farblos, leichter als Luft
(E)

Behälterkennzeichnung

Schulterfarbe: braun

Wesentliche Eigenschaften**Gefahrensymbole**

Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt CH-HE-061A

Beschreibung

Farbloses, geruchloses Edelgas. Sehr viel leichter als Luft. In geschlossenen Räumen wird die Atemluft verdrängt (Erstickungsgefahr). Die Einatmung des Gases bewirkt einen Anstieg der Stimmfrequenz (Micky-Maus-Effekt).

Materialien

Flaschen u. Ventile: alle üblichen Werkstoffe
Dichtungen: PCTFE, PVDF, PA, PP, IIR, NBR, CR, FKM, EPDM

Physikalische Eigenschaften			
Molare Masse	4,0026 kg/kmol	Dampfdruck bei 20°C	
Kritischer Punkt		Gasdichte bei 0°C und 1,013 bar	0,1785 kg/m ³
Temperatur	5,2014 K	Dichteverhältnis zu Luft	0,1380
Druck	2,2746 bar	Gasdichte bei 15°C und 1 bar	0,1673 kg/m ³
Dichte	0,06964 kg/l	Umrechnungszahl	
Tripelpunkt		flüssig bei Ts zu m ³ Gas (15°C, 1 bar)	
Temperatur	2,177 K	Virialkoeffizient	
Druck	0,05035 bar	Bn bei 0°C	0,53*10 ⁻³ bar ⁻¹
Siedepunkt		B30 bei 30°C	0,47*10 ⁻³ bar ⁻¹
Temperatur	4,224 K, -269 °C	Gaszustand bei 25°C und 1 bar	
Flüssigdichte	0,1250 kg/l	spezifische Wärmekapazität cp	5,19412 kJ/kg K
Verdampfungswärme	20,413 kJ/kg	Wärmeleitfähigkeit	1500*10 ⁻⁴ W/m K
dynam. Viskosität	19,68*10 ⁻⁶ Ns/m ²		