

Bezeichnung / Kennzeichnung

Bezeichnung nach ADR UN 1002 LUFT, VERDICHETET (DRUCKLUFT), 2.2, (E)

Behälterkennzeichnung



Schulterfarbe: leuchtend grün

Wesentliche Eigenschaften

verdichtetes Gas, geruchlos, farblos

Gefahrensymbole



Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt CH-O2-N2-01

Ventil / Armaturen

Ventilanschluss DIN 477 Nr. 6: W 21,8 x 1/14"

Empfohlene Armaturen Spectrolab FM 51, FM 52exact
Spectrocem FE 51 / FE 52exact



Spezifikation / Lieferformen				
		Synthetische Luft technisch	Synthetische Luft 5.0 KW-frei	
Zusammensetzung				
Sauerstoff	=	20,5	20,5	Vol.-%
Stickstoff	=	79,5	79,5	Vol.-%
KW (als CH ₄)	≤	-	0,1	ppmv
H ₂ O	≤	-	5	ppmv
Kohlendioxid	≤	-	0,5	ppmv
NO _x	≤	-	0,1	ppmv
Behälter/Inhalt				
F 10 200 bar Alu			2,0	m ³
F 50 200 bar		9,8	9,8	m ³
F 50*12 200 bar		117,1	117,1	m ³

Hinweise

Inhalt in m³ bei 15°C, 1 bar