

AUTOGENTECHNIK

MESSER CUTTING SYSTEMS

MESSER 
Cutting Systems



AUTOGENTECHNIK

• CONSTANT	Page	1	-	20
• MINITHERM	Page	21	-	26
• STARLET	Page	27	-	36
• STAR	Page	37	-	46
• SUPERTHERM	Page	47	-	48
• STARCUT	Page	49	-	52
• ESSEN	Page	53	-	54
• Hand-Schneiddüsen	Page	55	-	66
• Maschinen-Schneidbrenner	Page	67	-	72
• Maschinen-Schneiddüsen	Page	73	-	82
• Sicherheitseinrichtungen	Page	83	-	92
• Zubehör	Page	93	-	104
• Portable Brennschneidmaschinen	Page	105	-	106

DER MILLIONENFACH BEWÄHRTE FLASCHENDRUCKREGLER VON MESSER

Der MESSER CONSTANT 2000 Flaschendruckregler für 200 und 300 bar ist seit über 30 Jahren als absolutes Qualitätsprodukt auf dem internationalen Markt etabliert. Er wurde während dieser Zeit mehrfach weiterentwickelt und hat die Millionenaufgabe bereits weit überschritten.


Die wesentlichen Vorteile des CONSTANT 2000 gegenüber seinen Wettbewerbsprodukten sind:

- Der CONSTANT 2000 ist BAM geprüft (Bundesanstalt für Materialforschung und –Prüfung)
- (Zertifikat Nr. BAM/ZBF/002/13, gültig bis 04.Juli 2023), besitzt eine Bauartanerkennung 1 BG 88 und erfüllt die Normen
- DIN EN ISO 2503
- Im Gegensatz zu seinen Wettbewerbsprodukten besitzt der CONSTANT 2000 eine sehr stabile Gasdurchflussleistung
- Der CONSTANT 2000 zeichnet sich durch hohe Regelgenauigkeit auch bei geringfügigen Arbeitsdrücken und Entnahmemengen aus
- Durch seinen integrierten Zentralfilter ist der CONSTANT 2000 extrem betriebssicher
- Durch Kombination von Abblaseventil und Verzahnungsarretierung besitzt der CONSTANT 2000 eine doppelt gesicherte Hinterdruckbegrenzung
- Durch Austauschbarkeit von Verschleißteilen ist der CONSTANT 2000 sehr wartungsfreundlich
- Das spezifische Gewicht des CONSTANT 2000 Messing Gehäuses liegt mit 7,9g/cm³ deutlich über dem der Wettbewerbsprodukte und macht den CONSTANT 2000 dadurch besonders resistent gegen Vereisung
- Temperaturbereich: -20°C bis +60°C

Nach der **DIN EN 1256:2008-3** sind lediglich noch unlösbare und manipulationssichere Schlaucheinbindungen zulässig. Daher werden alle Druckregler ohne Schlauchtüllen und Überwurfmuttern geliefert.

NENNGASDURCHFLUSS Q₁

Anforderung nach DIN EN ISO 2503: Geräteklasse 3 Q₁ = 30 m³/h bei P₂ = 10 bar




Um die Geräteklasse 3 der DIN EN ISO 2503 zu erfüllen, muss der Flaschendruckregler bei einem Vordruck p₁ von 21 bar und einem Hinterdruck p₂ von 10 bar einen Nenngasdurchfluss Q₁ von 30 m³/h erreichen.

Begriffe:

- p₁ = Eingangsdruk
 p₂ = Ausgangs- oder Hinterdruck
 p₃ = Vordruck für die Prüfung
 p₄ = Hinterdruck für die Ermittlung des Durchgangskoeffizienten R
 p₅ = Hinterdruck für die Ermittlung des Ungleichmäßigkeitskoeffizienten i
- R = Durchgangskoeffizient
 i = Ungleichmäßigkeitskoeffizient
- Q₁ = Nenngasdurchfluss

DRUCKANSTIEGSKOEFFIZIENT R

Anforderungen nach DIN EN ISO 2503: $R > 0,3$




Um die Geräteklasse 3 der DIN EN ISO 2503 zu erfüllen, wird der Flaschendruckregler bei einem Vordruck für die Prüfung p_3 ($p_3 = 2 \times p_2 + 1 \text{ bar}$) = 21 bar, auf einen Hinterdruck $p_2 = 10 \text{ bar}$ und einen Nenngasdurchfluss $Q_1 = 30 \text{ m}^3/\text{h}$ eingestellt. Bei dieser Einstellung wird der Durchfluss von $30 \text{ m}^3/\text{h}$ auf $0 \text{ m}^3/\text{h}$ gleichmäßig und stetig gesenkt. Hierbei darf der Hinterdruck um max. 30 % vom Hinterdruck p_2 abweichen. Diesen abweichenden Druck definiert die DIN EN ISO 2503 als Schließdruck p_4 . Der Druckanstiegsbeiwert R wird dann wie folgt berechnet:

$$R = \frac{p_4 - p_2}{p_2} \quad R = \frac{12 \text{ bar} - 10 \text{ bar}}{10 \text{ bar}} \quad R = 0,2$$


UNGLEICHMÄßIGKEITSKOEFFIZIENT I

Anforderungen nach DIN EN ISO 2503: $-0,3 < i < +0,3$



Um die Geräteklasse 3 der DIN EN ISO 2503 zu erfüllen, wird der Flaschendruckregler bei einem Vordruck $p_1 = 200 \text{ bar}$ auf einen Hinterdruck p_2 von 10 bar und einem Nenngasdurchfluss Q_1 von $30 \text{ m}^3/\text{h}$ eingestellt. Bei dieser Einstellung wird der Vordruck von $p_1 = 200 \text{ bar}$ auf einen Vordruck für die Prüfung $p_3 = 21 \text{ bar}$ gleichmäßig und stetig gesenkt. Hierbei darf der Hinterdruck um max. 30 % vom Hinterdruck p_2 abweichen. Diesen Hinterdruck definiert die DIN EN ISO 2503 als höchsten bzw. niedrigsten Hinterdruck für die Ermittlung des Ungleichmäßigkeitsbeiwertes p_5 .

$$i = \frac{p_5 - p_2}{p_2} \quad i = \frac{10,5 \text{ bar} - 10 \text{ bar}}{10 \text{ bar}} \quad i = 0,05$$



Stand: 02/2018

BEISPIEL I BESTIMMEN DER LEISTUNGSKENNZAHL L

Vordruck P_V , Hinterdruck P_H , Durchfluss V_n und Gasart sind bekannt

Betriebsdaten:

- Vordruck schwankend zwischen 30 und 20 bar
- Hinterdruck soll einstellbar sein zwischen 8 und 10 bar
- Benötigter Durchfluss 120 m³/h
- Gasart Sauerstoff

Ausgelegt werden muss der Druckregler für den ungünstigsten Fall, also für das Mindestdruckgefälle.

$\Delta P = \text{Vordruck}_{\min} - \text{Hinterdruck}_{\max}$

$\Delta P = 20 \text{ bar} - 10 \text{ bar}$

$\Delta P = 10 \text{ bar}$

Ermittlung der Leistungskennzahl L

- Vordruck minus Hinterdruck = 10 bar → senkrecht nach unten (A)
- Hinterdruck = 10 bar → schräg nach oben (B)
- Schnittpunkt (1)
- Durchfluss = 120 m³/h → parallel zu den Leitlinien schräg nach links oben (D)
- Gaslinie Sauerstoff → waagrecht nach rechts (E)
- Schnittpunkt (2)
- Vom Schnittpunkt (1) → waagrecht nach rechts (C)
- Vom Schnittpunkt (2) → senkrecht nach oben (F) auf Linie (C)
- Schnittpunkt (3)
- Vom Schnittpunkt (3) → parallel zu den Leitlinien schräg nach rechts oben (G)
- Leistungskennzahl L = 6,5

Soll der Druckregler-Typ ausgewählt werden, dann wird aus Gasart, Vordruck, Hinterdruck und Durchfluss die Leistungskennzahl ermittelt.

Dabei ist zu beachten, dass der Druckregler für den ungünstigsten Fall, also für das Mindestdruckgefälle, ausgelegt sein muss. Im Zweifelsfall empfiehlt es sich, für mehrere Betriebspunkte die Leistungskennzahl zu bestimmen und den Druckregler entsprechend der größten Leistungskennzahl auszuwählen.

BEISPIEL II BESTIMMEN DES DURCHFLUSSES

Druckregler-Typ, Leistungskennzahl und Gasart sind bekannt

Betriebsdaten:

- Leistungskennzahl 6,5
- Vordruck schwankend zwischen 30 und 20 bar
- Hinterdruck soll einstellbar sein zwischen 8 und 10 bar
- Gasart Sauerstoff

Ermittlung des Durchflusses

- Vordruck minus Hinterdruck = 10 bar → senkrecht nach unten (A)
- Hinterdruck = 10 bar → schräg nach oben (B)
- Schnittpunkt (1)
- Vom Schnittpunkt (1) → waagrecht nach rechts (C)
- Leistungskennzahl L = 6,5 → parallel zu den Leitlinien schräg nach links unten (G)
- Schnittpunkt (3)
- Vom Schnittpunkt (3) → senkrecht nach unten (F)
- Gaslinie Sauerstoff → waagrecht nach rechts (E)
- Schnittpunkt (2)
- Vom Schnittpunkt (2) → parallel zu den Leitlinien schräg nach rechts unten (D)

Durchfluss = 120 m³/h

TECHNISCHE INFORMATIONEN

Durchflusstabelle für Druckregler 1-stufig, nach DIN EN ISO 2503

Sauerstoff ¹⁾ Vordruck P _v [bar]	Durchfluss Q [m ³ /h] ²⁾ bei Hinterdruck P ₂ [bar]					Acetylen Vordruck P _v [bar]	Durchfluss Q [m ³ /h] ²⁾ bei Hinterdruck P ₂ [bar]		
	1	2,5	4	10	16		0,5	1	1,2
300	4	11	17	40	65				
200	7	16	17	40	65				
100	7	20	17	40	60				
40	8	12	16	40	60	18	5	6	8
20	6	10	15	30	33	10	4,5	5,5	6,5
10	5	9	12	--	--	4	3	4	5
5	4	6	7	--	--	2	1,5	2	3
¹⁾ Für andere Gasarten wird diese Durchflussmenge mit folgenden Faktoren multipliziert:						²⁾ im Normalzustand (bei freiem Abströmen)			
Argon	0,90	Stickstoff			1,05				
Druckluft	1,05	Methan			1,40				
Kohlendioxid	0,85	Wasserstoff			4,00				

Geräte-Klassifizierung für Druckregler nach DIN EN ISO 2503 (Tabelle 3)

Gasart	Geräteklasse	höchster Vordruck P ₁ [bar]	höchster Hinterdruck P ₂ [bar]	Nenngasdurchfluss Q ₁ [m ³ /h]
Sauerstoff und andere verdichtete Gase bis 300 bar	0	0 bis 300	2	1,5
	1		4	5
	2		6	15
	3		10	30
	4		12,5	40
gelöstes Acetylen	1	25	0,8	1
	2		< 1,5	5
MPS (MAPP)	0	25	1,5	1
	1		4	5
LPG	1	25	1,5	1
	2		4	5
CO ₂	0	200	2	4
	1		4	2

Kennzeichnung nach DIN EN ISO 2503



Kennzeichnung nach DIN EN ISO 2503



SAUERSTOFF

einstufig



Hinterdruck max.	Flaschenanschluss	Schlauchanschluss	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
10 bar	G 3/4"	G 1/4", DN 6	716.20100	025
20 bar	G 3/4"	G 1/4", DN 6	716.20101	025
50 bar	G 3/4"	Löt nipple G 1/4", DN6 **	717.05344	026

mit Kunststofffederdeckel bis Hinterdruck 20 bar

Überwurfmutter G 1/4"	700.50030	008
Schlauchtülle DN 6	700.50050	008

** Löt nipple mit Überwurfmutter im Lieferumfang enthalten

SAUERSTOFF

zweistufig



Hinterdruck max.	Flaschenanschluss	Schlauchanschluss	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
1,5 bar	G 3/4"	G 1/4", DN 6	716.20104	026
2,5 bar	G 3/4"	G 1/4", DN 6	716.20105	026
10 bar	G 3/4"	G 1/4", DN 6	716.20106	026

Überwurfmutter G 1/4"	700.50030	008
Schlauchtülle DN 6	700.50050	008

SAUERSTOFF

einstufig



Hinterdruck max.	Flaschenanschluss	Schlauchanschluss	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
10 bar	G 3/4"	G 1/2", DN 9	509.99850	004
20 bar	G 3/4"	G 1/2", DN 9	509.99900	004

Hochleistungs-Druckminderer für große Entnahmemengen

Überwurfmutter G 1/2"	286.256	008
Schlauchtülle DN 9	749.111	008

Weitere Ausführungen lieferbar !

200 BAR-TECHNIK

einstufig ACETYLEN

Hinterdruck max.	Flaschenanschluss	Schlauchanschluss	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
1,5 bar	Bügel	G 3/8" LH, DN 9	716.20107	025
	Überwurfmutter G 3/8" LH		700.50040	008
	Schlauchtülle DN 9		471.40090	008



einstufig PROPAN

Hinterdruck max.	Flaschenanschluss	Schlauchanschluss	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
2,5 bar	W 21,80 x 1/14" LH	G 3/8" LH, DN 9	716.20108	026
	Überwurfmutter G 3/8" LH		700.50040	008
	Schlauchtülle DN 9		471.40090	008



einstufig MAPP

Hinterdruck max.	Flaschenanschluss	Schlauchanschluss	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
2,5 bar	W 21,80 x 1/14" LH	G 3/8" LH, DN 9	716.20109 *	026
	Überwurfmutter G 3/8" LH		700.50040	008
	Schlauchtülle DN 9		471.40090	008



einstufig BRENNGASE

Hinterdruck max.	Flaschenanschluss	Schlauchanschluss	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
10 bar	W 21,80 x 1/14" LH	G 3/8" LH, DN 9	716.20110	026
20 bar	W 21,80 x 1/14" LH	G 3/8" LH, DN 9	716.20111	026
50 bar	W 21,80 x 1/14" LH	Löt nipple G 3/8" LH, DN 8 **	717.05539	026

mit Kunststofffederdeckel bis Hinterdruck 20 bar

	Überwurfmutter G 3/8" LH		700.50040	008
	Schlauchtülle DN 9		471.40090	008



** Löt nipple mit Überwurfmutter im Lieferumfang enthalten

Weitere Ausführungen lieferbar !

BRENNGASE

zweistufig



<i>Hinterdruck max.</i>	<i>Flaschenanschluss</i>	<i>Schlauchanschluss</i>	<i>Art.-Nr.</i>	<i>Kat.-Nr.</i>
2,5 bar	W 21,80 x 1/14" LH	G 3/8" LH, DN 9	716.20117	026
10 bar	W 21,80 x 1/14" LH	G 3/8" LH, DN 9	716.20118	026
für Methan, Wasserstoff, Formiergas				
Überwurfmutter G 3/8" LH			700.50040	008
Schlauchtülle DN 9			471.40090	008

WASSERSTOFF

einstufig, mit Durchflussanzeige

max. 16 l/min



<i>Durchfluss max.</i>	<i>Flaschenanschluss</i>	<i>Schlauchanschluss</i>	<i>Art.-Nr.</i>	<i>Kat.-Nr.</i>
16 l/min	W 21,80 x 1/14" LH	G 3/8" LH, DN 9	716.20115	023
Durchflussmengenanzeige mit Schwebekörper				
Überwurfmutter G 3/8" LH			700.50040	008
Schlauchtülle DN 9			471.40090	008

FORMIERGAS

einstufig, mit Durchflussanzeige

max. 50 l/min



<i>Durchfluss max.</i>	<i>Flaschenanschluss</i>	<i>Schlauchanschluss</i>	<i>Art.-Nr.</i>	<i>Kat.-Nr.</i>
50 l/min	W 21,80 x 1/14" LH	G 3/8" LH, DN 9	716.20114	023
Durchflussmengenanzeige mit Manometer				
Überwurfmutter G 3/8" LH			700.50040	008
Schlauchtülle DN 9			471.40090	008

Weitere Ausführungen lieferbar !

200 BAR-TECHNIK

					einstufig	SCHUTZGASE
Hinterdruck max.	Flaschenanschluss	Schlauchanschluss	Art.-Nr.	Kat.-Nr.		
10 bar	W 21,80 x 1/14"	G 1/4", DN 6	716.20119	026		
20 bar	W 21,80 x 1/14"	G 1/4", DN 6	716.20120	026		
50 bar	W 21,80 x 1/14"	Löt nipple G 1/4", DN 6 **	717.05524	026		
für Argon und andere Edelmittel, CO ₂ (Kohlendioxid), Mischgas mit Kunststofffederdeckel bis Hinterdruck 20 bar						
Überwurfmutter G 1/4"			700.50030	008		
Schlauchtülle DN 6			700.50050	008		

					einstufig	SCHUTZGASE
Hinterdruck max.	Flaschenanschluss	Schlauchanschluss	Art.-Nr.	Kat.-Nr.		
100 bar	W 21,80 x 1/14"	G 1/2", DN 15 **	717.05525	026		
200 bar	W 21,80 x 1/14"	G 1/2", DN 15 **	717.05527	026		
für Argon und andere Edelmittel, CO ₂ (Kohlendioxid), Mischgas mit Löt nipple						

					zweistufig	SCHUTZGASE
Hinterdruck max.	Flaschenanschluss	Schlauchanschluss	Art.-Nr.	Kat.-Nr.		
1,5 bar	W 21,80 x 1/14"	G 1/4", DN 6	716.20128	026		
2,5 bar	W 21,80 x 1/14"	G 1/4", DN 6	716.20129	026		
10 bar	W 21,80 x 1/14"	G 1/4", DN 6	716.20130	026		
für Argon und andere Edelmittel, CO ₂ (Kohlendioxid), Mischgas						
Überwurfmutter G 1/4"			700.50030	008		
Schlauchtülle DN 6			700.50050	008		

max. 32 l/min					einstufig	ARGON / CO ₂
Durchfluss max.	Flaschenanschluss	Schlauchanschluss	Art.-Nr.	Kat.-Nr.		
16 l/min	W 21,80 x 1/14"	G 1/4", DN 6	716.20123	025		
32 l/min	W 21,80 x 1/14"	G 1/4", DN 6	716.20124	023		
Durchflussmengenanzeige mit Manometer						
Überwurfmutter G 1/4"			700.50030	008		
Schlauchtülle DN 6			700.50050	008		

** Löt nipple mit Überwurfmutter im Lieferumfang enthalten

Weitere Ausführungen lieferbar !

ARGON / CO₂ einstufig max. 30 l/min



Durchfluss max.	Flaschenanschluss	Schlauchanschluss	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
16 l/min	W 21,80 x 1/14"	G 1/4", DN 6	716.20125	023
30 l/min	W 21,80 x 1/14"	G 1/4", DN 6	716.20126	023

Durchflussmengenanzeige mit Schwebekörper

Überwurfmutter G 1/4"	700.50030	008
Schlauchtülle DN 6	700.50050	008



Durchfluss max.	Flaschenanschluss	Schlauchanschluss	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
16 l/min	W 21,80 x 1/14" LH	G 3/8" LH, DN 9	716.20127	023

für Argon / Wasserstoff (97% / 3%)

Überwurfmutter G 3/8" LH	700.50040	008
Schlauchtülle DN 9	471.40090	008



Durchfluss max.	Flaschenanschluss	Schlauchanschluss	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
16 l/min	W 21,80 x 1/14"	G 1/4", DN 6	717.08452	023
30 l/min	W 21,80 x 1/14"	G 1/4", DN 6	717.08453	023

Durchflussmengenanzeige mit zwei Schwebekörpern

Überwurfmutter G 1/4"	700.50030	008
Schlauchtülle DN 6	700.50050	008

ARGON / CO₂ zweistufig max. 5 l/min



Durchfluss max.	Flaschenanschluss	Schlauchanschluss	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
1 l/min	W 21,80 x 1/14"	G 1/4", DN 6	716.20131	023
5 l/min	W 21,80 x 1/14"	G 1/4", DN 6	716.20132	023

Durchflussmengenanzeige mit Schwebekörper

Überwurfmutter G 1/4"	700.50030	008
Schlauchtülle DN 6	700.50050	008

Weitere Ausführungen lieferbar !

200 BAR-TECHNIK

					einstufig	STICKSTOFF
Hinterdruck max.	Flaschenanschluss	Schlauchanschluss	Art.-Nr.	Kat.-Nr.		
10 bar	W 24,32 x 1/14"	G 1/4", DN 6	716.20133	026		
20 bar	W 24,32 x 1/14"	G 1/4", DN 6	716.20134	026		
50 bar	W 24,32 x 1/14"	Löt nipple G 1/4", DN 6 **	717.05533	026		
mit Kunststofffederdeckel bis Hinterdruck 20 bar						
Überwurfmutter G 1/4"			700.50030	008		
Schlauchtülle DN 6			700.50050	008		

					einstufig	STICKSTOFF
Hinterdruck max.	Flaschenanschluss	Schlauchanschluss	Art.-Nr.	Kat.-Nr.		
100 bar	W 24,32 x 1/14"	G 1/2", DN 15 **	717.05534	026		
150 bar	W 24,32 x 1/14"	G 1/2", DN 15 **	717.05535	026		
200 bar	W 24,32 x 1/14"	G 1/2", DN 15 **	717.05536	026		
mit Löt nipple						

max. 16 l/min					einstufig	STICKSTOFF		
Durchfluss max.	Flaschenanschluss	Schlauchanschluss	Art.-Nr.	Kat.-Nr.				
16 l/min	W 24,32 x 1/14"	G 1/4", DN 6	716.20137	023				
Durchflussmengenanzeige mit Schwebekörper								
Überwurfmutter G 1/4"			700.50030	008				
Schlauchtülle DN 6			700.50050	008				

					zweistufig	STICKSTOFF
Hinterdruck max.	Flaschenanschluss	Schlauchanschluss	Art.-Nr.	Kat.-Nr.		
1,5 bar	W 24,32 x 1/14"	G 1/4", DN 6	716.20138	026		
2,5 bar	W 24,32 x 1/14"	G 1/4", DN 6	716.20139	026		
10 bar	W 24,32 x 1/14"	G 1/4", DN 6	716.20140	026		
Überwurfmutter G 1/4"			700.50030	008		
Schlauchtülle DN 6			700.50050	008		

** Löt nipple mit Überwurfmutter im Lieferumfang enthalten

Weitere Ausführungen lieferbar !

DRUCKLUFT

einstufig



Hinterdruck max.	Flaschenanschluss	Schlauchanschluss	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
10 bar	G 5/8 außen	G 1/4", DN 6	716.20141	026
20 bar	G 5/8 außen	G 1/4", DN 6	716.20142	026
50 bar	G 5/8 außen	Löt nipple G 1/4", DN 6 **	717.05517	026

mit Kunststofffederdeckel bis Hinterdruck 20 bar

Überwurfmutter G 1/4"	700.50030	008
Schlauchtülle DN 6	700.50050	008

DRUCKLUFT

einstufig



Hinterdruck max.	Flaschenanschluss	Schlauchanschluss	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
100 bar	G 5/8 außen	G 1/2", DN 15 **	717.05518	004
200 bar	G 5/8 außen	G 1/2", DN 15 **	717.05520	004

mit Löt nipple

DRUCKLUFT

zweistufig



Hinterdruck max.	Flaschenanschluss	Schlauchanschluss	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
10 bar	G 5/8 außen	G 1/4", DN 6	716.20147	026

Überwurfmutter G 1/4"	700.50030	008
Schlauchtülle DN 6	700.50050	008

** Löt nipple mit Überwurfmutter im Lieferumfang enthalten

Weitere Ausführungen lieferbar !

					einstufig	PRÜFGAS
Hinterdruck max.	Flaschenanschluss	Schlauchanschluss	Art.-Nr.	Kat.-Nr.		
10 bar	M 19 x 1,5 LH	G 3/8" LH, DN 9	716.20148	026		
für Prüfgas ohne korrosive Komponente						
Überwurfmutter G 3/8" LH			700.50040	008		
Schlauchtülle DN 9			471.40090	008		



					einstufig	STICKOXIDUL
Hinterdruck max.	Flaschenanschluss	Schlauchanschluss	Art.-Nr.	Kat.-Nr.		
10 bar	G 3/8"	G 1/4", DN 6	716.20150	004		
Vordruck bis 50 bar						
Überwurfmutter G 1/4"			700.50030	008		
Schlauchtülle DN 6			700.50050	008		



Weitere Ausführungen lieferbar !

SAUERSTOFF

einstufig



Hinterdruck max.	Flaschenanschluss	Schlauchanschluss	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
10 bar	W30x2 - Ø 17.3/18.3	G 1/2", DN 9	717.06901	004
20 bar	W30x2 - Ø 17.3/18.3	G 1/2", DN 9	717.06902	004
Hochleistungs-Druckminderer für große Entnahmemengen				
Überwurfmutter G 1/2"			286.256	008
Schlauchtülle DN 9			749.111	008

SAUERSTOFF

einstufig



Hinterdruck max.	Flaschenanschluss	Schlauchanschluss	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
10 bar	W30x2 - Ø 17.3/18.3	G 1/4", DN 6	717.06716	026
20 bar	W30x2 - Ø 17.3/18.3	G 1/4", DN 6	717.06717	026
50 bar	W30x2 - Ø 17.3/18.3	Lötnippel G 1/4", DN 6 **	717.06718	026
** Lötnippel mit Überwurfmutter im Lieferumfang enthalten				
Überwurfmutter G 1/4"			700.50030	008
Schlauchtülle DN 6			700.50050	008

BRENNGASE

einstufig



Hinterdruck max.	Flaschenanschluss	Schlauchanschluss	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
10 bar	W30x2LH - Ø15.2/20.2	G 3/8" LH, DN 9	717.06732	026
20 bar	W30x2LH - Ø 15.2/20.2	G 3/8" LH, DN 9	717.06733	026
für Methan, Wasserstoff, Formiergas				
Überwurfmutter G 3/8" LH			700.50040	008
Schlauchtülle DN 9			471.40090	008

WASSERSTOFF

einstufig, mit Vordruckausgleich

max.16l/min



Durchfluss max.	Flaschenanschluss	Schlauchanschluss	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
16 l/min	W30x2LH - Ø 15.2/20.2	G 3/8" LH, DN 9	717.07424	026
Durchflussmengenanzeige mit Schwebekörper				
Überwurfmutter G 3/8" LH			700.50040	008
Schlauchtülle DN 9			471.40090	008

300 BAR - TECHNIK

max. 50 l/min					einstufig, mit Vordruckausgleich		FORMIERGAS	
Durchfluss max.	Flaschenanschluss	Schlauchanschluss	Art.-Nr.	Kat.-Nr.				
50 l/min	W30x2LH - Ø 15.2/20.2	G 3/8" LH, DN 9	717.07433	026				
Durchflussmengenanzeige mit Manometer								
Überwurfmutter G 3/8" LH			700.50040	008				
Schlauchtülle DN 9			471.40090	008				



					einstufig		STICKSTOFF / SCHUTZGASE	
Hinterdruck max.	Flaschenanschluss	Schlauchanschluss	Art.-Nr.	Kat.-Nr.				
10 bar	W30x2 - Ø 15.9/20.1	G 1/4", DN 6	717.06707	026				
20 bar	W30x2 - Ø 15.9/20.1	G 1/4", DN 6	717.06708	026				
50 bar	W30x2 - Ø 15.9/20.1	Löt nipple G 1/4", DN 6 **	717.06709	026				
für Stickstoff bzw. Argon und andere Edelgase, CO ₂ (Kohlendioxid), Mischgas								
Überwurfmutter G 1/4"			700.50030	008				
Schlauchtülle DN 6			700.50050	008				



					einstufig		STICKSTOFF / SCHUTZGASE	
Hinterdruck max.	Flaschenanschluss	Schlauchanschluss	Art.-Nr.	Kat.-Nr.				
100 bar	W30x2 - Ø 15.9/20.1	G 1/2", DN 15 **	717.06710	026				
200 bar	W30x2 - Ø 15.9/20.1	G 1/2", DN 15 **	717.06712	026				
für Stickstoff bzw. Argon und andere Edelgase, CO ₂ (Kohlendioxid), Mischgas mit Löt nipple								



** Löt nipple mit Überwurfmutter im Lieferumfang enthalten

Weitere Ausführungen lieferbar !

ARGON / CO₂

einstufig, mit Vordruckausgleich

max. 32 l/min



Durchfluss max.	Flaschenanschluss	Schlauchanschluss	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
16 l/min	W30x2 - Ø 15.9/20.1	G 1/4", DN 6	717.07419	026
32 l/min	W30x2 - Ø 15.9/20.1	G 1/4", DN 6	717.07420	026

mit Vordruckausgleich
Durchflussmengenanzeige mit Manometer

Überwurfmutter G 1/4"	700.50030	008
Schlauchtülle DN 6	700.50050	008



Durchfluss max.	Flaschenanschluss	Schlauchanschluss	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
16 l/min	W30x2 - Ø 15.9/20.1	G 1/4", DN 6	717.07421	026
30 l/min	W30x2 - Ø 15.9/20.1	G 1/4", DN 6	717.07425	026

mit Vordruckausgleich
Durchflussmengenanzeige mit Schwebekörper

Überwurfmutter G 1/4"	700.50030	008
Schlauchtülle DN 6	700.50050	008



Durchfluss max.	Flaschenanschluss	Schlauchanschluss	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
2x 16 l/min	W30x2 - Ø 15.9/20.1	G1/4", DN 6	717.07428	026
2x 30 l/min	W30x2 - Ø 15.9/20.1	G 1/4", DN 6	717.07429	026

mit Vordruckausgleich
Durchflussmengenanzeige mit zwei Schwebekörpern

Überwurfmutter G 1/4"	700.50030	008
Schlauchtülle DN 6	700.50050	008

DRUCKLUFT

einstufig



Durchfluss max.	Flaschenanschluss	Schlauchanschluss	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
20 bar	W30x2 - Ø 16.6/19.4	G 1/4", DN 6	717.06724	026

Überwurfmutter G 1/4"	700.50030	008
Schlauchtülle DN 6	700.50050	008

Weitere Ausführungen lieferbar !

ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

Ø 63 mm, G 1/4", mit Druckanzeige

MANOMETER

Medium	Druckbegrenzungs- marke	Skalen-Endwert	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
Sauerstoff	1,5 bar	2,5 bar	0.640.114	008
"	2,5 bar	4 bar	0.640.113	008
"	10 bar	16 bar	0.640.477	008
"	16 bar	25 bar	0.640.109	008
"	20 bar	40 bar	0.640.108	008
"	50 bar	100 bar	0.640.105	008
"	200 bar	315 bar	0.640.476	008
"	300 bar	400 bar	0.640.576	008
Acetylen	1,5 bar	2,5 bar	0.640.479	008
"	ohne	40 bar	0.640.478	008
Brenngase / neutrale Gase	1,5 bar	2,5 bar	0.640.070	008
"	2,5 bar	4 bar	0.640.069	008
"	10 bar	16 bar	0.640.066	008
"	16 bar	25 bar	0.640.065	008
"	20 bar	40 bar	0.640.064	008
"	50 bar	100 bar	0.640.061	008
"	100 bar	160 bar	0.640.060	008
"	150 bar	220 bar	0.640.315	004
"	200 bar	315 bar	0.640.059	008
"	300 bar	400 bar	0.640.321	008



Ø 63 mm, G 1/4", mit Durchflussmengenanzeige

MANOMETER

Medium	Max. Durchfluss	Skalen-Endwert	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
Argon / CO ₂	16 l/min	25 l/min	0.640.141	004
"	32 l/min	50 l/min	0.640.139	004
Formiergas	50 l/min	75 l/min	0.640.142	004



DICHTUNG

Bezeichnung	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
Dichtungen für Manometer	452.08020	008

(ohne Bild)

ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

MESSBLENDEN / DROSSELN

für Manometer mit Durchflussmengenanzeige



Medium	Anzeigebereich	Bohrungs-Ø	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
Argon / CO ₂	0 - 16 l/min	0,55 mm	717.00753	004
Argon / CO ₂	0 - 32 l/min	0,75 mm	717.00787	004

MESSGLAS

für Schwebekörper mit Durchflussmengenanzeige



Medium	Anzeigebereich	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
Argon / CO ₂	1 l/min	717.00725	004
Argon / CO ₂	16 l/min	717.00724	004
Wasserstoff	16 l/min	717.00726	004

MANOMETER-SCHUTZBÜGEL

zum Schutz gegen Beschädigung der Manometer an Flaschendruckminderern



Ausführung	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
für Brenngas, Ausführung gelb	0.462.571	043
für Sauerstoff, Ausführung blau	0.462.572	043

ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

für Manometer Ø 63 mm

SCHUTZABDECKUNG

Bezeichnung	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
Gummischutzkappe, dunkelgrau/schwarz, für Manometer	0.647.614	008



für Sauerstoff und verdichtete Gase

DOPPEL-ABGANGSVENTIL

Bezeichnung	Anschluss	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
Sauerstoff und verdichtete Gase	G 1/4"	512.11653	038
Brenngase	G 3/8" LH	512.11602	038



für alle Gase bis 300 bar

ABSPERRVENTIL

Bezeichnung	Anschluss	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
Absperrventil PN 300, DN 4,5	G 1/2"	718.03708	000




Bis 25 l

GASMENGENPRÜFER

Bezeichnung	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
Gasmengenprüfer	0.445.464	038



Druckregler Charakteristik



Die Abhängigkeit zwischen Eingangsdruck und Ausgangsdruck führt bei einstufigen Druckreglern bei zunehmender Entleerung der Flasche zu einem leichten Anstieg des Ausgangsdrucks. Dies kann ggf. eine Nachregulierung des Arbeitsdrucks erforderlich machen.

MINITHERM DER KLEINE BRENNER MIT GROSSER LEISTUNG

Das MINITHERM-Brennerprogramm wurde entsprechend dem Bedarf von Industrie und Handwerk nach einem kleinen und leichten Injektor Brenner zur Bewältigung spezieller Aufgaben entwickelt.

Gegenüber herkömmlichen Autogen-Handgeräten ermöglicht das geringe Gewicht des Griffstückes und der Einsätze eine ermüdungsfreie Dauerbenutzung. Dieser Vorteil ist besonders im Rohrleitungsbau, im Sanitärbereich, bei der Schmuck-, Dentalprodukte- und Kleinteileherstellung handgeschweißter, handgelöteter oder wärmebehandelter Werkstücke wichtig.

Schweiß-, Löt-, und Wärmaufgaben in Zwangslagen und an schwer zugänglichen Stellen können durch die geringe Baugröße des Griffstückes mühelos ausgeführt werden.

Das gesamte Programm entspricht den Forderungen der Unfallverhütungsvorschriften „Schweißen, Schneiden und verwandte Arbeitsverfahren (BGR 500/2.26)“ sowie der EN ISO 5172.

- **Hohe Sicherheit durch Injektor-Saug-Prinzip:**
Die Vermischung von Sauerstoff mit Brenngas erfolgt nach dem Unterdruck-Mischsystem. Das verhindert den Übertritt von Sauerstoff in die Brenngaszuführung bzw. den Übertritt von Brenngas in die Sauerstoffzuführung.
MINITHERM®-Brenner entsprechen den Forderungen der bekannten Unfallverhütungsvorschriften.
- **Universelle Anwendungsbreite:**
Eine Vielzahl verschiedenster Brenneinsätze mit unterschiedlicher Flammencharakteristik und Flammenleistung bietet eine nahezu lückenlose Anwendungsbreite von der kaum sichtbaren Mikro-Flamme bis hin zur leistungsstarken Schweißflamme.
- **Große Bewegungsfreiheit durch kleine Baugröße:**
Durch kompakte Baugröße der Griffstücke und Einsätze können Schweiß-, Löt- und Wärmarbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen problemlos durchgeführt werden
- **Ermüdungsfreies Arbeiten durch geringes Gewicht:**
Durch das geringe Gewicht von Griffstücken und Einsätzen sind MINITHERM®-Brenner wesentlich leichter als herkömmliche Autogen Handgeräte. Dies gewährleistet ermüdungsfreie Dauerbenutzung mit hoher Fertigungsqualität.
- **Umfangreiches Zubehör-Programm:**
Das MINITHERM®-Programm umfasst diverse Druckminderer, Sicherheitseinrichtungen, Schläuche für Sauerstoff und verschiedene Brenngasarten, Brennerhalterungen, Flammenzündeinrichtungen sowie ein vielfältiges Zubehör-Sortiment zur reibungslosen Bewältigung unterschiedlichster Aufgaben.



NOTIZEN:

GARNITUREN, GRIFFSTÜCKE, EINSÄTZE ZUM SCHWEISSEN, LÖTEN, WÄRMEN UND SCHNEIDEN

Leistungsstarke Komplett-Sets zum Schweißen, Löten und Wärmen

GARNITUREN

Bezeichnung	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
MINITHERM HA für Acetylen	716.01407	010
MINITHERM PMYE für Propan, Methan, Mapp, Ethylen	716.01408	010

jeweils bestehend aus:

- 1 Griffstück MINITHERM, mit eingebundenen Sauerstoff- und Brenngas-Schläuchen, Länge 3m
- 5 Schweiß-, Löt-, und Wärmeinsätze MINITHERM Größe 00 bis 3
- 1 Betriebsanleitung



Klein-Griffstücke mit hoher Durchgangsleistung, zum Schweißen, Löten und Wärmen

GRIFFSTÜCKE

Bezeichnung	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
Typ MINITHERM mit Schlauchanschluss 3,2 mm	716.06109	024
Typ MINITHERM mit eingebundenen Sauerstoff- und Brenngas- Schläuchen, Länge 3 m	716. 06111	024

Länge: 120 mm (ohne Schlauchtüllen)

Schaft-Durchmesser: 10 mm, Gewicht: ca. 90 g (ohne Schlauchleitung)

Das MINITHERM-Klein-Griffstück bildet die Basis für besonders diffizile und feinfühligere Anwendung der Autogenflamme im Dauereinsatz, in extremen Zwangslagen und an Stellen, die mit konventionellen Brennern nicht zugänglich sind.



Zum Hand-Brennschneiden. Brenngase Acetylen oder Propan, Methan, Mapp

SCHNEIDEINSÄTZE MINITHERM

Bezeichnung	Für Düsen-Typ	Art.-Nr. Type A	Art.-Nr. Type PMY	Kat.-Nr.
MINITHERM 2207	Blockdüse	716.07090	716.07110	024

Schneiddüsen: A-BF und A-BK, PB-K/PMY

Schneidbereich: bis 25mm



Schweiß-, Löt- und Wärmeinsätze mit zentralem Flammenaustritt, Mundstück auswechselbar

EINSÄTZE TYP Z

Größe	O ₂ -Verbrauch	Schweißbereich	Art.-Nr. Typ Z-HA	Art.-Nr. Typ Z-PMYE	Kat.-Nr.
00	20-55 l/h	bis 0,3 mm	716.00978	716.00988	024
0	28-72 l/h	0,2-0,5 mm	716.00979	716.00989	024
1	58-150 l/h	0,5-1,0 mm	716.00980	716.00990	024
2	150-285 l/h	1,0-2,0 mm	716.00981	716.00991	024
3	215-440 l/h	2,0-4,0 mm	716.00982	716.00992	024

Einsätze MINITHERM Z-HA zum Schweißen, Löten und Wärmen mit Acetylen, Wasserstoff
Einsätze MINITHERM Z-PMYE zum Löten und Wärmen mit Propan, Methan, Mapp, Ethylen



EINSÄTZE TYP FK

Löt- Wärm- und Schweißeinsätze mit flächenförmigem Flammenaustritt, Düsen auswechselbar



Größe	O ₂ -Verbrauch	Art.-Nr. Typ HA	Art.-Nr. Typ PMYE	Kat.-Nr.
FK 1	210-350 l/h	716.50808	716.50804	024
FK 2	210-420 l/h	716.50809	716.50805	024
FK 3		716.50810		039

Einsätze MINITHERM FK-HA zum Löten, Wärmen und Schmelzen mit Acetylen, Wasserstoff
Einsätze MINITHERM FK-PMYE zum Löten, Wärmen und Schmelzen mit Propan, Methan, Mapp, Ethylen

GABELBRENNER TYP Z

Zum Wärmen und Hartlöten, mit zentralem Flammenaustritt



Größe	O ₂ -Verbrauch	Art.-Nr. Typ Z-HA	Art.-Nr. Typ Z-PMYE	Kat.-Nr.
Z 0	56-140 l/h	716.50464	716.50469	039
Z 1	120-300 l/h	716.50465	716.50470	039
Z 2	310-570 l/h	716.02560	716.50471	039
Z 3	430-880 l/h	716.50466	716.50472	039

Gabelbrenner MINITHERM Z-HA zum Wärmen und Hartlöten mit Acetylen, Wasserstoff
Gabelbrenner MINITHERM Z-PMYE zum Wärmen und Hartlöten mit Propan, Methan, Mapp, Ethylen

Baulänge ca. 210 mm, Gewicht ca. 90 g, Düsenabstand: 30 mm

GABELBRENNER TYP FK

Zum Wärmen und Hartlöten, mit flächenförmigem Flammenaustritt, Düsen auswechselbar



Größe	O ₂ -Verbrauch	Art.-Nr. Typ F-HA	Art.-Nr. Typ F-PMYE	Kat.-Nr.
FK 1	420-700 l/h	716.50820	716.50828	039
FK 2	550-840 l/h	716.50821	716.50829	039

Gabelbrenner MINITHERM FK-HA zum Wärmen und Hartlöten mit Acetylen, Wasserstoff
Gabelbrenner MINITHERM FK-PMYE zum Wärmen und Hartlöten mit Propan, Methan, Mapp, Ethylen

Baulänge ca. 210 mm, Gewicht ca. 130 g, Düsenabstand: 30 mm

WÄRMDÜSEN TYP FK

Wärmdüse für Löt-, Wärm- und Schmelzeinsätze und Gabelbrenner Typ FK



Größe	Art.-Nr. Typ HA	Art.-Nr. Typ PMYE	Kat.-Nr.
FK 1	716.50798	716.50800	039
FK 2	716.50799	716.50801	039
FK 3	716.03008	--	039
FK 6	716.51641	--	039

Kleinstsätze in gestreckter Ausführung

MICRO-EINSÄTZE M-HA

Größe	O ₂ -Verbrauch	O ₂ -Druck	Injektor	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
2	6 - 9 l/h	0,2 - 0,5 bar	716.50813	716.05789*	004
3	9 - 15 l/h	0,5 - 1,5 bar	716.50813	716.05790*	004
4	32-39 l/h	0,5-0,8 bar	716.50814	716.05791	004
5	39-43 l/h	0,8-1,0 bar	716.50814	716.05792*	004
6	43-54 l/h	1,0-1,5 bar	716.50814	716.05793*	004
7	54-76 l/h	1,5-2,5 bar	716.50814	716.05794*	004



Einsätze MINITHERM M-HA werden ohne Injektor geliefert.

Kleinstsätze in gebogener Ausführung

MICRO-EINSÄTZE MG-HA

Größe	O ₂ -Verbrauch	O ₂ -Druck	Injektor	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
2	6 - 9 l/h	0,2 - 0,5 bar	716.50813	716.05783	004
3	9 - 15 l/h	0,5 - 1,5 bar	716.50813	716.05784	004
4	32-39 l/h	0,5-0,8 bar	716.50814	716.05785	004
5	39-43 l/h	0,8-1,0 bar	716.50814	716.05786	004
6	43-54 l/h	1,0-1,5 bar	716.50814	716.05787	004
7	54-76 l/h	1,5-2,5 bar	716.50814	716.05788	004



Einsätze MINITHERM MG-HA werden ohne Injektor geliefert.

Kleinstsätze in gestreckter Ausführung

MICRO-EINSÄTZE M-PMYE

Größe	O ₂ -Verbrauch	O ₂ -Druck	Injektor	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
4	12-21 l/h	1,5-2,5 bar	716.50813	716.05791	004
5	18-30 l/h	2,0-4,0 bar	716.50813	716.05792	004
6	43-76 l/h	1,0-2,5 bar	716.50814	716.05793	004
7	65-98 l/h	2,0-3,5 bar	716.50814	716.05794	004



Einsätze MINITHERM M-PMYE werden ohne Injektor geliefert.

Kleinstsätze in gebogener Ausführung

MICRO-EINSÄTZE MG-PMYE

Größe	O ₂ -Verbrauch	O ₂ -Druck	Injektor	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
4	12-21 l/h	1,5-2,5 bar	716.50813	716.05785	004
5	18-30 l/h	2,0-4,0 bar	716.50813	716.05786	004
6	43-76 l/h	1,0-2,5 bar	716.50814	716.05787	004
7	65-98 l/h	2,0-3,5 bar	716.50814	716.05788	004



Einsätze MINITHERM MG-PMYE werden ohne Injektor geliefert.

MICRO-NADELEINSÄTZE G-H

Injektionsnadeleinsätze in gestreckter Ausführung



Größe	O ₂ -Verbrauch	O ₂ -Druck	Injektor	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
1	9-15 l/h	0,5-1,5 bar	716.50811	716.05795	004
2	9-15 l/h	0,5-1,5 bar	716.50811	716.05796	004
3	9-21 l/h	0,5-2,0 bar	716.50811	716.05797	004
4	9-21 l/h	0,5-3,0 bar	716.50811	716.05798	004

Einsätze MINITHERM MG-H werden ohne Injektor geliefert.

MICRO-NADELEINSÄTZE G-PMYE

Injektionsnadeleinsätze in gestreckter Ausführung



Größe	O ₂ -Verbrauch	O ₂ -Druck	Injektor	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
2	9-15 l/h	0,5-1,5 bar	716.50811	716.05796	004
3	9-21 l/h	0,5-2,0 bar	716.50811	716.05797	004
4	9-24 l/h	0,5-3,0 bar	716.50811	716.05798	004
5	9-27 l/h	0,5-3,5 bar	716.50811	716.05799	004

Einsätze MINITHERM MG-PMYE werden ohne Injektor geliefert.

INJEKTOR

Injektor für Micro - Einsätze



Größe	Art.-Nr. HA	Art.-Nr. PMYE	Kat.-Nr.
000	716.50813	716.50813	004
0	716.50814	716.50814	004

Injektor-Zuordnung gem. Größenangaben der Micro-Einsätze

INJEKTOR

Injektor für Micro - Nadeleinsätze



Größe	Art.-Nr. HA	Art.-Nr. PMYE	Kat.-Nr.
000	716.50811	716.50811	004

KOMPLETTE GARNITUREN ZUM SCHWEISSEN, LÖTEN, WÄRMEN UND BRENNSCHNEIDEN

Leistungsstarke Komplett-Sets zum Schweißen, Löten und Wärmen

STARLET *A*

Bezeichnung	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
Garnitur STARLET *A*	716.18036	010

bestehend aus:

1 Griffstück Typ 1302, 1 Federhebel-Schneideinsatz Typ 8702-A/PMYE für alle Brenngase
 3 gasemischende Brennschneiddüsen Typ ANME für Schneidbereiche von 3 - 75 mm
 7 Schweißeinsätze Typ 321-A mit gehämmerten Schweißdüsen, für Schweißbereiche von 0,2 - 14 mm,
 Schneidbrenner-Führungswagen, Brennerschlüssel, Gasanzünder, Schutzbrille, Düsenreinigungsset
 und Betriebsanleitung



Leistungsstarke Komplett-Sets zum Schweißen, Löten und Wärmen

STARLET *PMYE*

Bezeichnung	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
Garnitur STARLET *PMYE*	716.06711	010

bestehend aus:

1 Griffstück Typ 1302, 1 Federhebel-Schneideinsatz Typ 8702-A/PMYE für alle Brenngase
 3 gasemischende Brennschneiddüsen Typ PNME für Schneidbereiche von 3 - 75 mm
 6 Löt- und Wärmeinsätze Typ Z-PMY mit gehämmerten Löt- und Wärmdüsen, Größen 1 - 6,
 Schneidbrenner-Führungswagen, Brennerschlüssel, Gasanzünder, Schutzbrille, Düsenreinigungsset
 und Betriebsanleitung



Leistungsstarke Komplett-Sets zum Schweißen, Löten und Wärmen

STARLET *WS*1302

Bezeichnung	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
Garnitur STARLET *WS* 1302	716.06345	010

bestehend aus:

1 Griffstück Typ 1302, 1 Federhebel-Schneideinsatz Typ 8702-A/PMYE für alle Brenngase
 3 gasemischende Brennschneiddüsen Typ ANME für Schneidbereiche von 3 - 75 mm
 3 Schweißeinsätze Typ 321-A, mit gehämmerten Schweißdüsen, für Schweißbereiche von 1,0 - 6,0 mm
 und Betriebsanleitung



Leistungsstarke Komplett-Sets zum Schweißen, Löten und Wärmen

STARLET PROFIKIT *A*

Bezeichnung	Eingangsanschlüsse Griffstück Sauerstoff	Eingangsanschlüsse Griffstück Brenngas	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
PROFIkit *A* ME	G 1/4" RH	G 3/8" LH	716.07280	010

bestehend aus:

1 Griffstück STARLET 2221,
 3 gasemischende Schneiddüsen Typ ANME für Schneidbereiche von 3 - 75 mm,
 Jeweils ein Flaschendruckregler CONSTANT 2000 (DIN-Anschlüsse) für Sauerstoff (10 bar) und
 Acetylen (1,5 bar),
 Jeweils eine Rückschlagsicherung DGN für Sauerstoff (G 1/4") und Acetylen (G 3/8" LH),
 7 Schweißeinsätze Typ 321-A für Schweißbereiche von 0,2 - 14,0 mm,
 Zwillingschlauch Sauerstoff/Brenngas 6/6 mm, Länge 4,5 m,
 Mehrflammen-Wärmeinsatz STARLET F-A 6, Schneideinsatz STARLET 8702-A/PMYE, Gasanzünder,
 10 Ersatz-Feuersteine, Schutzbrille, verstellbarer Schraubenschlüssel, Düsenreinigungsset
 und Betriebsanleitung



Andere Zusammenstellungen der Komplett-Sets auf Wunsch lieferbar.

KOMPLETTE GARNITUREN ZUM SCHWEISSEN, LÖTEN, WÄRMEN UND BRENSCHNEIDEN

STARLET *KS*

Leistungsstarke Komplett-Sets zum Schweißen, Lötten und Wärmen



Bezeichnung	Art.-Nr.	Kat.-Nr
Garnitur STARLET *KS*	716.04493	010

bestehend aus:

- 1 Griffstück Typ 2221, 1 Federhebel-Schneideinsatz Typ 1711-A für Acetylen
- 3 Ring/Schlitz-Brennschneiddüsen und 1 Heizrüse Typ A-RS für Schneidbereiche von 3 - 40 mm
- 4 Schweißsätze 111-A, für Schweißbereiche von 1 - 9 mm
- Brennerwagen, Zirkelstange, Brennerschlüssel, Satz Düsenreiniger und Betriebsanleitung

STARLET *N*

Leistungsstarke Komplett-Sets zum Schweißen, Lötten und Wärmen



Bezeichnung	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
Garnitur STARLET *N*	716.01786	010

bestehend aus:

- 1 Griffstück Typ 2221, 1 Federhebel-Schneideinsatz Typ 2711-A für Acetylen
- 2 Block-Brennschneiddüsen Typ A-BK, für Schneidbereiche von 3 - 25 mm
- 4 Schweißsätze Typ 111-A, für Schweißbereiche von 1 - 9 mm
- Brennerwagen, Brennerschlüssel, Satz Düsenreiniger und Betriebsanleitung

STARLET *WS*

Leistungsstarke Komplett-Sets zum Schweißen, Lötten und Wärmen



Bezeichnung	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
Garnitur STARLET *WS*	716.02262	010

bestehend aus:

- 1 Griffstück Typ 2221, 1 Federhebel-Schneideinsatz Typ 1711-A für Acetylen
- 3 Ring/Schlitz-Brennschneiddüsen und 1 Heizrüse Typ A-RS für Schneidbereiche von 3 - 40 mm
- 3 Schweißsätze Typ 111-A, für Schweißbereiche von 1 - 6 mm und Betriebsanleitung

Andere Zusammenstellungen der Komplett-Sets auf Wunsch lieferbar.

GRIFFSTÜCKE

Griffschalen abnehmbar, wartungsfrei, reparaturfreundlich

GRIFFSTÜCKE

Typ	Beschreibung	Anschlüsse	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
STARLET 1302	Ventilanordnung V-förmig	Sauerstoff: G 1/4" Brenngas: G 3/8" LH	716.05978	024
STARLET 1302 S	Ventilanordnung V-förmig und integrierten Sicherungen	Sauerstoff: G 1/4" Brenngas: G 3/8" LH	716.06712	024
STARLET 2221	Ventilanordnung seitlich	Sauerstoff: G 1/4" Brenngas: G 3/8" LH	716.06815	024



Länge: ca. 210 mm (ohne Schlauchtülle), Schaft-Durchmesser: 15 mm, Gewicht: ca. 400 g

STARLET 1302 S:

Länge: ca. 250 mm (ohne Schlauchtülle), Schaft-Durchmesser: 15 mm, Gewicht: ca. 480 g

Das ergonomische Design der Griffstücke STARLET bietet leichte Handhabung, ermüdungsfreies Arbeiten und hohen Bedienungskomfort; große Querschnitte ermöglichen die Verwendung des Griffstückes in Verbindung mit Hochleistungs-Wärmeinsätzen und gewährleisten hohe Rückzündsicherheit. Die robuste, massive Aluminium-Konstruktion sichert hohe Stoßfestigkeit und lange Lebensdauer.

Die Version STARLET 1302 S ist zusätzlich mit eingebauten Rückströmsicherungen, mit Flammensperre und Gasrücktrittsventil für Sauerstoff und Brenngas ausgerüstet.

SCHWEISS-, LÖT- UND WÄRMEINSÄTZE ACETYLEN

SCHWEISSEINSATZ 111-A Für Standard-Anwendungen, Düsen auswechselbar



Größe	O ₂ -Verbrauch	Schweißbereich	Art.-Nr. Einsatz kpl.	Art.-Nr. Schweißdüse	Kat.-Nr.
0	ca. 40 l/h	0,2- 0,5 mm	716.01600	716.01540	024/007
1	ca. 80 l/h	0,5- 1,0 mm	716.01601	716.01541	024/007
2	ca. 160 l/h	1,0- 2,0 mm	716.01602	716.01542	024/007
3	ca. 315 l/h	2,0- 4,0 mm	716.01603	716.01543	024/007
3,5	ca. 410 l/h	3,0- 5,0 mm	716.01820	716.01882	024/007
4	ca. 500 l/h	4,0- 6,0 mm	716.01604	716.01544	024/007
5	ca. 800 l/h	6,0- 9,0 mm	716.01605	716.01545	024/007
6	ca. 1.250 l/h	9,0 - 14,0 mm	716.01606	716.01546	024/007

Einsätze zum Schweißen, Lötten und Wärmen mit Acetylen,
mit gehämmerten Schweißdüsen-Bohrungen

SCHWEISSEINSATZ 211-A Für hohe thermische Beanspruchung, Düsen auswechselbar



Größe	O ₂ -Verbrauch	Schweißbereich	Art.-Nr. Einsatz kpl.	Art.-Nr. Schweißdüse	Kat.-Nr.
1	ca. 80 l/h	0,5 - 1,0 mm	716.01611	242.34110	024/007
2	ca. 160 l/h	1,0 - 2,0 mm	716.01612	242.34210	024/007
3	ca. 315 l/h	2,0 - 4,0 mm	716.01613	242.34310	024/007
3,5	ca. 410 l/h	3,0 - 5,0 mm	716.01830	716.00686	024/007
4	ca. 500 l/h	4,0 - 6,0 mm	716.01614	242.34410	024/007
5	ca. 800 l/h	6,0 - 9,0 mm	716.01615	242.34510	024/007
6	ca. 1.250 l/h	9,0 - 14,0 mm	716.01616	242.34610	024/007

Einsätze zum Schweißen, Lötten und Wärmen mit Acetylen

SCHWEISSEINSATZ 321-A Mischrohr mit angehämmerter Schweißdüse, auswechselbar



Größe	O ₂ -Verbrauch	Schweißbereich	Art.-Nr. Einsatz kpl.	Art.-Nr. Schweißmund- stück	Kat.-Nr.
0	40 l/h	0,2 - 0,5 mm	716.06257	716.06258	024/007
1	80 l/h	0,5 - 1,0 mm	716.05051	716.05041	024/007
2	160 l/h	1,0 - 2,0 mm	716.05052	716.05042	024/007
3	315 l/h	2,0 - 4,0 mm	716.05053	716.05043	024/007
4	500 l/h	4,0 - 6,0 mm	716.05054	716.05044	024/007
5	800 l/h	6,0 - 9,0 mm	716.05055	716.05045	024/007
6	1.250 l/h	9,0 - 14,0 mm	716.05056	716.05046	024/007

Einsätze zum Schweißen, Lötten und Wärmen mit Acetylen

SCHWEISS-, LÖT- UND WÄRMEINSÄTZE ACETYLEN

Biegebar, Mischrohr mit angelöteter Schweißdüse, auswechselbar

ROHRSCHEISSEINSATZ 411-A

Größe	O ₂ -Verbrauch	Schweißbereich	Art.-Nr. Einsatz kpl.	Art.-Nr. Schweißdüse mit Mischrohr	Kat.-Nr.
2	ca. 160 l/h	1,0 - 2,0 mm	716.01702	716.01742	024/007
3	ca. 315 l/h	2,0 - 4,0 mm	716.01703	716.01743	024/007
3,5	ca. 410 l/h	3,0 - 5,0 mm	716.01840	716.00461	024/007
4	ca. 500 l/h	4,0 - 6,0 mm	716.01704	716.01744	024/007
5	ca. 800 l/h	6,0 - 9,0 mm	716.01705	716.01745	024/007



Rohrschweißensätze zum Schweißen, Löten und Wärmen an schwer zugänglichen Stellen, Brenngas Acetylen

Flammenaustritt zentral, Düsen auswechselbar

LÖT- UND WÄRMEINSÄTZE Z-A

Größe	O ₂ -Verbrauch	Baulänge ca.	Art.-Nr. Einsatz kpl.	Art.-Nr. Schweißdüse	Kat.-Nr.
7	max. 1,8 m ³ /h	355 mm	716.01837	242.34710	004/007
8	max. 2,5 m ³ /h	380 mm	716.01838	242.34810	004/007



Einsätze zum punktförmigen Löten und Wärmen mit Acetylen

Flammenaustritt zentral, Düsen auswechselbar, Mischrohr aus Edelstahl

LÖT- UND WÄRMEINSÄTZE Z-A

Größe	O ₂ -Verbrauch	Baulänge ca.	Art.-Nr. Einsatz kpl.	Art.-Nr. Wärmdüse	Kat.-Nr.
7	1,2 - 4,2 m ³ /h	430 mm	716.51805	242.34710	024/007
8	1,8 - 4,6 m ³ /h	580 mm	716.51806	242.34810	024/007



Einsätze zum punktförmigen Löten und Wärmen mit Acetylen

Flammenaustritt flächenförmig, Düsen auswechselbar

LÖT- UND WÄRMEINSÄTZE F-A

Größe	O ₂ -Verbrauch	Baulänge ca.	Art.-Nr. Einsatz kpl.	Art.-Nr. Wärmdüse	Kat.-Nr.
3	0,3 - 0,7 m ³ /h	200 mm	716.03443	716.02080	004
4	0,7 - 1,2 m ³ /h	275 mm	716.01844	241.14460	004
6	1,2 - 2,1 m ³ /h	335 mm	716.01846	242.47610	004
8	2,3 - 4,0 m ³ /h	380 mm	716.01848	242.13811	004



Einsätze zum flächenförmigen Löten und Wärmen mit Acetylen

SCHWEISS-, LÖT- UND WÄRMEINSÄTZE ACETYLEN

LÖT- UND WÄRMEINSÄTZE FB-A

Flammenaustritt flächenförmig, Düsen auswechselbar, BESONDERS GERÄUSCHARM,
Mischrohr aus Edelstahl



Größe	O ₂ -Verbrauch	Baulänge ca.	Art.-Nr. Einsatz kpl.	Art.-Nr. Wärmdüse	Kat.-Nr.
5	0,5 - 0,9 m ³ /h	430 mm	716.51809	716.00725	004
6	0,9 - 1,6 m ³ /h	430 mm	716.51810	716.00726	004
7	1,2 - 2,2 m ³ /h	580 mm	716.51811	716.00727	004
8	1,8 - 2,8 m ³ /h	580 mm	716.51812	716.00728	004
9	3,1 - 6,7 m ³ /h	880 mm	716.51813	716.00779	004

Einsätze für Acetylen, mit auswechselbaren Löt- und Wärmdüsen,
zum Löten und flächenförmigen Wärmen.

Lärmpegel: bis Gr. 8 unter 85 dB(A)

SCHWEISS-, LÖT- UND WÄRMEINSÄTZE PMYE

Flammenaustritt zentral, Mischrohr mit gehämmerter Löt- und Wärmdüse, auswechselbar

LÖT- UND WÄRMEINSÄTZE Z-PMY

Größe	O ₂ -Verbrauch	Baulänge ca.	Art.-Nr. Einsatz kpl.	Art.-Nr. Schweiß- Mundstück	Kat.-Nr.
1	80 l/h	157 mm	716.06491	716.06481	004
2	160 l/h	176 mm	716.06492	716.06482	004
3	315 l/h	191 mm	716.06493	716.06483	004
4	500 l/h	207 mm	716.06494	716.06484	004
5	800 l/h	245 mm	716.06495	716.06485	004
6	1.250 l/h	266 mm	716.06496	716.06486	004



Einsätze für Propan, Methan, Mapp, mit gehämmerter Düse, zum Löten und punktförmigen Wärmen

Flammenaustritt zentral, Düsen auswechselbar

LÖT- UND WÄRMEINSÄTZE Z-PMYE

Größe	O ₂ -Verbrauch	Baulänge ca.	Art.-Nr. Einsatz kpl.	Art.-Nr. Wärmdüse	Kat.-Nr.
1	max. 0,1 m ³ /h	145 mm	716.01861	716.00590	004
2	max. 0,2 m ³ /h	175 mm	716.01862	716.00591	004
3	max. 0,4 m ³ /h	205 mm	716.01863	716.00592	004
4	max. 0,6 m ³ /h	235 mm	716.01864	716.00593	004
6	max. 1,6 m ³ /h	265 mm	716.01866	716.00594	004
8	max. 2,4 m ³ /h	315 mm	716.01868	004	



Einsätze zum punktförmigen Löten und Wärmen mit Propan, Methan, Mapp, Ethylen

Flammenaustritt flächenförmig, Düsen auswechselbar

LÖT- UND WÄRMEINSÄTZE F-PME

Größe	O ₂ -Verbrauch	Baulänge ca.	Art.-Nr. Einsatz kpl.	Art.-Nr. Wärmdüse	Kat.-Nr.
4	max. 0,5 m ³ /h	275 mm	716.01854	716.00570	004
6	max. 3,8 m ³ /h	335 mm	716.01856	716.00571	004
8	max. 6,1 m ³ /h	285 mm	716.01858	716.00596	004
10	max. 5,5 m ³ /h	310 mm	716.01860	716.00597	004



Einsätze zum flächenförmigen Löten und Wärmen mit Propan, Methan, Ethylen

SCHWEISS-, LÖT- UND WÄRMEINSÄTZE PMYE

LÖT- UND WÄRMEINSÄTZE Z-PMYE

Zentraler Flammenaustritt, stabilisierte Flamme, Düsen auswechselbar, Mischrohr aus Edelstahl



Größe	O ₂ -Verbrauch	Baulänge ca.	Art.-Nr. Einsatz kpl.	Art.-Nr. Lötdüse	Kat.-Nr.
6	1 - 3 m ³ /h	430 mm	716.51712	716.01233	004
8	2 - 6 m ³ /h	430 mm	716.51713	716.01234	004
10	6 - 14 m ³ /h	580 mm	716.51714	716.01235	004

Einsätze für Propan, Methan, Mapp, Ethylen, mit auswechselbaren Löt- und Wärmdüsen, zum Löten und punktförmigen Wärmen

LÖT- UND WÄRMEINSÄTZE F-PMYE

Flammenaustritt flächenförmig, Düsen auswechselbar, Mischrohr aus Edelstahl



Größe	O ₂ -Verbrauch	Baulänge ca.	Art.-Nr. Einsatz kpl.	Art.-Nr. Lötdüse	Kat.-Nr.
8	2 - 6 m ³ /h	430 mm	716.51717	716.01237	004
10	6 - 14 m ³ /h	580 mm	716.51718	716.01238	004
12	11 - 35 m ³ /h	580 mm	716.51719	716.01239	004

Einsätze für Propan, Methan, Mapp, Ethylen, mit auswechselbaren Löt- und Wärmdüsen, zum Löten und flächenförmigen Wärmen.

LÖT- UND WÄRMEINSÄTZE HF-PM

Flammenaustritt flächenförmig, Düsen auswechselbar, Mischrohr aus Edelstahl



Größe	O ₂ -Verbrauch	Baulänge ca.	Art.-Nr. Einsatz kpl.	Art.-Nr. Lötdüse	Kat.-Nr.
12	5 - 12 m ³ /h	430	716.51722	716.05646	004
13	8 - 23 m ³ /h	580	716.51723	716.05647	004

Einsätze für Propan, Methan, mit auswechselbaren Löt- und Wärmdüsen, zum Löten und flächenförmigen Wärmen.

GEWINDENIPPEL

Verchromt, nur für Edelstahlmischrohre



Düsengewinde	Mischrohrgewinde	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
M 12 x 1,5	1/2" x 25 Gg.	716.51705	039
M 14 x 1,5	1/2" x 25 Gg.	716.51706	039
M 18 x 1,5	1/2" x 25 Gg.	716.51707	039

für Löt- und Wärmdüsen Z-A, FB-A, F-A, Z-PMYE und F-PMYE

GABELBRENNER

Flammenaustritt zentral, Düse Z-PM auswechselbar

GABELBRENNER TYP Z

Größe	O ₂ -Verbrauch Z-A	O ₂ -Verbrauch Z-PM	Art.-Nr. Typ Z-A	Art.-Nr. Typ Z-PM	Kat.-Nr.
Z 1	--	0,5 m ³ /h	--	716.50756	039
Z 2	0,3 m ³ /h	1,1 m ³ /h	716.50762	716.50757	039
Z 3	0,7 m ³ /h	1,4 m ³ /h	716.50763	716.50758	039
Z 4	1,2 m ³ /h	--	716.50764	--	039
Z 5	2,5 m ³ /h	--	716.50765	--	039



Baulänge ca. 250 mm, Mundstück-Abstand 30 - 60 mm (flexibel)

Gabelbrenner STARLET Z-A zum punktförmigen Wärmen und Hartlöten mit Acetylen
Gabelbrenner STARLET Z-PM zum punktförmigen Wärmen und Hartlöten mit Propan, Methan

Flammenaustritt zentral

WÄRMDÜSEN TYP ZK

Größe	Art.-Nr. Typ ZK-PMY	Kat.-Nr.
ZK 1	716.03011	039
ZK 2	716.03012	039
ZK 3	716.03013	039



Wärmdüsen ZK-A für Gabelbrenner STARLET Z-A, Brenngase Acetylen
Wärmdüsen ZK-PM für Gabelbrenner STARLET Z-PM, Brenngase Propan, Methan

Flammenaustritt flächenförmig, Düsen auswechselbar

GABELBRENNER TYP F

Größe	O ₂ -Verbrauch F-A	O ₂ -Verbrauch F-PM	Art.-Nr. Typ F-A	Art.-Nr. Typ F-PM	Kat.-Nr.
F 1	0,4 m ³ /h	0,5 m ³ /h	716.50766	716.50759	039
F 2	0,7 m ³ /h	1,1 m ³ /h	716.50767	716.50760	039
F 3	1,2 m ³ /h	1,4 m ³ /h	716.50768	716.50761	039
F 4	1,7 m ³ /h	--	716.50769	--	039
F 5	2,5 m ³ /h	--	716.50770	--	039



Baulänge ca. 250 mm, Mundstück-Abstand 30 - 60 mm (flexibel)

Gabelbrenner STARLET F-A zum flächenförmigen Wärmen und Hartlöten mit Acetylen
Gabelbrenner STARLET F-PM zum flächenförmigen Wärmen und Hartlöten mit Propan, Methan

Flammenaustritt flächenförmig

WÄRMDÜSEN TYP FK

Größe	Art.-Nr. Typ FK-A	Art.-Nr. Typ FK-PMY	Kat.-Nr.
FK 1	716.03006	716.03016	039
FK 2	716.03007	716.03017	039
FK 3	716.03008	716.03018	039
FK 4	716.52217	--	
FK 5	716.52270	--	



Wärmdüsen FK-A für Gabelbrenner STARLET F-A, Brenngase Acetylen
Wärmdüsen FK-PM für Gabelbrenner STARLET F-PM, Brenngase Propan, Methan

SCHNEIDEINSÄTZE STARLET

Zum Hand-Brennschneiden. Brenngase Acetylen oder Propan/Methan/Mapp

	Bezeichnung	für Düsen-Typ	Art.-Nr. Typ A	Art.-Nr. Typ PMY	Kat.-Nr.
	STARLET 1711 mit Federhebel	Ring-/Schlitzdüsen	716.05168	716.05337	024
	STARLET 1211 mit Handrad	Ring-/Schlitzdüsen	716.05338	716.05333	024
	STARLET 2711 mit Federhebel	Blockdüsen	716.05329	--	024
	STARLET 8702 mit Federhebel	Gasemischende Düsen	716.05960	716.05960	024
	STARLET 8711-A/PMYE mit Federhebel	Gasemischende Düsen	716.05335	716.05335	024

Berechnung Brenngas-Verbräuche

Mischungsverhältnis bei Brennern, betrieben an der Atmosphäre
und maximaler Flammentemperatur verschiedener Brenngase

	Acetylen	Propan	Methan (Erdgas)	Mapp	Ethylen	Wasserstoff
Brenngas: Sauerstoff [$m^3 : m^3$]	1 : 1,1	1 : 3,75	1 : 1,6	1 : 3,0	1 : 1,9	1 : 0,36
max. Flammentemperatur [°C]	3.160	2.820	2.780	2.910	2.940	2.860
Brenngas: Druckluft [$m^3 : m^3$]	1 : 5,5	1 : 19	1 : 8	1 : 15	1 : 9,5	1 : 1,8
max. Flammentemperatur [°C]	2.330	1.990	1.950	1.995	2.120	2.280

KOMPLETTE GARNITUREN ZUM SCHWEISSEN, LÖTEN, WÄRMEN UND BRENNSCHNEIDEN

Profi-Garnitur für Brenngas Acetylen, mit Ring-/Schlitzdüsen

STAR *A*

Bezeichnung	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
Garnitur STAR *A*	716.01800	010

bestehend aus:

1 Griffstück Typ 2020, 1 Federhebel-Schneideinsatz Typ 1730-A für Acetylen
 5 Brennschneiddüsen und 1 Heizedüse Typ A-RS, für Schneidbereiche von 3 - 100 mm
 6 Schweißeinsätze Typ 210-A, für Schweißbereiche von 0,5 - 14 mm
 Brennerwagen, Zirkelstange, Brennerschlüssel, Satz Düsenreiniger und Betriebsanleitung



Profi-Garnitur für Brenngas Acetylen, mit Blockdüsen

STAR *B*

Bezeichnung	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
Garnitur STAR *B*	716.01801	010

bestehend aus:

1 Griffstück Typ 2020, 1 Federhebel-Schneideinsatz Typ 2730-A für Acetylen
 5 Blockdüsen Typ A-B, für Schneidbereiche von 3 - 100 mm
 6 Schweißeinsätze Typ 210-A, für Schweißbereiche von 0,5 - 14 mm
 Brennerwagen, Zirkelstange, Brennerschlüssel, Satz Düsenreiniger und Betriebsanleitung



Montage-Garnitur zum Schweißen, Löten, Wärmen und Brennschneiden, mit Ring-/Schlitzdüsen, für Brenngas Acetylen

MONTAGEAUSRÜSTUNG STAR

Bezeichnung	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
Montageausrüstung STAR	716.01806	010

bestehend aus:

1 Griffstück Typ 2020, 1 Federhebel-Schneideinsatz Typ 1730-A für Acetylen
 6 Brennschneiddüsen und 2 Heizedüsen Typ A-RS, für Schneidbereiche von 3 - 200 mm
 8 Schweißeinsätze Typ 210-A, für Schweißbereiche von 0,5 - 30 mm
 2 Flaschendruckminderer CONSTANT 2000 (DIN-Anschlüsse) für Sauerstoff (10 bar) und Acetylen (1,5 bar)
 Je 10 m Schlauchanleitung für Sauerstoff und Brenngas einschl. Schlauchklemmen
 Brennerwagen, Brennerschlüssel, Satz Düsenreiniger, Gasanzünder, Schweißer Schutzbrille und Betriebsanleitung



Andere Zusammenstellungen der Komplett-Sets auf Wunsch lieferbar.

FLAMMRICHT GARNIUR FÜR STAHLVERARBEITER, SCHWEISSBETRIEBE, SCHIFFSWERFTEN

STAR FLAMMRICHT GARNITUR

Hochleistungs Garnitur zum Flammrichten



Beschreibung	Anschluss Griffstück: Sauerstoff	Anschluss Griffstück: Brenngas	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
Garnitur: für Brenngas Acetylene	G 1/4" RH	G 3/8" LH	716.07662	010
Garnitur: für Brenngase Propan, Methan	G 1/4" RH	G 3/8" LH	716.07663	010

1 Griffstück STAR 2020, Düsenreinigersatz, Gasanzünder, Aluminiumkoffer 62x43x22cm, Bedienungsanleitung

Für Acetylen:

1 Flammricht-Einsatz STAR-Z-A-3 mit 3 Wärmdüsen Größe: 2-4, mit Laufrädern
5 Wärmeinsätze
STAR-210-A Größen: 2+3+6+7;
STAR-FB-A Größe: 7

Für Propan:

1 Flammricht-Einsatz STAR-PMY mit 3 Wärmdüsen Größe: 4-6, mit Laufrädern
4 Wärmeinsätze
STAR-Z-PMY Größen: 6+10;
STAR-F-PM Größen: 8+12

Andere Zusammenstellungen der Komplett-Sets auf Wunsch lieferbar.

NOTIZEN:

GRIFBSTÜCKE / SCHWEISS-, LÖT-, UND WÄRMEINSÄTZE

GRIFBSTÜCKE

Besonders robust, wartungsfrei, reparaturfreundlich



Bezeichnung	Beschreibung	Anschlüsse	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
STAR 2020	Ventilanordnung seitlich	Sauerstoff: G 1/4" Brenngas: G 3/8" LH	716.06820	024
STAR 1000	Massiv-Griffstück aus Aluminium	Sauerstoff: G 1/4" Brenngas: G 3/8" LH	716.05994	024

Länge: ca. 230 mm, Schaft-Durchmesser: 20 mm, Gewicht: ca. 550 g

Durch ihre ergonomische Form bieten unsere robust ausgelegten Griffstücke STAR leichte Handhabung, ermüdungsfreies Arbeiten und hohen Bedienungskomfort. Selbstspannende Radialdichtungen an den Einsätzen erlauben schnelles und sicheres Abdichten, es genügt das Anziehen der Überwurfmutter von Hand.

SCHWEISSEINSATZ 210-A

Für Standard-Anwendungen, Düsen auswechselbar



Größe	O ₂ -Verbrauch	Schweißbereich	Art.-Nr. Einsatz kpl.	Art.-Nr. Schweißdüse	Kat.-Nr.
1	ca. 80 l/h	0,5 - 1,0 mm	716.01621	242.34110	024/007
2	ca. 160 l/h	1,0 - 2,0 mm	716.01622	242.34210	024/007
3	ca. 315 l/h	2,0 - 4,0 mm	716.01623	242.34310	024/007
4	ca. 500 l/h	4,0 - 6,0 mm	716.01624	242.34410	024/007
5	ca. 800 l/h	6,0 - 9,0 mm	716.01625	242.34510	024/007
6	ca. 1.250 l/h	9,0 - 14,0 mm	716.01626	242.34610	024/007
7	ca. 1.800 l/h	14,0 - 20,0 mm	716.01627	242.34710	024/007
8	ca. 2.500 l/h	20,0 - 30,0 mm	716.01628	242.34810	024/007

Einsätze zum Schweißen, Löten und Wärmen, mit gehämmerten Schweißdüsen-Bohrungen. Brenngas Acetylen

ROHRSCHEISSEINSATZ 410-A

Biegsbar, Mischrohr mit angelöteter Schweißdüse auswechselbar



Größe	O ₂ -Verbrauch	Schweißbereich	Art.-Nr. Einsatz kpl.	Art.-Nr. Schweißdüse mit Mischrohr	Kat.-Nr.
2	ca. 160 l/h	1,0 - 2,0 mm	716.01712	716.01752	024/007
3	ca. 315 l/h	2,0 - 4,0 mm	716.01713	716.01753	024/007
4	ca. 500 l/h	4,0 - 6,0 mm	716.01714	716.01544	024/007
5	ca. 800 l/h	6,0 - 9,0 mm	716.01715	716.01755	024/007
7	ca. 1.800 l/h	14,0 - 20,0 mm	716.54280	716.54279	039/007

Gr. 7= Sondergröße

Rohrschweißensätze zum Schweißen, Löten und Wärmen an schwer zugänglichen Stellen. Brenngas Acetylen

**SCHWEISS-, LÖT-, UND WÄRMEINÄTZE
ACETYLEN**

Flammenaustritt zentral, Düsen auswechselbar

**LÖT- UND
WÄRMEINSATZ Z-A**

Größe	O ₂ -Verbrauch	Baulänge	Art.-Nr. Einsatz kpl.	Art.-Nr. Wärmdüse	Kat.-Nr.
9	max. 4,7 m ³ /h	695 mm	716.00863	716.00170	004
9 E	max. 4,7 m ³ /h	950 mm	716.07296	716.00170	024
10	max. 5,8 m ³ /h	695 mm	716.00865	716.00171	004
10 E	max. 5,8 m ³ /h	1155 mm	716.07297	716.00171	024

Einsätze zum punktförmigen Löten und Wärmen mit Acetylen
E = mit Edelstahlmischrohr



Flammenaustritt flächenförmig, Düsen auswechselbar. BESONDERS GERÄUSCHARM

**LÖT- UND
WÄRMEINSATZ FB-A**

Größe	O ₂ -Verbrauch	Baulänge	Art.-Nr. Einsatz kpl.	Art.-Nr. Wärmdüse	Kat.-Nr.
5	max. 1,1 m ³ /h	310 mm	716.01915	716.00725	004
6	max. 1,9 m ³ /h	340 mm	716.01916	716.00726	004
7	max. 2,3 m ³ /h	390 mm	716.00757	716.00727	004
8	max. 3,3 m ³ /h	410 mm	716.00758	716.00728	004
9	max. 5,5 m ³ /h	675 mm	716.00759	716.00779	004
9 E	max. 5,5 m ³ /h	940 mm	716.07298	716.00779	024/004
10	max. 6,1 m ³ /h	675 mm	716.00772	716.00780	004
10 E	max. 6,1 m ³ /h	1140 mm	716.07299	716.00780	024/004

Einsätze zum flächenförmigen Löten und Wärmen mit Acetylen, Lärmpegel bis Größe 8 unter 85 dB(A)
E = mit Edelstahlmischrohr



Flammenaustritt flächenförmig, Düsen auswechselbar

**LÖT- UND
WÄRMEINSATZ F-A**

Größe	O ₂ -Verbrauch	Baulänge	Art.-Nr. Einsatz kpl.	Art.-Nr. Wärmdüse	Kat.-Nr.
8	max. 2,7 m ³ /h	415 mm	242.54800	242.13811	004
9	max. 4,2 m ³ /h	685 mm	716.00864	716.00422 (kpl.mit Mischrohr)	004

Einsätze zum flächenförmigen Löten und Wärmen mit Acetylen



Flammenaustritt zentral, Schutzhülse auswechselbar

**WÄRMEINSATZ
KONSTANTHERM**

Größe	O ₂ -Verbrauch	Baulänge	Art.-Nr. Einsatz kpl.	Art.-Nr. Schutzhülse	Kat.-Nr.
6	max. 1,25 m ³ /h	375 mm	242.56600	677.51963	004
8	max. 2,50 m ³ /h	445 mm	242.56800	677.51965	004

Spezialeinsätze zum Schweißen und Wärmen unter hoher thermischer Belastung, Brenngas Acetylen



SCHWEISS-, LÖT-, UND WÄRMEINÄTZE PMYE

LÖT- UND WÄRMEINSATZ Z-PM

Flammenaustritt zentral, Düsen auswechselbar



Größe	O ₂ -Verbrauch	Baulänge	Art.-Nr. Einsatz kpl.	Art.-Nr. Wärmdüse	Kat.-Nr.
8	max. 6,0 m ³ /h	430 mm	716.00042	716.00032	004
10	max. 14,0 m ³ /h	430 mm	716.00043	716.00033	004
12	max. 33,0 m ³ /h	430 mm	716.00044	716.00034	004

Einsätze zum punktförmigen Löten und Wärmen. Brenngase: Propan, Methan

LÖT- UND WÄRMEINSATZ Z-PMY

Flammenaustritt zentral, stabilisierte Flamme, Düsen auswechselbar



Größe	O ₂ -Verbrauch	Baulänge	Art.-Nr. Einsatz kpl.	Art.-Nr. Wärmdüse	Kat.-Nr.
6	max. 3,0 m ³ /h	325 mm	716.01926	716.01233	004
8	max. 6,0 m ³ /h	425 mm	716.01251	716.01234	004
10	max. 14,0 m ³ /h	425 mm	716.01252	716.01235	004
12	max. 35,0 m ³ /h	425 mm	716.01253	716.01236	004
12 E	max. 35,0 m ³ /h	890 mm	716.07290	716.01236	004
14 E	max. 45,0 m ³ /h	1095 mm	716.07291	716.01241	004

Einsätze zum punktförmigen Löten und Wärmen. Brenngase: Propan, Methan, Mapp
E=mit Edelstahlmischrohr

LÖT- UND WÄRMEINSATZ F-PMY

Flammenaustritt flächenförmig, Düsen auswechselbar



Größe	O ₂ -Verbrauch	Baulänge	Art.-Nr. Einsatz kpl.	Art.-Nr. Wärmdüse	Kat.-Nr.
8	max. 6,0 m ³ /h	420 mm	716.01254	716.01237	004
10	max. 14,0 m ³ /h	420 mm	716.01255	716.01238	004
12	max. 33,0 m ³ /h	420 mm	716.01256	716.01239	004
14 E	max. 45,0 m ³ /h	885 mm	716.07292	716.01154	004
16 E	max. 52,0 m ³ /h	1090 mm	716.07293	716.01155	004

Einsätze zum flächenförmigen Löten und Wärmen. Brenngase Propan, Methan, Mapp
E = mit Edelstahlmischrohr

**SCHWEISS-, LÖT-, UND WÄRMEINÄTZE
PMYE**

Flammenaustritt zentral, stabilisierte Flamme, Düsen auswechselbar

**LÖT- UND
WÄRMEINSATZ Z-E**

Größe	O ₂ -Verbrauch	Baulänge	Art.-Nr. Einsatz kpl.	Art.-Nr. Wärmdüse	Kat.-Nr.
8	max. 3,6 m ³ /h	425 mm	716.05364	716.01234	004
10	max. 5,0 m ³ /h	425 mm	716.05365	716.01235	004
12	max. 6,0 m ³ /h	425 mm	716.05366	716.01236	004

Einsätze zum punktförmigen Löten und Wärmen. Brenngas: Ethylen



Flammenaustritt flächenförmig, Düsen auswechselbar

**LÖT- UND
WÄRMEINSATZ F-E**

Größe	O ₂ -Verbrauch	Baulänge	Art.-Nr. Einsatz kpl.	Art.-Nr. Wärmdüse	Kat.-Nr.
10	max. 5,0 m ³ /h	420 mm	716.05361	716.01238	004
12	max. 6,0 m ³ /h	420 mm	716.05362	716.01239	004

Einsätze zum flächenförmigen Löten und Wärmen. Brenngas: Ethylen



Flammenaustritt flächenförmig, Düsen auswechselbar

**WÄRMEINSATZ
STAR HF-PMY**

Größe	O ₂ -Verbrauch	Baulänge	Art.-Nr. Einsatz kpl.	Art.-Nr. Wärmdüse	Kat.-Nr.
HF 12	max. 12,0 m ³ /h	420 mm	716.05642	716.05646	039
HF 13	max. 23,0 m ³ /h	510 mm	716.05643	716.05647	039
HF 14	max. 35,3 m ³ /h	720 mm	716.05644	716.05648	039
HF 14 E	max. 35,3 m ³ /h	880 mm	716.07294	716.05648	004
HF 15	max. 54,2 m ³ /h	830 mm	716.05645	716.05649	039
HF 15 E	max. 54,2 m ³ /h	1085 mm	716.07295	716.05649	024

Einsätze zum flächenförmigen Wärmen. Brenngase: Propan, Methan, Mapp
E = mit Edelstahlmischrohr



SCHNEIDEINSÄTZE

SCHNEIDEINSÄTZE STAR

Zum Hand-Brennschneiden. Brenngase: Acetylen oder Propan/Methan/Mapp/Ethylen

	Bezeichnung	für Düsen-Typ	Art.-Nr. Typ A	Art.-Nr. Typ PMY	Kat.-Nr.
	STAR 1730 mit Federhebel	Ring-/Schlitzdüsen	716.05137	716.05294	024
	STAR 1730-F mit Federhebel nur für Brenngas Ethylen	Ring-/Schlitzdüsen	--	716.05367	024
	STAR 1230 mit Handrad	Ring-/Schlitzdüsen	716.05284	716.05295	024
	STAR 2730 mit Federhebel	Blockdüsen	716.05288	--	024
	STAR 2230 mit Handrad	Blockdüsen	716.05292	--	024
	STAR 8730 mit Federhebel	gasemischende Düsen	716.05165	716.05165	024
	STAR 9230 mit Handrad, gestreckter Brennkopf	gasemischende Düsen	716.05286	716.05286	024

FLAMMRICHT- UND FLAMMSTRAHLEINSÄTZE

Zum Flammrichten, umschaltbar für 3/2 bzw. 5/3 Flammen.

Brenngas:

Acetylen. Düsen auswechselbar

FLAMMRICHT-EINSATZ STAR

Bezeichnung	Baulänge ca.	Größe	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
STAR 3/2"	505 mm	2 - 4 mm	716.01760	004
umschaltbar für 3/2" Flammen	540 mm	4 - 6 mm	716.01761	004
umschaltbar für 5/3" Flammen	550 mm	4 - 6 mm	716.01763	004




Zum Flammrichten, 3 Flammen

Brenngase: Acetylen, Propan, Methan

FLAMMRICHT-EINSATZ STAR

Bezeichnung	Baulänge ca.	Größe	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
STAR Z-A - 3 Flammen	540 mm	2 - 4 mm	716.07664	004
STAR PMY- 3 Flammen	540 mm	4 - 6 mm	716.07665	004



Auswechselbare Düsen für Flammrichteinsätze .

Brenngase: Acetylen, Propan, Methan.

WÄRMDÜSE STAR

Bezeichnung	Größe	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
STAR A	2 - 4 mm	242.34310	007
STAR A	4 - 6 mm	242.34410	007
STAR-PMY	4 - 6 mm	716.16714	007



Flammenaustritt flächenförmig, Düsen auswechselbar

Brenngas: Propan, Methan

STAR F-PM

Größe	Baulänge ca..	O ₂ -Verbrauch	Art.-Nr. Einsatz kpl.	Art.-Nr. Wärmdüse	Kat.-Nr.
8	420 mm	2,5 - 5,0 m ³ /h	716.00045	716.00035	004
10	430 mm	5,7 - 11,0 m ³ /h	716.00046	716.00036	004
12	430 mm	11,0 - 21,0 m ³ /h	716.00047	716.00037	004



Zum Flammstrahlen.

Brenngase: Acetylen oder Propan/Methan

FLAMMSTRAHL-EINSATZ STAR

Brennbreite	Baulänge ca.	Art.-Nr. Einsatz T-A	Art.-Nr. Typ PMY	Kat.-Nr.
50 mm	505 mm	716.00520	716.00523	004
100 mm	525 mm	716.00521	716.00524	004
150 mm	535 mm	716.00522	716.00525	004



Mischverwendung:

Die Forderung nach geeigneten Ersatzteilen ist bei brenngasführenden Geräten,

z.B. Schweiß-, Schneid-, Löt-, Wämbrenner erfüllt durch die Verwendung von...

- * Original-Ersatzteilen des Herstellers
- * Ersatzteilen, die nach den kompletten Fertigungsunterlagen des Herstellers gefertigt worden sind.
- * anderen Ersatzteilen und anschließender Prüfung durch den Sachkundigen nach der entspr. Gerätenorm sowie Bescheinigung des Prüfergebnisses.

GRIFSTÜCKE / WÄRMEINSÄTZE

Wartungsfrei, reparaturfreundlich

GRIFSTÜCKE

Bezeichnung	Beschreibung	Anschlüsse	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
Typ SUPERTHERM	Ventilanordnung rechtwinklig	Sauerstoff: G 3/8"/DN 9 mm Brenngas: G 1/2"LH/DN 11 mm	716.01818	004



Länge: ca. 300 mm, Schaft-Durchmesser: 22 mm, Gewicht: ca. 915 g

Die rechtwinklige Ventilanordnung des robust ausgelegten Griffstückes SUPERTHERM ermöglicht leichte Medien-Regelbarkeit, die Monoblock-Ventile (ohne Stopfbuchsen) sind wartungsfrei und garantieren hohe Lebensdauer. Der Griffstück-Körper besteht aus Leichtmetall mit Hartbeschichtung und ist dadurch korrosionsbeständig gegen Seewasser und aggressive Stoffe am Arbeitsplatz. Schlauchanschlüsse, Eingangsverschraubungen, Monoblock-Ventile und Schaftanschluss sind leicht auswechselbar.

Flammenaustritt flächenförmig, Düsen auswechselbar, Brenngas: Acetylen

SUPERTHERM F-A

Größe	O ₂ -Verbrauch	Baulänge ca.	Art.-Nr. Einsatz kpl.	Art.-Nr. Wärmdüse	Kat.-Nr.
9	max. 4,8 m ³ /h	650 mm	716.02090	716.00422	004
11	max. 9,4 m ³ /h	650 mm	716.02091	716.00423	004



Einsätze zum flächenförmigen Wärmen

Flammenaustritt zentral, Düsen auswechselbar, Brenngas: Acetylen

SUPERTHERM Z-A

Größe	O ₂ -Verbrauch	Baulänge ca.	Art.-Nr. Einsatz kpl.	Art.-Nr. Wärmdüse	Kat.-Nr.
9	max. 4,4 m ³ /h	670 mm	716.02092	716.00170	004
10	max. 5,9 m ³ /h	670 mm	716.02093	716.00171	004



Einsätze zum punktförmigen Wärmen

SUPERTHERM F-PMY

Flammenaustritt flächenförmig, Düsen auswechselbar, Brenngase: Propan, Methan, Mapp



Größe	O ₂ -Verbrauch	Baulänge ca.	Art.-Nr. Einsatz kpl.	Art.-Nr. Wärmdüse	Kat.-Nr.
12	max. 18,0 m ³ /h	680 mm	716.02100	716.01153	004
	max. 18,0 m ³ /h	805 mm	716.03577 *	716.01153	004
	max. 18,0 m ³ /h	930 mm	716.03582 *	716.01153	004
14	max. 40,0 m ³ /h	680 mm	716.02101	716.01154	004
	max. 40,0 m ³ /h	805 mm	716.03578 *	716.01154	004
	max. 40,0 m ³ /h	930 mm	716.03583 *	716.01154	004
16	max. 52,0 m ³ /h	680 mm	716.02102	716.01155	004
	max. 52,0 m ³ /h	805 mm	716.03579 *	716.01155	004
	max. 52,0 m ³ /h	930 mm	716.03584 *	716.01155	004

Einsätze zum flächenförmigen Wärmen

SUPERTHERM T-A/T-PM

Flammstrahleinsatz für Brenngase Acetylen oder Propan, Methan



Brennbreite	Baulänge ca.	Art.-Nr. Typ T-A	Art.-Nr. Typ T-PMY	Kat.-Nr.
200 mm	1.300mm/650 mm	716.02105 *	716.02107 *	004
250 mm	1.300mm/650 mm	716.02106 *	716.02108 *	004

Baulängen: SUPERTHERM T-A: ca. 1.300 mm, SUPERTHERM T-PM: ca. 650 mm

Einsatz SUPERTHERM T-A zum Flammstrahlen mit Acetylen
Einsatz SUPERTHERM T-PM zum Flammstrahlen mit Propan, Methan

HAND-SCHNEIDBRENNER, SCHNEIDBEREICH BIS 500 MM

Für Ring-/Schlitz - Schneiddüsen, Schneidsauerstoff – Regulierung mit Federhebel

RING-/SCHLITZ -DÜSEN

Bezeichnung	Brennerkopf	Baulänge ca.	Art.-Nr. Typ A	Art.-Nr. Typ PMYE	Kat.-Nr.
STARCUT 1622	95°	530 mm	716.06880	716.06882	003
STARCUT 1622	135°	1.000 mm	--	716.06893	003
STARCUT 3622	180°	540 mm	716.06894	--	003



Hand-Schneidbrenner STARCUT Typ A für Brenngas: Acetylen

Hand-Schneidbrenner STARCUT Typ PMYE für Brenngase: Propan, Methan, Mapp, Ethylen

Für Ring-/Schlitz-Schneiddüsen, Schneidsauerstoff-Regulierung mit Handrad

RING-/SCHLITZ -DÜSEN

Bezeichnung	Brennerkopf	Baulänge ca.	Art.-Nr. Typ A	Art.-Nr. Typ PMYE	Kat.-Nr.
STARCUT 1222	95°	530 mm	716.06881	716.06885	003



Hand-Schneidbrenner STARCUT Typ A für Brenngas Acetylen

Hand-Schneidbrenner STARCUT Typ PMYE für Brenngase Propan, Methan, Mapp, Ethylen

Für Block-Schneiddüsen, Schneidsauerstoff-Regulierung mit Federhebel

BLOCKDÜSEN

Bezeichnung	Brennerkopf	Baulänge ca.	Art.-Nr. Typ A	Art.-Nr. Typ PMYE	Kat.-Nr.
STARCUT 2622	95°	530 mm	716.06883	716.06910	003



Hand-Schneidbrenner STARCUT Typ A für Brenngas: Acetylen

Hand-Schneidbrenner STARCUT Typ PMYE für Brenngase: Propan, Methan, Mapp, Ethylen

Für Block-Schneiddüsen, Schneidsauerstoff-Regulierung mit Handrad

BLOCKDÜSEN

Bezeichnung	Brennerkopf	Baulänge ca.	Art.-Nr. Typ A	Art.-Nr. Typ PMYE	Kat.-Nr.
STARCUT 2222	95°	530 mm	716.06886	716.06911	003



Hand-Schneidbrenner STARCUT Typ A für Brenngas: Acetylen

Hand-Schneidbrenner STARCUT Typ PMYE für Brenngase: Propan, Methan, Mapp, Ethylen

Weitere Ausführungen lieferbar !

HAND-SCHNEIDBRENNER, SCHNEIDBEREICH BIS 500 MM

GASEMISCHENDE DÜSEN

Für gasemischende Schneiddüsen, Schneidsauerstoff-Regulierung mit Federhebel



Bezeichnung	Brennerkopf	Baulänge ca.	Art.-Nr. Typ A/PMYE	Kat.-Nr.
STARCUT 8622	95°	530 mm	716.06884	003
STARCUT 8622	95°	800 mm	716.06913	003
STARCUT 8622	95°	1.000 mm	716.06892	003
STARCUT 8622	135°	1.000 mm	716.06888	003
STARCUT 9622	180°	540 mm	716.06912	003



Hand-Schneidbrenner STARCUT Typ A/PMYE für Brenngase: Acetylen oder Propan, Methan, Mapp, Ethylen

GASEMISCHENDE DÜSEN

Für gasemischende Schneiddüsen, Schneidsauerstoff-Regulierung mit Handrad



Bezeichnung	Brennerkopf	Baulänge ca.	Art.-Nr. Typ A/PMYE	Kat.-Nr.
STARCUT 8222	95°	530 mm	716.06887	003
STARCUT 8222	135°	1.000 mm	716.06889	003
STARCUT 8222	135°	1.500 mm	716.06890	003
STARCUT 9222	180°	1.000 mm	716.06891	003



Hand-Schneidbrenner STARCUT Typ A/PMYE für Brenngase: Acetylen oder Propan, Methan, Mapp, Ethylen

Weitere Ausführungen lieferbar !

HANDSCHNEIDBRENNER, SCHNEIDBEREICH BIS 500 MM

Für Ring-/Schlitz -Fugenhobeldüsen, Schneidsauerstoff-Regulierung mit Federhebel

RING-/SCHLITZ-DÜSEN FUGENHOBEL

Bezeichnung	Brennerkopf	Baulänge ca.	Art.-Nr. Typ A	Kat.-Nr.
STARCUT 1622	95°	530 mm	716.06880	003
STARCUT 3622	180°	540 mm	716.06894	003

Fugenhobelbrenner STARCUT Typ A für Brenngas: Acetylen



Für Block- und Fugenhobeldüsen, Schneidsauerstoff-Regulierung mit Federhebel

BLOCKDÜSEN FUGENHOBEL

Bezeichnung	Brennerkopf	Baulänge ca.	Art.-Nr. Typ A	Art.-Nr. Typ PMYE	Kat.-Nr.
STARCUT 2622	95°	530 mm	--	716.06910	003
STARCUT 2628	95°	530 mm	716.06905	--	003
STARCUT 7628	180°	540 mm	716.06906	--	003

Fugenhobelbrenner STARCUT Typ A für Brenngas Acetylen

Fugenhobelbrenner STARCUT Typ PMYE für Brenngas Propan, Methan, Mapp, Ethylen



Für gasemischende Fugenhobeldüsen, Schneidsauerstoff-Regulierung mit Federhebel

GASEMISCHENDE DÜSEN FUGENHOBEL

Bezeichnung	Brennerkopf	Baulänge ca.	Art.-Nr. Typ A/PMYE	Kat.-Nr.
STARCUT 8622	95°	530 mm	716.06884	003
STARCUT 9622	180°	540 mm	716.06912	003

Fugenhobelbrenner STARCUT Typ A/PMYE für Brenngas Acetylen oder Propan, Methan, Mapp, Ethylen



Druckschraube für	Gewinde	Innendurchmesser	Art.-Nr. Typ A	Kat.-Nr.
-------------------	---------	------------------	-------------------	----------

gasemischende Düsen	M22 x 1,5	15,3 mm	716.05359	008
gasemischende Fugenhobel-Düsen u. NK-8310	M22 x 1,5	16,3 mm	677.13036	008
Block-Fugenhobel-Düsen	M23 x 1,5	17,2 mm	549.00553	008



Weitere Ausführungen lieferbar !

STARCUT 1622-PMY ZUM SCHROTTSCHNEIDEN

Für Ring/Schlitz-Schneiddüsen, Schneidsauerstoff-Regulierung mit Federhebel, Ventilspindel für Schneidsauerstoff und Rohrhalter verstärkt



Bezeichnung	Standard	Baulänge ca.	Brennerkopf	Art.No. Type PMY	Cat.No.
STARCUT 1622	DIN	1.000 mm	135°	716.07186	003

Hand-Schneidbrenner STARCUT Typ PMY für Brenngase: Propan, Methan, Mapp

Robuste Konstruktion, 4 zusätzliche Rohrhalter, zum Schrottschneiden mit GRICUT 1233-PMY, Seite 58

STARCUT 8622-A/PMY ZUM SCHROTTSCHNEIDEN

Für gasemischende Schneiddüsen, Schneidsauerstoff-Regulierung mit Federhebel, Ventilspindel für Schneidsauerstoff und Rohrhalter verstärkt



Bezeichnung	Standard	Baulänge ca.	Brennerkopf	Art.No. Type PMY	Cat.No.
STARCUT 8622	DIN	1.000 mm	135°	716.07187	003

Hand-Schneidbrenner STARCUT Typ A für Brenngas: Acetylen

Robuste Konstruktion, 4 zusätzliche Rohrhalter

ANSCHLÜSSE NACH DIN, SCHNEIDBEREICH BIS 500 MM

Für Ring-/Schlitz-Schneiddüsen, Schneidsauerstoff-Regulierung mit Federhebel

RING-/SCHLITZ-DÜSEN

Bezeichnung	Brennerkopf	Baulänge ca.	Art.-Nr. Typ A	Art.-Nr. Typ PMYE	Kat.-Nr.
ESSEN 1625	95°	530 mm	716.06601	716.06602	003

Hand-Schneidbrenner ESSEN Typ A für Brenngas: Acetylen
Hand-Schneidbrenner ESSEN Typ PMYE für Brenngase: Propan, Methan, Mapp, Ethylen



Für Block-Schneiddüsen, Schneidsauerstoff-Regulierung mit Federhebel

BLOCKDÜSEN

Bezeichnung	Brennerkopf	Baulänge ca.	Art.-Nr. Typ A	Art.-Nr. Typ PMYE	Kat.-Nr.
ESSEN 2625	95°	530 mm	716.06802	716.06803	003

Hand-Schneidbrenner ESSEN Typ A für Brenngas: Acetylen
Hand-Schneidbrenner ESSEN Typ PMYE für Brenngase: Propan, Methan, Mapp, Ethylen



Für gasemischende Schneiddüsen, Schneidsauerstoff-Regulierung mit Federhebel

GASEMISCHENDE DÜSEN

Bezeichnung	Brennerkopf	Baulänge ca.	Art.-Nr. Typ A/PMYE	Kat.-Nr.
ESSEN 8625	95°	530 mm	716.06600	003
ESSEN 8625	95°	800 mm	716.06800	003
ESSEN 9625	180°	530 mm	716.06638	003
ESSEN 9625	180°	800 mm	716.06801	003

Hand-Schneidbrenner ESSEN Typ A/PMYE für Brenngase Acetylen oder Propan, Methan, Mapp, Ethylen

Druckschraube 677.13036 008




Für Ring-/Schlitz-Schneiddüsen, Schneidsauerstoff-Regulierung mit Handrad

RING-/SCHLITZ-DÜSEN SPEZIALVERSION

Bezeichnung	Brennerkopf	Baulänge ca.	Art.-Nr. Typ A	Art.-Nr. Typ PMYE	Kat.-Nr.
ESSEN 1216	95°	450 mm	716.00712	716.00713	003

Handgriff hochstehend




Für gasemischende Schneiddüsen, Schneidsauerstoff-Regulierung mit Handrad

GASEMISCHENDE DÜSEN SPEZIALVERSION

Bezeichnung	Brennerkopf	Baulänge ca.	Art.-Nr. Typ A/PMYE	Kat.-Nr.
ESSEN 8216	95°	450 mm	716.00709	003

Handgriff hochstehend

Druckschraube 677.13036 008



Weitere Ausführungen lieferbar

ZYLINDRISCHE DÜSEN

Für zylindrische Düsen m. O-Ring-Abdichtung, Schneidsauerstoff-Regulierung mit Federhebel, Düsen-Schnellwechselsystem

Bezeichnung	Brennerkopf	Baulänge ca.	Art.-Nr. Typ A	Art.-Nr. Typ PMYE	Kat.-Nr.
ESSEN 5625	95°	530 mm	716.07432	716.07433	003



Handschneidbrenner ESSEN Typ A für Brenngas: Acetylen
 Handschneidbrenner ESSEN Typ PMYE für Brenngase: Propan, Methan, Mapp, Ethylen
 Mit Brennerkopf für unsere patentierten Maschinen-Schneiddüsen:



- VADURA 9215-A für Brenngas: Acetylen
- GRICUT 9230-PMYE für Brenngase: Propan, Mathan, Mapp, Ethylen
- Zusätzliche Nutzungsmöglichkeit der Maschinen- Schneiddüsen VADURA 9215-A und GRICUT 9230-PMYE nach dem Einsatz auf der Brennschneid-Maschine
- Patentiertes Düsen- Schnellwechselsystem, Düsen und Heizkappe werden ohne Werkzeug von Hand gelöst
- Einheitliche Heizkappen für alle Gasarten
- Optimierte Lagerhaltung durch nur eine Düsenart für Maschinen- und Hand- Schneidbrenner

Weitere Ausführungen lieferbar !

HAND-SCHNEIDDÜSEN

ÜBERSICHT EINSATZBEREICHE

Schneiddüsen für Brenngas: Acetylen	A-RS	A-R	A-BF /A-BK	A-B	ANME	VADURA 8317 A-GN	NK- Block	NK 8310-A
Schneiddüsen für schnell verbrennende Gase								
Brennersystem:								
MINITHERM								
2207-A			•					
STARLET								
1711-A / 1211-A	•	•						
2711-A			•				•	
8711-A/PMYE					•	•		•
8702-A/PMYE					•	•		•
STAR								
1730-A / 1230-A	•	•						
2730-A / 2230-A				•			•	
8730-A/PMY / 9230-A/PMY					•	•		•
STARCUT								
1622-A / 1222-A / 3622-A	•	•						
2622-A / 2222-A				•			•	
8622-A/PMYE / 9622-A/PMYE					•	•		•
8222-A/PMYE / 9222-A/PMYE					•	•		•
ESSEN								
1625-A / 1216-A	•	•						
2625-A				•			•	
8625-A/PMY / 8216-A/PMY					•	•		•

Schneiddüsen für Brenngase: Propan, Methan, Mapp, Ethylen	PL-RC	L-PN	PB-K / PMY	PNME	GRICUT					
					1230 PMYE	1233 PMY	1280 PMYE	2280 PMYE	8281 PM	8281 PMYE
Schneiddüsen für langsam verbrennende Gase										
Brennersystem:										
MINITHERM										
2207-PMY			•							
STARLET										
1711-PMY / 1211-PMY	•	•			•					
8711-A/PMYE				•						•
8702-A/PMYE				•						•
STAR										
1730-PMY / 1230-PMY	•	•			•	•				
1730-F	•				•		•			
8730-A/PMY / 9230-A/PMY				•						•
STARCUT										
1622-PMY / 1222-PMYE	•	•			•	•	•			
2622-PMYE / 2222-PMYE								•		
8622-A/PMYE / 9622-APMYE				•					•	•
8222-A/PMYE / 9222-APMYE				•					•	•
ESSEN										
1625-PMY / 1216-PMY	•	•			•	•	•			
8625-A/PMY / 8216-A/PMY				•					•	•

Stand: 02/2018

HAND-SCHNEIDDÜSEN

FÜR BRENNGAS: ACETYLEN

SCHNEIDDÜSEN A-RS

Ring-/Schlitz-Schneiddüsen für Schneideinsätze und Hand-Schneidbrenner



Bezeichnung	Schneidbereich	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
A-RS	2 - 8 mm	666.17101	007
	3 - 10 mm	666.17102	007
	10 - 25 mm	666.17103	007
	25 - 40 mm	666.17104	007
	40 - 60 mm	666.17105	007
	60 - 100 mm	666.17106	007
	100 - 200 mm	666.17107	007
	200 - 300 mm	666.17108	007
Heizdüsen	2-100 mm	666.17115	007
	100-300 mm	666.17116	007

SCHNEIDDÜSEN A-R

Ring-Schneiddüsen für Schneideinsätze und Hand-Schneidbrenner



Bezeichnung	Schneidbereich	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
A-R	3 - 10 mm	540.02710	007
	10 - 25 mm	540.02720	007
	25 - 40 mm	540.02730	007
	40 - 60 mm	540.02740	007
	60 - 100 mm	540.02750	007
Heizdüsen	3-100 mm	540.02780	007
Nocken-Heizdüse A-NR	3-100 mm	716.15751	007

SCHNEIDDÜSEN A-BF / A-BK

Block-Schneiddüsen für Schneideinsätze STARLET-2711, MINITHERM-2207



Bezeichnung	Schneidbereich	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
A-BF	0,5 - 3 mm	716.00291	024
A-BK	3 - 10 mm	716.00503	024
	10 - 25 mm	716.00504	024

HAND-SCHNEIDDÜSEN

FÜR BRENNGAS: ACETYLEN

Block-Schneiddüsen für Schneideinsätze und Hand-Schneidbrenner

SCHNEIDDÜSEN A-B

Bezeichnung	Schneidbereich	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
A-B	3 - 10 mm	540.01312	007
	10 - 25 mm	540.01322	007
	25 - 40 mm	540.01300	007
	40 - 60 mm	540.01332	007
	60 - 100 mm	540.01342	007
	100 - 200 mm	540.01352	007
	200 - 300 mm	540.01362	007



Gasemischende Schneiddüsen für Schneideinsätze und Hand-Schneidbrenner

SCHNEIDDÜSEN ANME

Bezeichnung	Schneidbereich	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
ANME	3 - 6 mm	716.16122	007
	6 - 20 mm	716.16123	007
	20 - 75 mm	716.16124	007
	75 - 125 mm	716.16125	007
	125 - 175 mm	716.16126	007
	175 - 225 mm	716.16128	007
	225 - 300 mm	716.16127	007



Gasemischende Schneiddüsen für Schneideinsätze und Hand-Schneidbrenner

VADURA 8317 A-GN

Bezeichnung	Schneidbereich	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
VADURA 8317 A-GN	0,5 - 3 mm	540.07490	007
	3 - 10 mm	716.16001	007
	10 - 25 mm	716.16002	007
	25 - 40 mm	716.16003	007
	40 - 60 mm	716.16004	007
	60 - 100 mm	716.16005	007
	100 - 200 mm	716.16006	007
	200 - 300 mm	716.16007	007
	300 - 500 mm	716.16010	007



SCHNEIDDÜSE NK-BLOCK

Spezialdüse zum Brennschneiden von Nietköpfen, Schrauben und Profilstegen; Block-Ausführung



Bezeichnung	Schneidbereich	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
NK-BLOCK (3-Loch)	10 – 25 mm	540.04001 *	007
NK-BLOCK (5-Loch)	10 – 25 mm	716.11219	007

SCHNEIDDÜSE NK-8310-A

Spezialdüse zum Brennschneiden von Nietköpfen, Schrauben und Profilstegen;
gasemischende Ausführung



Bezeichnung	Schneidbereich	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
NK-8310-A	bis 40 mm	716.16102	007
Druckschraube Ø 16,3mm		677.13036	008

HAND-SCHNEIDDÜSEN

FÜR BRENNGAS PROPAN / METHAN / MAPP / ETHYLEN

Ring-/Schlitzdüsen für Schneideinsätze und Hand-Schneidbrenner

SCHNEIDDÜSEN PL-RC

Bezeichnung	Schneidbereich	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
PL-RC	3 - 10 mm	666.17226	007
	10 - 25 mm	666.17227	007
	25 - 40 mm	666.17228	007
	40 - 60 mm	666.17229	007
	60 - 100 mm	666.17230	007
	100 - 200 mm	666.17231	007
	200 - 300 mm	666.17232	007
Heizdüsen	3 - 100 mm	666.17235	007
	100 - 300 mm	666.17236	007
Für Brenngase: Propan, Methan, Mapp, Ethylen			
GRICUT 1283 PMY Schrottschneiddüse	10 - 60 mm	716.15952 *	007
	60 - 200 mm	716.15953	007
Heizdüsen	10 - 200 mm	716.15954	007



für Brenngase: Propan, Methan Mapp

Ring-/Schlitzdüsen für niedrige Brenngasdrücke; für Schneideinsätze und Hand-Schneidbrenner

SCHNEIDDÜSEN LP-N

Bezeichnung	Schneidbereich	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
LP-N	3 - 10 mm	666.17202	007
	10 - 25 mm	666.17203	007
	25 - 40 mm	666.17204	007
	40 - 60 mm	666.17205	007
	60 - 100 mm	666.17206	007
	100 - 200 mm	666.17207	007
	200 - 300 mm	666.17208	007
Heizdüsen	3 - 100 mm	666.17215	007
	100 - 300 mm	666.17216	007



für Brenngase: Propan, Methan, Mapp

HAND-SCHNEIDDÜSEN

FÜR BRENNGAS PROPAN / METHAN / MAPP / ETHYLEN

GRICUT 1230-PMYE

Schnellschneiddüsen für Hand-Schneidbrenner, Ring-/Schlitz-Ausführung



Bezeichnung	Schneidbereich	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
GRICUT 1230-PMYE	3 - 10 mm	716.15901	032
	7 - 15 mm	716.15902	032
	15 - 25 mm	716.15903	032
	25 - 40 mm	716.15904	032
	40 - 60 mm	716.15905	032
	60 - 100 mm	716.15906	032
Heizdüsen	3 - 100 mm	716.15900	032

für Brenngase: Propan, Methan, Mapp, Ethylen

GRICUT 1280-PMYE

Schnellschneiddüsen für Hand-Schneidbrenner, Ring-/Schlitz-Ausführung



Bezeichnung	Schneidbereich	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
GRICUT 1280-PMYE	100 - 200 mm	716.15927	032
	200 - 250 mm	716.15928	032
	250 - 300 mm	716.15929	032
Heizdüsen	100 - 300 mm	716.15931	032

für Brenngase: Propan, Methan, Mapp, Ethylen

GRICUT 1233-PMY

Spezial-Schrottschneiddüsen für Hand-Schneidbrenner, Ring-/Schlitz-Ausführung



Bezeichnung	Schneidbereich	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
GRICUT 1233-PMY	10 - 60 mm	716.15968	032
	60 - 200 mm	716.15969	032
Heizdüsen	10 - 200 mm	716.15970	032

für Brenngase: Propan, Methan, Mapp

HAND-SCHNEIDDÜSEN

FÜR BRENNGASE: PROPAN / METHAN / MAPP / ETHYLEN

Block-Schneiddüsen für Hand-Schneidbrenner

GRICUT 2280-PMY

Bezeichnung	Schneidbereich	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
GRICUT 2280-PMY	3 - 7 mm	716.15911	007
	7 - 15 mm	716.15912	007
	15 - 25 mm	716.15913	007
	25 - 40 mm	716.15914	007
	40 - 60 mm	716.15915	007
	60 - 100 mm	716.15916	007
	100 - 200 mm	716.15934	007
	200 - 250 mm	716.15935	007
	250 - 300 mm	716.15936	007
Heizdüsen:	3 - 100 mm	716.15909	007
	100 - 300 mm	716.15917	007



für Brenngase Propan, Methan, Mapp

Block-Schneiddüsen für Schneideinsätze MINITHERM-2207

PB-K -PMY

Bezeichnung	Schneidbereich	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
PB-K-PMY	3 - 10 mm	716.16741	007
	10 - 25 mm	716.16742	007
Heizdüsen	3 - 25 mm	716.16743	007



für Brenngase Propan, Methan, Mapp

Gasemischende Schneiddüsen für Schneideinsätze und Hand-Schneidbrenner

PNME, ZWEITEILIG

Bezeichnung	Schneidbereich	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
PNME	3 - 6 mm	716.16140	007
	6 - 20 mm	716.16141	007
	20 - 75 mm	716.16142	007
	75 - 125 mm	716.16143	007
	125 - 175 mm	716.16144	007
	175 - 225 mm	716.16145	007
	225 - 300 mm	716.16146	007



für Brenngase Propan, Methan, Mapp, Ethylen

HAND-SCHNEIDDÜSEN

FÜR BRENGAS PROPAN / METHAN / MAPP / ETHYLEN

GRICUT 8281-PMYE

Gasemischende Schneiddüsen für Schneideinsätze und Hand-Schneidbrenner



Bezeichnung	Schneidbereich	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
GRICUT 8281-PMYE	3 - 10 mm	716.16038	007
	10 - 25 mm	716.16039	007
	25 - 40 mm	716.16040	007
	40 - 60 mm	716.16041	007
	60 - 100 mm	716.16042	007
	100 - 200 mm	716.16043	007
	200 - 300 mm	716.16044	007
Heizdüsen	3 - 100 mm	716.15988	007
	100 - 300 mm	716.15989	007
für Brenngase: Propan, Methan			
Heizdüsen	3 - 100 mm	716.15978	007
	100 - 300 mm	716.15979	007
für Brenngase: Mapp, Ethylen			

GRICUT 8281-PM

Gasemischende Schneiddüsen für Hand-Schneidbrenner



Bezeichnung	Schneidbereich	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
GRICUT 8281-PM	200 - 500 mm	716.16400	006
Heizdüse	200 - 500 mm	546.12340	006

Für Brenngase: Propan, Methan

FÜR FUGENHOBELBRENNER STARCUT UND ESSEN

Fugenhobeldüsen	Acetylen				Propan / Methan / Mapp / Ethylen		
	FD-A	Block-A	FAG	AGNM	FD-PM	Block-PM	Block-YF
STARCUT							
1622-A / 3622-A	●						
1622-PMYE					●		
2628-A / 7628-A		●					
2622-PMYE						●	●
8622-A/PMYE / 9622-A/PMYE			●	●			
ESSEN							
8625-A/PMYE			●	●			
9625-A/PMYE			●	●			

Ring-/Schlitzdüsen für STARCUT 1622-A / 3622-A bzw. STARCUT 1622-PMYE

FUGENHOBELDÜSEN FD

Bezeichnung	Größe	Fugenbreite/-Tiefe (mm)	Art.-Nr. Typ A	Kat.-Nr.
FD	1	6-8/ 3-5	666.17722	007
	2	8-11/ 4-7	666.17723	007
	3	11-15/ 5-8	666.17724	007
Heizdüsen	0/1		666.17731	007
	2/3		666.17732	007



Typ FD-A für Brenngas: Acetylen

Ring-/Schlitzdüsen für STARCUT 1622-A / 3622-A bzw. STARCUT 1622-PMYE

FUGENHOBELDÜSEN FD

Bezeichnung	Größe	Art.-Nr. Typ PM	Kat.-Nr.
FD	1	666.17727	007
	2	666.17728	007
	3	666.17729	007
Heizdüsen	0/1	666.17731	007
	2/3	666.17732	007



Typ FD-PM für Brenngas: Propan, Methan

HAND-SCHNEIDDÜSEN

FÜR FUGENHOBELBRENNER STARCUT UND ESSEN

FUGENHOBELDÜSEN BLOCK

Block -Fugenhobeldüsen für STARCUT 2628-A / 7628-A bzw. STARCUT 2622-PMYE



Bezeichnung	Größe	Fugenbreite/-Tiefe (mm)	Art.-Nr Typ A	Kat.-Nr.
Block gerade	1	7-8/ 6	702.05102	007
	2	9-10/ 8	702.05202	007
	3	11-12/ 10	702.05302	007
Block gebogen	1	7-8/ 6	702.05602	007
	2	9-10/ 8	702.05702	007
	3	11-12/ 10	702.05802	007
Block GR 25	5	--	703.01301	007

Spezialdüse zum Fughobeln für größere Arbeitsbereiche

Typ Block-A für Brenngas: Acetylen

FUGENHOBELDÜSEN BLOCK

Block -Fugenhobeldüsen für STARCUT 2628-A / 7628-A bzw. STARCUT 2622-PMYE



Bezeichnung	Größe	Art.-Nr Typ PM	Kat.-Nr.
Block gerade	1	--	007
	2	--	007
	3	--	007
Block gebogen	1	702.06202	007
	2	702.06302	007
	3	702.06402	007
Block GR 25	5	--	007
Druckschraube Ø 17,2 mm		549.00553	008

Spezialdüse zum Fughobeln für größere Arbeitsbereiche

Typ Block-PM für Brenngase: Propan, Methan

HAND-SCHNEIDDÜSEN

FÜR FUGENHOBELBRENNER STARCUT UND ESSEN

Gasemischende Fugenhobeldüsen für STARCUT 8622 / 9622-A/PMYE und ESSEN 8625-A/PMYE

FUGENHOBELDÜSEN FAG

Bezeichnung	Größe	Fugenbreite/-Tiefe (mm)	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
FAG gerade	1	7-8/ 6	540.07270	007
	2	9-10/ 8	540.07280	007
	3	11-12/ 10	540.07290	007
FAG gebogen	1	7-8/ 6	540.07070	007
	2	9-10/ 8	540.07080	007
	3	11-12/ 10	540.07090	007

Druckschraube Ø 16,3 mm

für Brenngas: Acetylen

677.13036

008



Gasemischende Fugenhobeldüsen für STARCUT 8622 / 9622-A/PMYE und ESSEN 8625-A/PMYE

FUGENHOBELDÜSEN AGNM

Bezeichnung	Größe	Fugenbreite/-Tiefe (mm)	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
AGNM-S gerade	1	7-8/ 6	716.16230	007
	2	9-10/ 8	716.16231	007
	3	11-12/ 10	716.16232	007
AGNM-C gebogen	1	7-8/ 6	716.16233	007
	2	9-10/ 8	716.16234	007
	3	11-12/ 10	716.16235	007

Druckschraube Ø 16,3 mm

für Brenngas: Acetylen

677.13036

008



NOTIZEN:

MASCHINEN-SCHNEIDBRENNER

FÜR AUTOMATISIERTE SCHNEIDPROZESSE IN BRENSCHNEIDANLAGEN

Dreischlauch-Maschinen-Schneidbrenner für Ring-/Schlitzdüsen

MS 832

Bezeichnung	Schaftlänge	Art.-Nr. Typ A	Art.-Nr. Typ PMYE	Kat.-Nr.
MS 832 / 110	110 mm	716.11147	716.11148	005
MS 832 / 160	160 mm	716.11149	716.11150	005
MS 832 / 250	250 mm	716.11127	716.11142	005

Einspann-Durchmesser: 32 mm / Schneidbereich: bis 300 mm

für Brennschneidmaschinen der Baureihen
**MINISEC, SECATOR, CORTA, STATOSEC, MULTISEC, OMNIMAT,
SICOMAT, CORTINA, SANCUT, COMCUT, EASYTHERM**

Typ A für Brenngas: Acetylen / Typ PMYE für Brenngase: Propan, Methan, Mapp, Ethylen



Dreischlauch-Maschinen-Schneidbrenner mit Zahnstange, für Ring-/Schlitzdüsen

MSZ 832

Bezeichnung	Schaftlänge	Art.-Nr. Typ A	Art.-Nr. Typ PMYE	Kat.-Nr.
MSZ 832 / 320	320 mm	716.11170	716.11171	005
MSZ 832 / 110	110 mm	716.51787	716.51788	005

Einspann-Durchmesser: 32 mm / Schneidbereich: bis 300 mm

für Brennschneidmaschinen der Baureihe **CORTA SM**
für portable Brennschneidmaschine **PORTACUT, TURBOCUT**

Typ A für Brenngas: Acetylen / Typ PMYE für Brenngase: Propan, Methan, Mapp, Ethylen



Dreischlauch-Maschinen-Schneidbrenner, für zylindrische Düsen Mit Düsen-Schnellwechselsystem ohne Werkzeug

MS 932

Bezeichnung	Schaftlänge	Art.-Nr. Typ A	Art.-Nr. Typ PMYE	Kat.-Nr.
MS 932 / 110	110 mm	716.11412	716.11413	005
MS 932 / 160	160 mm	716.11414	716.11415	005
MS 932 / 250	250 mm	716.11315	716.11317	005

Einspann-Durchmesser: 32 mm / Schneidbereich: bis 300 mm

für Brennschneidmaschinen der Baureihen
**MINISEC, SECATOR, CORTA, STATOSEC, MULTISEC, OMNIMAT,
SICOMAT, CORTINA, SANCUT, COMCUT, EASYTHERM**

Typ A für Brenngas: Acetylen / Typ PMYE für Brenngase: Propan, Methan, Mapp, Ethylen



Dreischlauch-Maschinen-Schneidbrenner mit Zahnstange, für zylindrische Düsen Mit Düsen-Schnellwechselsystem ohne Werkzeug

MSZ 932

Bezeichnung	Schaftlänge	Art.-Nr. Typ A	Art.-Nr. Typ PMYE	Kat.-Nr.
MSZ 932 / 320	320 mm	716.11410	716.11411	005

Einspann-Durchmesser: 32 mm / Schneidbereich: bis 300 mm

für Brennschneidmaschinen der Baureihen
**MINISEC, SECATOR, CORTA, STATOSEC, MULTISEC, OMNIMAT,
SICOMAT, CORTINA, SANCUT, COMCUT, EASYTHERM**

Typ A für Brenngas: Acetylen / Typ PMYE für Brenngase: Propan, Methan, Mapp, Ethylen



MASCHINEN-SCHNEIDBRENNER

FÜR AUTOMATISIERTE SCHNEIDPROZESSE IN BRENNSCHNEIDANLAGEN

MS 3450 / 250

Vierschlauch-Maschinen-Schneidbrenner mit elektrischer Innenzündung, für Ring-/Schlitzdüsen



Bezeichnung	Schaftlänge	Art.-Nr. Typ A	Art.-Nr. Typ PMYE	Kat.-Nr.
MS 3450 / 250	250	716.51310*	716.51320*	005

Einspann-Durchmesser: 45 mm / Schneidbereich: bis 300 mm

für Brennschneidmaschinen der Baureihen
CORTA, STATOSEC, OMNIMAT

Einsatz nicht in Verbindung mit Dreibrenner-Aggregat möglich !

Typ A für Brenngas: Acetylen / Typ PMYE für Brenngase: Propan, Methan, Mapp, Ethylen

MS 3452 / 250

Vierschlauch-Maschinen-Schneidbrenner mit elektrischer Innenzündung, für Ring-/Schlitzdüsen



Bezeichnung	Schaftlänge	Art.-Nr. Typ A	Art.-Nr. Typ PMYE	Kat.-Nr.
MS 3452 / 250	250 mm	716.11010	716.11011	005

Einspann-Durchmesser: 45 mm / Schneidbereich: bis 300 mm

für Brennschneidmaschinen der Baureihen
CORTA, STATOSEC, OMNIMAT, CORTINA, COMCUT, EASYTHERM

Einsatz nicht in Verbindung mit Dreibrenner-Aggregat möglich !

Überströmeinheit für A/PMYE

für MS 3452 / 60 Hz		716.11489		005
---------------------	--	-----------	--	-----



Typ A für Brenngas: Acetylen / Typ PMYE für Brenngase: Propan, Methan, Mapp, Ethylen

MSID 100 K

Dreischlauch-Maschinen-Schneidbrenner, für gasemischende Düsen, mit Dichtkonus 30°



Bezeichnung	Schaftlänge	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
MSID 100 K-A/PMYE	100 mm	716.51356	005

Einspann-Durchmesser: 14 mm / Schneidbereich: bis 300 mm

für Brennschneidmaschinen der Baureihe
OMNIMAT (mit automatischer Fasen-Winkerverstellung bzw. Dreibrenner-Aggregat DAFL)

für Brenngas: Acetylen oder Propan, Methan, Mapp, Ethylen

MASCHINEN-SCHNEIDBRENNER

FÜR AUTOMATISIERTE SCHNEIDPROZESSE IN BRENSCHNEIDANLAGEN

Dreischlauch-Maschinen-Schneidbrenner, für gasemischende Düsen, mit Dichtkonus 30°

MSID 110 - 450

Bezeichnung	Schaftlänge	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
MSID 110-A/PMYE	110 mm	554.90230	005
MSID 160-A/PMYE	160 mm	554.90210	005
MSID 180-A/PMYE	180 mm	554.90200	005
MSID 250-A/PMYE	250 mm	716.51241	005
MSID 450-A/PMYE	450 mm	716.51082	005

Einspann-Durchmesser: 32 mm / Schneidbereich: bis 300 mm (MSID 450: bis 500 mm)

für Brennschneidmaschinen der Baureihen
MULTISEC, OMNIMAT, SICOMAT

für Brenngase: Acetylen oder Propan, Methan, Mapp, Ethylen



Dreischlauch-Maschinen-Schneidbrenner mit Zahnstange, für gasemisch. Düsen, mit Dichtkonus 30°

MSIDZ 160

Bezeichnung	Schaftlänge	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
MSIDZ 160-A/PMYE **	160 mm	554.90220	005
MSIDZ 110-A/PMY *	110 mm	716.51789	005

** für Brennschneidmaschinen der Baureihen
MULTISEC, OMNIMAT, SICOMAT

* für portable Brennschneidmaschinen **PORTACUT, TURBOCUT**

Einspann-Durchmesser: 32 mm / Schneidbereich: bis 300 mm

für Brenngase: Acetylen oder Propan, Methan, Mapp, Ethylen



Dreischlauch-Maschinen-Starkschneidbrenner, für außenmischende Düsen, mit Dichtkonus 30°

MSAP 6320

Bezeichnung	Schaftlänge	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
MSAP 6320	180 mm	716.11104	005

Einspann-Durchmesser: 32 mm / Schneidbereich: bis 600 mm

für Brennschneidmaschinen der Baureihen
**SECATOR, CORTA, CORTINA, STATOSET, MULTISEC,
OMNIMAT, SCANCUT, COMCUT, EASYTHERM**

für Brenngase: Propan, Methan, Mapp, Ethylen



MASCHINEN-SCHNEIDBRENNER

FÜR AUTOMATISIERTE SCHNEIDPROZESSE IN BRENNSCHNEIDANLAGEN

MSD 250

Dreischlauch-Maschinen-Schneidbrenner, für gasemischende Düsen



Bezeichnung	Schaftlänge	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
MSD 250-A/PMY	250 mm	716.01365	005

Einspann-Durchmesser: 32 mm

Schneidbereich: 100 bis 500 mm bei Einsatz von Acetylen

Schneidbereich: 100 bis 600 mm bei Einsatz von Propan / Methan / Mapp

für Brennschneidmaschinen der Baureihen

SECATOR, CORTA, CORTINA, STATOSEC, MULTISEC, OMNIMAT, SICOMAT, SCANCUT, COMCUT, EASYTHERM

für Brenngase: Acetylen oder Propan, Methan, Mapp

STREIFENBRENNER

Zubehör für Maschinen-Schneidbrenner der Baureihe MS 832 / MS 932



Bezeichnung	Arbeitsbereich	Schneidbereich	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
Streifenbrenner MS 832 für Ring-/Schlitzdüsen	30 - 400 mm	3 - 60 mm	716.51155	005



Streifenbrenner MS 932 für zylindrische Düsen	30 - 400 mm	3 - 60 mm	716.11322	005
---	-------------	-----------	-----------	-----

Zusatzeinrichtung zur Erhöhung der Schneidleistung und zur Verminderung des Verzuges beim Schneiden von Blechstreifen

für Brenngase: Acetylen oder Propan, Methan, Mapp, Ethylen

SCHWENKBARER BRENNKOPF

Zubehör für Maschinen-Schneidbrenner der Baureihe MS 832 / MS 932



Bezeichnung	Arbeitsbereich	Schneidbereich	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
schwenkbarer Brennkopf MS 832 für Ring-/Schlitzdüsen	± 90°	3 - 300 mm	716.51295	005



schwenkbarer Brennkopf MS 832 mit Vorwärmung (für Ring-/Schlitzdüsen)	± 90°	3 - 300 mm	716.52032	005
---	-------	------------	-----------	-----



schwenkbarer Brennkopf MS 932 (für Steckdüsen)	± 90°	3 - 300 mm	716.11425	005
--	-------	------------	-----------	-----

Zusatzeinrichtung zur Durchführung von Schrägschnitten in Längs- / Querrichtung

MASCHINEN-SCHNEIDBRENNER

FÜR AUTOMATISIERTE SCHNEIDPROZESSE IN BRENSCHNEIDANLAGEN

Rundkopf-Zweischlauch-Maschinen-Schneidbrenner

QUICKY

Bezeichnung	für Düsen-Typ	Art.-Nr. Typ A	Art.-Nr. Typ PMYE	Kat.-Nr.
QUICKY A / QUICKY PMYE	Ring- / Schlitzdüsen	540.93330	545.93330	005
QUICKY- A/PMYE	Gasemischende Düsen	716.11040	716.11040	005

Einspann-Durchmesser: 27mm

Schneidbereich: bis 100 mm / mit Einstellventilen, Sicherheitseinrichtungen und Verbindungsschläuchen

Für portable Brennschneidmaschine QUICKY

Typ A für Brenngas: Acetylen / Typ PMYE für Brenngase: Propan, Methan, Mapp, Ethylen



Zubehör für Maschinen-Schneidbrenner der Baureihe MS

LUFTBRAUSE

Bezeichnung	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
Luftbrause	716.51251	005
Druckluft-Absperrventil G 1/4"	718.00668	005

Zusatzeinrichtung zum Schneiden von Dünnblechen



MASCHINEN-SCHNEIDBRENNER

Notizen:

MASCHINEN-SCHNEIDDÜSEN

ÜBERSICHT EINSATZBEREICHE

Brenner-Baureihe	QUICKY	MS / MSZ 832	MS / MSZ 932	MS 3450 / MS 3452	MSID / MSIDZ	MSAP 6320	MSD 250
Maschinen-Schneiddüsen für Acetylen (schnell verbrennende Gase)							
A-RS	●	●		●			
VADURA 1210-A / +PLUS+ 1210-A	●	●		●			
VADURA 1215-A / +PLUS+ 1215-A	●	●		●			
VADURA 1090-A	●	●		●			
VADURA 9215-A			●				
VADURA 9090-A			●				
A-CID	●				●		
GRICUT 5310-A							●
Brenner-Baureihe	QUICKY	MS / MSZ 832	MS / MSZ 932	MS 3450 / MS 3452	MSID / MSIDZ	MSAP 6320	MSD 250
Maschinen-Schneiddüsen für Propan, Methan, Mapp, Ethylen (langsam verbrennende Gase)							
PL-RC	●	●		●			
GRICUT 1230-PMYE / +PLUS+ 1230 PMYE	●	●		●			
GRICUT 1090-PMYE	●	●		●			
GRICUT 1270-PY / +PLUS+ / 1270-PY	●	●		●			
GRICUT 1280-PMYE / +PLUS+ 1280-PMYE		●		●			
GRICUT 5281-PMY							●
GRICUT 8281-PMYE	●				●		
GRICUT 8281-PM					●		
GRICUT 8280-PMYE					●		
GRICUT 8480-PMYE						●	
GRICUT 9230-PMYE 3-100			●				
GRICUT 9280-PMYE 100-300			●				
GRICUT 9090-PMYE			●				

Stand: 02/2018

MASCHINEN-SCHNEIDDÜSEN

FÜR BRENNGAS: ACETYLEN

SCHNEIDDÜSEN A-RS

Ring-/Schlitz - Standardschneiddüsen für Maschinen-Schneidbrenner QUICKY und MS / MSZ



Bezeichnung	Schneidbereich	Schneid-O ₂ -Druck	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
A-RS	2 - 8 mm	2,0 - 2,5 bar	666.17101	007
	3 - 10 mm	2,0 - 2,5 bar	666.17102	007
	10 - 25 mm	2,0 - 2,5 bar	666.17103	007
	25 - 40 mm	4,0 - 5,0 bar	666.17104	007
	40 - 60 mm	4,0 - 5,0 bar	666.17105	007
	60 - 100 mm	4,0 - 5,0 bar	666.17106	007
	100 - 200 mm	5,0 - 6,0 bar	666.17107	007
	200 - 300 mm	5,0 - 6,0 bar	666.17108	007
Heizdüsen	2 - 100 mm		666.17115	007
	100 - 300 mm		666.17116	007

VADURA 1215-A

Ring-/Schlitz - Schnellschneiddüsen für Maschinen-Schneidbrenner QUICKY und MS / MSZ



Bezeichnung	Schneidbereich	Schneid-O ₂ -Druck	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
VADURA 1215-A	3 - 5 mm	2,0 - 3,0 bar	716.15941	032
	6 - 10 mm	4,0 - 5,0 bar	716.15942	032
	10 - 25 mm	6,5 - 7,5 bar	716.15943	032
	25 - 40 mm	6,5 - 8,0 bar	716.15944	032
	40 - 60 mm	6,5 - 8,5 bar	716.15945	032
	60 - 100 mm	6,5 - 8,0 bar	716.15946	032
	100 - 150 mm	6,5 - 7,0 bar	716.15947	032
VADURA 1210/1215-A	150 - 230 mm	6,0 - 7,5 bar	716.15948	032
	230 - 300 mm	7,0 - 8,5 bar	716.15949	032
Heizdüsen	3 - 150 mm		716.15950	032
	150 - 300 mm		716.15951	032

MASCHINEN-SCHNEIDDÜSEN

FÜR BRENNGAS: ACETYLEN

Ring-/Schlitz - Schnellschneiddüsen für Maschinen-Schneidbrenner QUICKY und MS / MSZ

VADURA +PLUS+ 1215-A

Bezeichnung	Schneidbereich	Schneid-O ₂ -Druck	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
VADURA +PLUS+ 1215-A	3 - 5 mm	2,0 - 3,0 bar	716.16161 *	032
	6 - 10 mm	4,0 - 5,0 bar	716.16162 *	032
	10 - 25 mm	6,5 - 7,5 bar	716.16163 *	032
	25 - 40 mm	6,5 - 8,0 bar	716.16164 *	032
	40 - 60 mm	6,5 - 8,5 bar	716.16165 *	032
	60 - 100 mm	6,5 - 8,0 bar	716.16166 *	032
	100 - 150 mm	6,5 - 7,0 bar	716.16167 *	032
	150 - 230 mm	6,0 - 7,5 bar	716.16179 *	032
Heizdüsen	3 - 150 mm		716.16170 *	032
	150 - 300 mm		716.16182 *	032



Ring-/Schlitz - Schnellschneiddüsen für Maschinen-Schneidbrenner QUICKY und MS / MSZ
Optimiertes Schneiden zur Erfüllung der Forderungen nach DIN EN 1090-2-6.3

VADURA 1090-A

Bezeichnung	Schneidbereich	Schneid-O ₂ -Druck	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
VADURA 1090-A	10 - 25 mm	4,0 - 5,0 bar	716.16788 *	032
	25 - 40 mm	4,0 - 5,0 bar	716.16789 *	032
	40 - 60 mm	4,0 - 5,0 bar	716.16790 *	032
	60 - 100 mm	4,0 - 5,0 bar	716.16791 *	032
Heizdüsen	2 - 100 mm		716.16792 *	032



Ring-/Schlitz - Hochleistungsschneiddüsen für Maschinen-Schneidbrenner QUICKY und MS / MSZ

VADURA 1210-A

Bezeichnung	Schneidbereich	Schneid-O ₂ -Druck	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
VADURA 1210-A	2 - 5 mm	2,0 - 3,0 bar	716.15760	032
	3 - 5 mm	2,0 - 3,0 bar	716.15761	032
	6 - 10 mm	4,0 - 5,0 bar	716.15762	032
	10 - 25 mm	9,0 - 12,0 bar	716.15763	032
	25 - 50 mm	7,5 - 11,0 bar	716.15764	032
	50 - 80 mm	9,0 - 12,0 bar	716.15765	032
	80 - 100 mm	9,5 - 11,0 bar	716.15766	032
	100 - 150 mm	6,5 - 7,0 bar	716.15769	032
Vadura 1210/1215-A	150 - 230 mm	6,5 - 7,5 bar	716.15948	032
	230 - 300 mm	7,0 - 8,5 bar	716.15949	032
Heizdüsen	3 - 150 mm		716.15770	032
	150 - 300 mm		716.15951	032



MASCHINEN-SCHNEIDDÜSEN

FÜR BRENNGAS: ACETYLEN

VADURA +PLUS+ 1210-A

Ring-/Schlitz - Hochleistungsschneiddüsen für Maschinen-Schneidbrenner QUICKY und MS / MSZ



Bezeichnung	Schneidbereich	Schneid-O ₂ -Druck	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
VADURA +PLUS+ 1210-A	2 - 5 mm	2,0 - 3,0 bar	716.16171 *	032
	3 - 5 mm	2,0 - 3,0 bar	716.16172 *	032
	6 - 10 mm	4,0 - 5,0 bar	716.16173 *	032
	10 - 25 mm	9,0 - 12,0 bar	716.16174 *	032
	25 - 50 mm	7,5 - 11,0 bar	716.16175 *	032
	50 - 80 mm	9,0 - 12,0 bar	716.16176 *	032
	80 - 100 mm	9,5 - 11,0 bar	716.16177 *	032
	100 - 150 mm	6,5 - 7,0 bar	716.16178 *	032
	150 - 230 mm	6,5 - 7,5 bar	716.16179 *	032
	230 - 300 mm	7,0 - 8,5 bar	716.16180 *	032
Heizdüsen	3 - 150 mm		716.16181 *	032
	150 - 300 mm		716.16182 *	032

VADURA 9215-A

Zylindrische Schnellschneiddüsen für Maschinenschneidbrenner MS 932



Bezeichnung	Schneidbereich	Schneid-O ₂ -Druck	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
VADURA 9215-A	3 - 5 mm	2,0 - 3,0 bar	716.16561	032
	6 - 10 mm	4,0 - 5,0 bar	716.16562	032
	10 - 25 mm	6,5 - 7,5 bar	716.16563	032
	25 - 40 mm	6,5 - 8,0 bar	716.16564	032
	40 - 60 mm	6,5 - 8,5 bar	716.16565	032
	60 - 100 mm	6,5 - 8,0 bar	716.16566	032
	100 - 150 mm	6,5 - 7,0 bar	716.16567	032
	150 - 230 mm	6,5 - 7,5 bar	716.16568	032
	230 - 300 mm	6,5 - 7,5 bar	716.16569	032
Heizdüsen	3 - 100 mm		716.16550	032
	100 - 300 mm		716.16560	032

VADURA 9090-A

Zylindrische Schnellschneiddüsen für Maschinen-Schneidbrenner MS 932
Optimiertes Schneiden zur Erfüllung der Forderungen nach DIN EN 1090-2-6.3



Bezeichnung	Schneidbereich	Schneid-O ₂ -Druck	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
VADURA 9090-A	3 - 10 mm	2,0 - 2,5 bar	716.16752 *	032
	10 - 25 mm	6,0 - 7,0 bar	716.16753 *	032
	25 - 40 mm	6,0 - 7,5 bar	716.16754 *	032
	40 - 60 mm	5,5 - 7,5 bar	716.16755 *	032
	60 - 100 mm	6,0 - 8,5 bar	716.16756 *	032
Heizdüsen	3 - 100 mm		716.16560	032

MASCHINEN-SCHNEIDDÜSEN

FÜR BRENNGAS: ACETYLEN

Gasemischende Schnellschneiddüsen für Maschinen-Schneidbrenner QUICKY und MSID / MSIDZ **SCHNEIDDÜSEN A-CID**

Bezeichnung	Schneidbereich	Schneid-O ₂ -Druck	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
A-CID	3 - 5 mm	2,0 - 3,0 bar	716.16020	007
	6 - 10 mm	4,0 - 5,0 bar	716.16021	007
	10 - 25 mm	6,0 - 7,0 bar	716.16022	007
	25 - 40 mm	6,0 - 7,0 bar	716.16023	007
	40 - 60 mm	5,5 - 7,0 bar	716.16024	007
	60 - 80 mm	2,0 - 2,5 bar	716.16025	007
	80 - 100 mm	5,0 - 6,0 bar	716.16026	007
	100 - 200 mm	3,0 - 6,0 bar	716.16027	007
	200 - 300 mm	4,0 - 6,0 bar	716.16028	007



Gasemischende Starkschneiddüsen für Maschinen-Schneidbrenner MSD **GRICUT 5310-A**

Bezeichnung	Schneidbereich	Schneid-O ₂ -Druck	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
GRICUT 5310-A	100 - 300 mm	3,5 - 7,0 bar	716.50103	006
	300 - 500 mm	3,5 - 10,0 bar	716.50104	006



MASCHINEN-SCHNEIDDÜSEN

FÜR BRENNGASE: PROPAN / METHAN / MAPP / ETHYLEN

SCHNEIDDÜSEN PL-RC

Ring-/Schlitz - Standardschneiddüsen für Maschinen-Schneidbrenner QUICKY und MS / MSZ



Bezeichnung	Schneidbereich	Schneid-O ₂ -Druck	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
PL-RC	2 - 8 mm	2,0 - 2,5 bar	666.17225	007
	3 - 10 mm	2,0 - 3,0 bar	666.17226	007
	10 - 25 mm	4,0 - 5,0 bar	666.17227	007
	25 - 40 mm	4,0 - 5,0 bar	666.17228	007
	40 - 60 mm	4,0 - 5,0 bar	666.17229	007
	60 - 100 mm	5,0 - 6,0 bar	666.17230	007
	100 - 200 mm	5,5 - 6,5 bar	666.17231	007
Heizdüsen Propan/Erdgas	2 - 100 mm		666.17235	007
	100 - 300 mm		666.17236	007
Heizdüsen Mapp/Ethylen	2 - 100 mm		716.15919	007
	100 - 300 mm		716.15920	007

GRICUT 1230-PMYE

Ring-/Schlitz-Schnellschneiddüsen für Maschinen-Schneidbrenner QUICKY und MS / MSZ



Bezeichnung	Schneidbereich	Schneid-O ₂ -Druck	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
GRICUT 1230-PMYE	3 - 10 mm	1,0 - 5,0 bar	716.15901	032
	7 - 15 mm	5,0 - 7,0 bar	716.15902	032
	15 - 25 mm	6,0 - 7,0 bar	716.15903	032
	25 - 40 mm	6,0 - 7,5 bar	716.15904	032
	40 - 60 mm	5,5 - 7,5 bar	716.15905	032
	60 - 100 mm	6,0 - 8,5 bar	716.15906	032
Heizdüse	3 - 100 mm		716.15900	032

für Brenngase: Propan / Methan / Mapp / Ethylen

GRICUT +PLUS+1230-PMYE

Ring-/Schlitz - Schnellschneiddüsen für Maschinen-Schneidbrenner QUICKY und MS / MSZ



Bezeichnung	Schneidbereich	Schneid-O ₂ -Druck	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
GRICUT +PLUS+ 1230-PMYE	3 - 10 mm	1,0 - 5,0 bar	716.16147 *	032
	7 - 15 mm	5,0 - 7,0 bar	716.16148 *	032
	15 - 25 mm	6,0 - 7,0 bar	716.16149 *	032
	25 - 40 mm	6,0 - 7,5 bar	716.16150 *	032
	40 - 60 mm	5,5 - 7,5 bar	716.16151 *	032
	60 - 100 mm	6,0 - 8,5 bar	716.16152 *	032
Heizdüse	3 - 100 mm		716.16156 *	032

für Brenngase: Propan, Methan, Mapp, Ethylen

MASCHINEN-SCHNEIDDÜSEN

FÜR BRENNGASE: PROPAN / METHAN / MAPP / ETHYLEN

Ring-/Schlitz - Schnellschneiddüsen für Maschinen-Schneidbrenner QUICKY und MS / MSZ
Optimiertes Schneiden zur Erfüllung der Forderungen nach DIN EN 1090-2-6.3

GRICUT 1090-PMYE

Bezeichnung	Schneidbereich	Schneid-O ₂ -Druck	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
GRICUT 1090-PMYE	10 - 25 mm	4,0 - 5,0 bar	716.16810 *	032
	25 - 40 mm	4,0 - 5,0 bar	716.16811 *	032
	40 - 60 mm	4,0 - 5,0 bar	716.16812 *	032
	60 - 100 mm	5,0 - 6,0 bar	716.16813 *	032
Heizdüsen	3 - 100 mm		716.16814 *	032



für Brenngase: Propan, Methan, Mapp, Ethylen

Ring-/Schlitz - Hochleistungsschneiddüsen für Maschinen-Schneidbrenner QUICKY und MS / MSZ

GRICUT 1270-PY

Bezeichnung	Schneidbereich	Schneid-O ₂ -Druck	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
GRICUT 1270-PY	2 - 5 mm	2,0 - 5,0 bar	716.15910	032
	3 - 5 mm	3,0 - 5,0 bar	716.15921	032
	6 - 10 mm	4,0 - 5,0 bar	716.15922	032
	10 - 25 mm	9,0 - 12,0 bar	716.15923	032
	25 - 50 mm	7,5 - 11,0 bar	716.15924	032
	50 - 80 mm	9,0 - 12,0 bar	716.15925	032
	80 - 100 mm	9,5 - 11,0 bar	716.15926	032
Heizdüse Propan	2 - 100 mm		716.15930	032
Heizdüse Mapp	2 - 100 mm		716.15932	032



für Brenngase: Propan, Mapp

Ring-/Schlitz - Hochleistungsschneiddüsen für Maschinen-Schneidbrenner QUICKY und MS / MSZ

GRICUT +PLUS+ 1270-PY

Bezeichnung	Schneidbereich	Schneid-O ₂ -Druck	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
GRICUT +PLUS+ 1270-PY	3 - 5 mm	2,0 - 5,0 bar	716.16184 *	032
	6 - 10 mm	4,0 - 5,0 bar	716.16185 *	032
	10 - 25 mm	9,0 - 12,0 bar	716.16186 *	032
	25 - 50 mm	7,5 - 11,0 bar	716.16187 *	032
	50 - 80 mm	9,0 - 12,0 bar	716.16188 *	032
	80 - 100 mm	9,5 - 11,0 bar	716.16189 *	032
Heizdüse Propan	2 - 100 mm		716.16190 *	032
Heizdüse Mapp	2 - 100 mm		716.16191 *	032



für Brenngase: Propan, Mapp

Stand: 02/2018

MASCHINEN-SCHNEIDDÜSEN

FÜR BRENNGASE: PROPAN / METHAN / MAPP / ETHYLEN

GRICUT 1280-PMYE

Ring-/Schlitz - Schnellschneiddüsen für Maschinen-Schneidbrenner MS / MSZ



Bezeichnung	Schneidbereich	Schneid-O ₂ -Druck	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
GRICUT 1280-PMYE	100 - 200 mm	7,5 - 9,5 bar	716.15927	032
	200 - 250 mm	6,5 - 8,5 bar	716.15928	032
	250 - 300 mm	6,5 - 8,5 bar	716.15929	032
Heizdüse	100 - 300 mm		716.15931	032
Sonderdüse zum Schneiden von	60 - 100 mm	6,0 - 8,5 bar	716.15938	032
Verbundsteinformen	100 - 150 mm	4,0 - 5,5 bar	716.15933	032

für Brenngase: Propan, Methan, Mapp, Ethylen

GRICUT +PLUS+ 1280-PMYE

Ring-/Schlitz - Schnellschneiddüsen für Maschinen-Schneidbrenner MS / MSZ



Bezeichnung	Schneidbereich	Schneid-O ₂ -Druck	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
GRICUT +PLUS+ 1280-PMYE	100 - 200 mm	7,5 - 9,5 bar	716.16192 *	032
	200 - 250 mm	6,5 - 8,5 mm	716.16193 *	032
	250 - 300 mm	6,5 - 8,5 mm	716.16194 *	032
Heizdüse	100 - 300 mm		716.16195 *	032

für Brenngase: Propan, Methan, Mapp, Ethylen

GRICUT 9230-PMYE

Zylindrische Schnellschneiddüsen für Maschinen-Schneidbrenner MS 932



Bezeichnung	Schneidbereich	Schneid-O ₂ -Druck	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
GRICUT 9230-PMYE	3 - 10 mm	1,0 - 5,0 bar	716.16551	032
	7 - 15 mm	5,0 - 7,0 bar	716.16552	032
	15 - 25 mm	6,0 - 7,0 bar	716.16553	032
	25 - 40 mm	6,0 - 7,5 bar	716.16554	032
	40 - 60 mm	5,5 - 7,5 bar	716.16555	032
	60 - 100 mm	6,0 - 8,5 bar	716.16556	032
GRICUT 9280-PMYE	100 - 200 mm	7,5 - 9,5 bar	716.16557	032
	200 - 250 mm	6,5 - 8,5 bar	716.16558	032
	250 - 300 mm	6,5 - 8,5 bar	716.16559	032
	Heizdüsen	3 - 100 mm		716.16550
	100 - 300 mm		716.16560	032

MASCHINEN-SCHNEIDDÜSEN

FÜR BRENNGAS PROPAN / METHAN / MAPP / ETHYLEN

Zylindrische Schnellschneiddüsen für Maschinen-Schneidbrenner MS 932
Optimiertes Schneiden zur Erfüllung der Forderungen nach DIN EN 1090-2-6.3

GRICUT 9090-PMYE

Bezeichnung	Schneidbereich	Schneid-O ₂ -Druck	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
GRICUT 9090-PMYE	3 - 10 mm	2,0 - 3,0 bar	716.16761 *	032
	10 - 25 mm	4,0 - 5,0 bar	716.16762 *	032
	25 - 40 mm	4,0 - 5,0 bar	716.16763 *	032
	40 - 60 mm	4,0 - 5,0 bar	716.16764 *	032
	60 - 100 mm	5,0 - 6,0 bar	716.16765 *	032
Heizdüsen	3 - 100 mm		716.16550	032



Gasemischende Standard-Schneiddüsen mit 30°-Konus, für QUICKY und MSID / MSIDZ

GRICUT 8281-PMYE

Bezeichnung	Schneidbereich	Schneid-O ₂ -Druck	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
GRICUT 8281-PMYE	3 - 10 mm	2,0 - 3,0 bar	716.16038	032
	10 - 25 mm	3,0 - 4,5 bar	716.16039	032
	25 - 40 mm	4,0 - 5,0 bar	716.16040	032
	40 - 60 mm	4,5 - 5,5 bar	716.16041	032
	60 - 100 mm	5,0 - 6,0 bar	716.16042	032
	100 - 200 mm	5,5 - 6,5 bar	716.16043	032
	200 - 300 mm	6,5 - 8,5 bar	716.16044	032
Heizdüsen Propan / Methan	3 - 100 mm		716.15988	032
	100 - 300 mm		716.15989	032
Heizdüsen Mapp / Ethylen	3 - 100 mm		716.15978	032
	100 - 300 mm		716.15979	032



für Brenngase: Propan, Methan, Mapp, Ethylen

Gasemischende Schneiddüse mit Mischer, für Maschinen-Schneidbrenner MSID / MSIDZ

GRICUT 8281-PM

Bezeichnung	Schneidbereich	Schneid-O ₂ -Druck	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
GRICUT 8281-PM	200 - 500 mm	6,0 - 12,0 bar	716.16400	006
Heizdüse	200 - 500 mm		546.12340	006



für Brenngase: Propan, Methan

MASCHINEN-SCHNEIDDÜSEN

FÜR BRENGASE: PROPAN / METHAN / MAPP / ETHYLEN

GRICUT 8280-PMYE

Gasemischende Schnellschneiddüsen mit 30°-Konus, für Maschinen-Schneidbrenner MSID / MSIDZ



Bezeichnung	Schneidbereich	Schneid-O ₂ -Druck	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
GRICUT 8280-PMYE	3 - 7 mm	1,0 - 5,0 bar	716.16071	032
	7 - 15 mm	5,0 - 7,0 bar	716.16072	032
	15 - 25 mm	5,5 - 7,0 bar	716.16073	032
	25 - 40 mm	5,0 - 7,0 bar	716.16074	032
	40 - 60 mm	6,0 - 7,5 bar	716.16075	032
	60 - 100 mm	6,0 - 8,5 bar	716.16076	032
	100 - 200 mm	7,5 - 9,5 bar	716.16077	032
	200 - 250 mm	6,5 - 8,5 bar	716.16078	032
	250 - 300 mm	6,5 - 8,5 bar	716.16079	032
	Heizdüsen	3 - 100 mm		716.16080
	100 - 300 mm		716.16100	032

für Brenngase: Propan, Methan, Mapp, Ethylen

GRICUT 8480-PMYE

Außenmischende Starkschneiddüsen mit 30°-Konus, für Maschinen-Starkschneidbrenner MSAP



Bezeichnung	Schneidbereich	Schneid-O ₂ -Druck	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
GRICUT 8480-PMYE	100 - 300 mm	8,0 - 9,0 bar	716.16415	032
	300 - 450 mm	8,0 - 9,0 bar	716.16416	032
	450 - 600 mm	8,0 - 9,0 bar	716.16417	032

für Brenngase: Propan, Methan, Mapp, Ethylen

GRICUT 5281-PMY

Gasemischende Starkschneiddüsen für Maschinen-Starkschneidbrenner MSD



Bezeichnung	Schneidbereich	Schneid-O ₂ -Druck	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
GRICUT 5281-PMY	100 - 300 mm	3,0 - 7,0 bar	716.50100	006
	300 - 450 mm	7,0 - 9,0 bar	716.50101	006
	450 - 600 mm	8,0 - 12,0 bar	716.50209	006
Heizdüsen	100 - 450 mm		716.50236	006
	450 - 600 mm		716.50211	006

für Brenngase: Propan, Methan, Mapp

VERTRAUEN SIE GEPRÜFTER SICHERHEIT!

Sicherheitseinrichtungen für technische Gase schützen zuverlässig gegen Gasrücktritt und Flammenrückschläge an Druckminderern, Entnahmestellen von Verteilungsleitungen und Einzelflaschenanlagen, Schlauchleitungen, Arbeitsgeräten und Brennschneidmaschinen sowie Gasversorgungsanlagen. Sie verhindern den Eintritt von Luft bzw. Sauerstoff in Verteilungsleitungen oder Einzelflaschen und vermeiden Flammendurchschlag und weitere Gaszufuhr bei Nachbrand. Eingebaute Filter bieten Schutz vor Verunreinigungen und garantieren hohe Standzeiten und lange Lebensdauer.

Unsere Produkte entsprechen den Bedingungen der internationalen Normen EN 730, EN 561, ISO 5175 und ISO 7289. Sie besitzen das Zertifizierungszeichen „BAM geprüft und überwacht“ und verfügen über die weltweit erforderlichen Zulassungen. Alle Sicherungen und Kupplungen sind bauartgeprüft und unterliegen einer 100% Funktionsprüfung.

Mit dem Einsatz von Sicherungen erfüllen Sie die gesetzlichen Auflagen zum Einsatz geeigneter Arbeitsmittel beim Umgang mit Gasen sowie die Unfallverhütungsvorschriften BGV D1.

SICHERHEITSEINRICHTUNGEN VON MESSER CUTTING SYSTEMS

- **Druckgesteuerte Nachströmsperre (PV)**

Die druckgesteuerte Nachströmsperre unterbricht eine weitere Gaszufuhr bei auftretenden Druckstößen. Die Gaszufuhr kann manuell wieder freigegeben werden (Typ: DS).

- **Gasrücktrittventil (NV)**


Das Gasrücktrittventil lässt Gas nur in eine Richtung strömen und verhindert zuverlässig einen schleichenden oder schlagartigen Rücktritt von Luft oder Sauerstoff in die Verteilungsleitung oder in die Einzelflasche.

- **Flammensperre (FA)**

Die Flammensperre stoppt einen von der Gasausgangsseite kommenden Flammenrückschlag und reduziert die Flammentemperatur bis unter die Zündgrenze, so dass das Gas im Zuströmbereich nicht gezündet werden kann.

- **Thermische Nachströmsperre (TV)**

Die temperaturgesteuerte Nachströmsperre besteht aus einem federbelasteten Ventil, das mittels Schmelzlot in Offenstellung gehalten wird. Bei unzulässiger Erwärmung der Sicherheitseinrichtung durch Flammenrückschläge oder Nachbrand schließt das Ventil automatisch durch Abschmelzen des Lotes und verhindert dadurch ein Nachströmen von Gas



Umrechnungstabelle

Gasart	Umrechnungsfaktor (U)
Luft	1
Sauerstoff	0,95
Wasserstoff	2,50
Methan	1,40
Propan	> 1 bis 0,9 *
Acetylen	1,20
Ethylen	1,012
MAPP	0,80


* 1,0 bei Vordruck $P_v = 0,7$ bar

Volumen Sauerstoff =
Volumen Luft x Umrechnungsfaktor Sauerstoff

Luftvolumen (z.B. bei 2,5 bar Vordruck am Sicherungseingang) = 16 m³/h
Umrechnungsfaktor (U) = 0,95

Volumen Sauerstoff: 16,0 x 0,95 = 15,2 m³/h

Sicherheitseinrichtung nach DIN EN 730-1 und -2



Anwendungen

Brennerabknall

Das Abknallen ist das Eindringen der Flamme in die Düse oder/und in das Mischrohr des Brenners mit einem knallenden Geräusch. Dabei erlischt die Flamme. Wiederholt sich dieser Vorgang bei eigenständiger Neuzündung der Flamme mehrmals, so entsteht ein knatterndes Geräusch.

Rückzündung

Rückzündung ist das Eindringen der Flamme in den Brenner, wo sie im Bereich der Mischstelle (Injektor) weiter brennt.

Gasrücktritt

Gasrücktritt ist das Eindringen des unter höherem Druck stehenden Gases (Sauerstoff) in die Leitung des unter niedrigerem Druck stehenden Gases.

Flammendurchschlag

Flammendurchschlag ist das Eindringen der Flamme durch den Brenner und über die Mischstelle (Injektor) hinaus in die Schläuche und möglicherweise weiter.

SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

zur Absicherung von Flaschendruckreglern und Entnahmestellen

DGN

Gasart	Anschluss	Betriebsdruck / Durchfluß	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
Sauerstoff	G 1/4" RH	25 bar / 11 m³/h	0.463.283	041
Sauerstoff	G 3/8" RH	25 bar / 33 m³/h	0.463.345	041
Brenngas	G 3/8" LH	5,0 bar / 4 m³/h	0.463.282	041

Sicherheitselemente: FA, NV, TV

Brenngas Betriebsdruck (max.): Acetylen 1,5 bar, Wasserstoff 3,5 bar



zur Absicherung von Flaschendruckreglern und Entnahmestellen

DG 91 N

Gasart	Anschluss	Betriebsdruck / Durchfluß	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
Sauerstoff	G 1/4" RH	15 bar / 52 m³/h	0.463.291	041
Sauerstoff	G 3/8" RH	15 bar / 52 m³/h	0.463.330	041
Sauerstoff	G 1/2" RH	15 bar / 52 m³/h	0.463.331	041
Brenngas	G 3/8" LH	5,0 bar / 6 m³/h	0.463.290	041
Brenngas	G 1/2" LH	5,0 bar / 19 m³/h	0.463.329	041

Sicherheitselemente: FA, NV, TV

Brenngas Betriebsdruck (max.): Acetylen 1,5 bar, Wasserstoff 4,0 bar



zur Absicherung von Flaschendruckreglern und Entnahmestellen

DS 1000

Gasart	Anschluss	Betriebsdruck / Durchfluß	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
Sauerstoff	G 1/4" RH	15 bar / 8 m³/h	0.463.790	041
Sauerstoff	G 3/8" RH	15 bar / 27 m³/h	0.463.791	041
Brenngas	G 3/8" LH	5,0 bar / 3 m³/h	0.463.792	041

Sicherheitselemente: FA, NV, TV, PV

mit Nachströmsperre, druckgesteuert, kann manuell entriegelt werden

Brenngas Betriebsdruck (max.): Acetylen 1,5 bar, Wasserstoff 3,5 bar



zur Absicherung von Flaschendruckreglern und Entnahmestellen

DS 2000

Gasart	Anschluss	Betriebsdruck / Durchfluß	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
Sauerstoff	G 1/4" RH	15 bar / 16 m³/h	0.463.652	041
Sauerstoff	G 3/8" RH	15 bar / 42 m³/h	0.463.584	041
Brenngas	G 3/8" LH	5,0 bar / 6 m³/h	0.463.650	041

Sicherheitselemente: FA, NV, TV, PV

mit Nachströmsperre, druckgesteuert, kann manuell entriegelt werden

Brenngas Betriebsdruck (max.): Acetylen 1,5 bar, Wasserstoff 4,0 bar



FA = Flammensperre, NV = Gasrücktrittsventil, SV = Gassperre
TV = Nachströmsperre, temperaturgesteuert, PV = Nachströmsperre, druckgesteuert

Stand: 05/20158

SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

DEMAX 5

Zur Absicherung von Flaschendruckreglern und Entnahmestellen



Gasart	Anschluss	Betriebsdruck (max.)	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
Sauerstoff	G 1" RH	15 bar	0.463.810	041
Brenngas	G 1" RH	5,0 bar	0.463.809	041

Sicherheitselemente: FA, NV, TV
für hohe Druckflussmengen

Brenngas Betriebsdruck (max.): Acetylen 1,5 bar, Wasserstoff 4,0 bar

(benötigte Anschlussverschraubungen siehe nächste Seite)

SIMAX 3

zur Absicherung von Flaschendruckreglern und Entnahmestellen



Gasart	Anschluss	Betriebsdruck (max.)	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
Sauerstoff	G 1" RH	15 bar	0.463.814	041
Brenngas	G 1" RH	5,0 bar	0.463.813	041

Sicherheitselemente: FA, NV, TV

Brenngas Betriebsdruck (max.): Acetylen 1,5 bar, Wasserstoff 4,0 bar

(benötigte Anschlussverschraubungen siehe nächste Seite)

SIMAX 5

zur Absicherung von Flaschendruckreglern und Entnahmestellen



Gasart	Anschluss	Betriebsdruck (max.)	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
Sauerstoff	G 1" RH	15 bar	0.463.816	041
Brenngas	G 1" RH	5,0 bar	0.463.815	041

Sicherheitselemente: FA, NV, TV

Brenngas Betriebsdruck (max.): Acetylen 1,5 bar, Wasserstoff 4,0 bar

(benötigte Anschlussverschraubungen siehe nächste Seite)

SIMAX 8

zur Absicherung von Flaschendruckreglern und Entnahmestellen



Gasart	Anschluss	Betriebsdruck (max.)	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
Sauerstoff	G 1" RH	15 bar	0.463.818	041
Brenngas	G 1" RH	5,0 bar	0.463.817	041

Sicherheitselemente: FA, NV, TV

Brenngas Betriebsdruck (max.): Acetylen 1,5 bar, Wasserstoff 4,0 bar

(benötigte Anschlussverschraubungen siehe nächste Seite)

FA = Flamm Sperre, NV = Gasrücktrittsventil, SV = Gassperre
TV = Nachströmsperre, temperaturgesteuert, PV = Nachströmsperre, druckgesteuert


SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

Eingangsanschluss Verschraubungen nicht brennbare Gase

DEMAX / SIMAX

Anschluss an DEMAX / SIMAX	Leitungsanschluss	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
G 1"	G 3/8" RH	0.463.410	041
G 1	G 1/2" RH	0.463.408	041
G 1	G 3/4" RH	0.463.380	041
G 1	G 1" RH	0.463.339	041

Inklusive O-Ring zur Abdichtung zwischen Anschlussnippel und Sicherheitseinrichtung




Eingangsanschluss Verschraubungen brennbare Gase

DEMAX / SIMAX

Anschluss an DEMAX / SIMAX	Leitungsanschluss	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
G 1"	G 3/8" LH	0.463.411	041
G 1	G 1/2" LH	0.463.409	041
G 1	G 3/4" LH	716.52536	041
G 1	G 1" LH	0.463.340	041

Inklusive O-Ring zur Abdichtung zwischen Anschlussnippel und Sicherheitseinrichtung




Ausgangsanschluss Verschraubungen nicht brennbare Gase

DEMAX / SIMAX

Anschluss an DEMAX / SIMAX	Leitungsanschluss	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
G 1"	G 3/8" RH	0.463.414	041
G 1	G 1/2" RH	0.463.412	041
G 1	G 3/4" RH	0.463.341	041
G 1	G 1" RH	0.463.343	041

Inklusive O-Ring zur Abdichtung zwischen Anschlussnippel und Sicherheitseinrichtung




Ausgangsanschluss Verschraubungen brennbare Gase

DEMAX / SIMAX

Anschluss an DEMAX / SIMAX	Leitungsanschluss	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
G 1"	G 3/8" LH	0.463.415	041
G 1	G 1/2" LH	0.463.413	041
G 1	G 3/4" LH	0.463.342	041
G 1	G 1" LH	0.463.344	041

Inklusive O-Ring zur Abdichtung zwischen Anschlussnippel und Sicherheitseinrichtung



SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

ATEX

Unterdruck Sicherheitseinrichtung für Einzelflaschen und Entnahmestellen



Modell	Gasart	Anschluss	Betriebsdruck (max.)	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
ATEX 10	Brenngas	G 3/8" F LH / G 3/8" LH"	5,0	0.463.811	041
ATEX 20	Brenngas	G 3/8" F LH / G 3/8" LH"	5,0	0.463.812	041

Sicherheitselemente: FA, NV, TV

Brenngas Betriebsdruck (max.): Acetylen 1,5 bar, Wasserstoff 3,5 bar

IGG

zur Absicherung von Arbeitsgeräten



Gasart	Anschluss	Betriebsdruck (max.)	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
Sauerstoff	G 1/4" RH - M 11 x 1 RH	10	770.20114*	041
Brenngas	G 3/8" LH - M 14 x 1 LH	5,0	770.20115*	041

Sicherheitselemente: FA, NV, (als integrierte Sicherung im Griffstück STARLET 1302 S)

Brenngas Betriebsdruck (max.): Acetylen 1,5 bar, Wasserstoff 3,5 bar

GT

zur Absicherung von Arbeitsgeräten



Gasart	Anschluss	Betriebsdruck (max.)	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
Sauerstoff	G 1/4" RH / 6,3 mm	20 bar	0.463.287	041
Sauerstoff	G 1/4" RH / 9 mm	20 bar	0.463.351	041
Sauerstoff	G 3/8" RH / 6,3 mm	20 bar	0.463.352	041
Sauerstoff	G 3/8" RH / 9 mm	20 bar	0.463.353	041
Brenngas	G 3/8" LH / 6,3 mm	5,0 bar	0.463.354	041
Brenngas	G 3/8" LH / 9 mm	5,0 bar	0.463.286	041

Sicherheitselemente: FA, NV

Brenngas Betriebsdruck (max.): Acetylen 1,5 bar, Wasserstoff 3,5 bar

TT

zum Einbau in Schlauchleitungen



Gasart	Anschluss	Betriebsdruck (max.)	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
Sauerstoff	3,2	20	0.462.943	041
Sauerstoff	6,3	20	0.463.288	041
Sauerstoff	9,0	20	0.463.349	041
Brenngas	3,2	5,0	0.462.944	041
Brenngas	6,3	5,0	0.463.350	041
Brenngas	9,0	5,0	0.463.289	041

Sicherheitselemente: FA, NV

Brenngas Betriebsdruck (max.): Acetylen 1,5 bar, Wasserstoff 3,5 bar

FA = Flammensperre, NV = Gasrücktrittsventil, SV = Gassperre
TV = Nachströmsperre, temperaturgesteuert, PV = Nachströmsperre, druckgesteuert

SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

zur Absicherung von Flaschendruckreglern und Entnahmestellen

DGN-DK

Gasart	Anschluss	Betriebsdruck/Durchfluß	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
Sauerstoff	G 1/4" RH	15 bar / 8 m³/h	0.463.347	041
Sauerstoff	G 3/8" RH	15 bar / 22 m³/h	0.463.348	041
Brenngas	G 3/8" LH	5,0 bar / 3 m³/h	0.463.346	041

Sicherheitselemente: FA, NV, TV
mit Schlauchkupplung

Brenngas Betriebsdruck (max.): Acetylen 1,5 bar, Wasserstoff 3,5 bar



zur Absicherung von Arbeitsgeräten

DKST

Gasart	Anschluss	Betriebsdruck (max.)	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
Sauerstoff	6,3	15	0.463.298	041
Sauerstoff	9,0	15	0.463.357	041
Brenngas	9,0	5,0	0.463.297	041

Sicherheitselemente: FA, NV
umgekehrte Durchflussrichtung

Brenngas Betriebsdruck (max.): Acetylen 1,5 bar, Wasserstoff 3,5 bar



zur Absicherung von Arbeitsgeräten

DKSG

Gasart	Anschluss	Betriebsdruck (max.)	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
Sauerstoff	G 1/4" RH	20	0.463.296	041
Sauerstoff	G 3/8" RH	20	0.463.356	041
Brenngas	G 3/8" LH	5,0	0.463.295	041

Sicherheitselemente: FA, NV
mit Schlauchkupplung

Brenngas Betriebsdruck (max.): Acetylen 1,5 bar, Wasserstoff 3,5 bar



zur Absicherung von Arbeitsgeräten

GG

Gasart	Anschluss	Betriebsdruck (max.)	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
Sauerstoff	G 1/4" RH	20	0.463.285	041
Sauerstoff	G 3/8" RH	20	0.463.355	041
Brenngas	G 3/8" LH	5,0	0.463.284	041

Sicherheitselemente: FA, NV
Brenngas Betriebsdruck (max.): Acetylen 1,5 bar, Wasserstoff 3,5 bar



FA = Flammensperre, NV = Gasrücktrittsventil, SV = Gassperre
TV = Nachströmsperre, temperaturgesteuert, PV = Nachströmsperre, druckgesteuert

Stand: 05/20158

SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

QUICKY

Sicherheitseinrichtungen für Maschinen-Schneidbrenner Quicky



Gasart	Anschluss	Betriebsdruck (max.)	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
Sauerstoff	M 7 x 0,75	15	716.11130	041
Brenngas	M 7 x 0,75	5,0	716.11129	041

Sicherheitselemente: FA, NV
Brenngas Betriebsdruck (max.): Acetylen 1,5 bar, Wasserstoff 3,5 bar

MS / MSID / MSAP

Rückströmsicherungen für Maschinen-Schneidbrenner MS / MSID / MSAP



Gasart	Anschluss	Sicherheitselement	Betriebsdruck (max.)	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
Heiz-Sauerstoff	G 1/4"	NV	15	0.647.583	041
Schneid-Sauerstoff	G 3/8"	NV	15	0.647.584	041
Brenngas	G 3/8" LH	NV	5,0	0.346.364	041
Zündgasgemisch für MS 3450	G 1/4" LH	FA	5,0	716.51362	041
Zündgasgemisch für MS 3452	G 3/8" LH - G 1/4" LH	FA	5,0	716.11048	041
Zündgasgemisch für MS 3452	G 1/4" LH	FA, NV	5,0	716.11173	041

Brenngas Betriebsdruck (max.): Acetylen 1,5 bar, Wasserstoff 3,5 bar

MSD

Rückströmsicherungen für Maschinen-Schneidbrenner MSD



Gasart	Anschluss	Betriebsdruck (max.)	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
Heiz-Sauerstoff	G 3/8"	15	0.647.584	041
Schneid-Sauerstoff	G 1/2"	15	0.346.020	041
Brenngas	G 3/8" LH	5,0	0.346.364	041

Sicherheitselemente: NV
Brenngas Betriebsdruck (max.): Acetylen 1,5 bar, Wasserstoff 3,5 bar

DG 91 UA

Sicherheitseinrichtungen für Maschinen-Schneidbrenner MS / MSZ



Gasart	Anschluss	Betriebsdruck (max.)	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
Sauerstoff	G 1/4" RH	15	0.463.372	041
Sauerstoff	G 3/8" RH	15	0.463.373	041
Sauerstoff	G 1/2" RH	15	0.463.374	041
Brenngas	G 3/8" LH	5,0	0.463.370	041
Brenngas	G 1/2" LH	5,0	0.463.371	041

Sicherheitselemente: FA, NV
umgekehrte Durchflussrichtung

Brenngas Betriebsdruck (max.): Acetylen 1,5 bar, Wasserstoff 3,5 bar

FA = Flammensperre, NV = Gasrücktrittsventil, SV = Gassperre
TV = Nachströmsperre, temperaturgesteuert, PV = Nachströmsperre, druckgesteuert

SICHERHEITSEINRICHTUNGEN

Euro-Schnellkupplungen für den Anschluss von Schläuchen an Arbeitsgeräte

DKG

Bezeichnung	Gasart	Anschluss	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
DKG	Brenngas	G 3/8" LH	0.463.305	041
	Sauerstoff	G 1/4"	0.463.306	041
	Sauerstoff	G 3/8"	0.463.358	041
	Inertgase	G 1/4"	0.463.307	041
	Inertgase	G 3/8"	0.463.359	041

Sicherheitselemente: SV



Euro-Schnellkupplungen für den Anschluss von Schläuchen an Arbeitsgeräte

DKT

Bezeichnung	Gasart	Schlauchtülle	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
DKT	Brenngas	6,3 mm	0.463.360	041
	Brenngas	9,0 mm	0.463.308	041
	Sauerstoff	6,3 mm	0.463.309	041
	Sauerstoff	9,0 mm	0.463.361	041
	Inertgase	6,3 mm	0.463.310	041
	Inertgase	9,0 mm	0.463.362	041

Sicherheitselemente: SV



Euro-Schnellkupplungen für den Anschluss von Schläuchen an Arbeitsgeräte

DKD

Bezeichnung	Gasart	Anschluss	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
DKD	Brenngas	G 3/8" LH	0.463.311	041
	Sauerstoff	G 1/4"	0.463.312	041
	Sauerstoff	G 3/8"	0.463.368	041
	Inertgase	G 1/4"	0.463.313	041
	Inertgase	G 3/8"	0.463.369	041

Sicherheitselemente: SV



Kupplungsstifte für Arbeitsgeräte

D1
D4

Bezeichnung	Gasart	Anschluss	Art.-Nr. D1	Art.-Nr. D4	Kat.-Nr.
D1/D4	Brenngas	G 3/8" LH	0.463.299	0.463.432	041
	Sauerstoff	G 1/4"	0.463.300	0.463.430	041
	Sauerstoff	G 3/8"	0.463.363	0.463.431	041
	Inertgase	G 1/4"	0.463.301	0.463.433	041
	Inertgase	G 3/8"	0.463.364	0.463.434	041



FA = Flammensperre, **NV** = Gasrücktrittsventil, **SV** = Gassperre
TV = Nachströmsperre, temperaturgesteuert, **PV** = Nachströmsperre, druckgesteuert

PVGT

Prüfeinrichtung zur jährlichen Prüfung von Sicherheitseinrichtungen (EN 730-1 und ISO 5175) durch eine geschulte und autorisierte Person.



<i>Bezeichnung</i>	<i>Art.-Nr.</i>	<i>Kat.-Nr</i>
--------------------	-----------------	----------------

PVGD	0.463.825	000
------	-----------	-----

Kompakte Bauweise, Integrierte Spannvorrichtung, Schnellverstellung

Prüfung von:

- Funktion der Gasrücktrittsventils
- Dichtheit
- Durchflussleistung

Mittels entsprechend erhältlichen Adaptern ist auch das Prüfen von Sicherheitseinrichtungen mit größeren Durchmesser bzw. Baugröße möglich.

ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR FÜR KOMBINIERBARE BRENNERSYSTEME UND HAND-SCHNEIDBRENNER

Zubehör für kombinierbare Brennersysteme und Hand-Schneidbrenner				
Bezeichnung	Brennersystem	Art.-Nr.	Kat.-Nr.	
Brennerwagen für Brennerkopf Ø 27mm	STARLET/STAR/ STARCUT/ESSEN Befestigung am Brennerkopf	716.00485	024	
Brennerwagen	STARLET und Schneiddüsen ANME / PNME Befestigung an der Schneiddüse	716.06660	024	
Zirkelstange	für Kreisschnitte Ø 140 bis 800 mm	716.00699	038	
Kugellager-Rundführung für Brennerkopf Ø 27mm	für Kreisschnitte Ø 20 bis 120 mm nur für Schneideinsätze STARLET-A kurzer Dorn 22mm	716.00584	024	
Kugellager-Rundführung für Brennerkopf Ø 27mm	für Kreisschnitte Ø 20 bis 120 mm langer Dorn 30mm	320.61000	038	
Rundführung für Brennerkopf Ø 27mm	für gestreckte Schneideinsätze	551.22300	004	
Brennerschlüssel		186.58074	038	
Stahlblechkassette Standard o. Bild	für STARLET / STAR	716.01842	038	
Stahlblechkassette *WS* o. Bild	für Garnitur STARLET WS	716.02649	038	
Stahlblechkassette *WS* o. Bild	für Garnitur STARLET WS für Griffstück TYP 1302	716.06344	038	
Kunststoffkoffer mit Einlage	für Garnitur STARLET	716.06442	038	
Düsenkasten	für Schneiddüsen	666.16243	008	
10mm Anschlussmutter f. Griffstück	MINITHERM	716.05980	008	
15 mm Anschlussmutter f. Griffstück	STARLET	242.49970	008	
20 mm Anschlussmutter f. Griffstück	STAR	242.52020	008	

ZUBEHÖR FÜR KOMBINIERBARE BRENNERSYSTEME UND HANDSCHNEIDBRENNER

EURO KUPPLUNGEN

zum Anschluss von Schläuchen an den Brennerhandgriff



Bezeichnung	Gasart	Anschluss	Schlauchtülle	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
DKG	Brenngas	G 3/8" LH		0.463.305	041
	Sauerstoff	G 1/4"		0.463.306	041
DKT	Brenngas		9 mm	0.463.308	041
	Brenngas		6,3 mm	0.463.360	041
	Sauerstoff		6,3 mm	0.463.309	041
Kupplungsstift D1, mit Überwurfmutter	Brenngas	G 3/8" LH		0.463.299	041
	Sauerstoff	G 1/4"		0.463.300	041

EURO KUPPLUNGEN

zum Anschluss von Schläuchen an den Druckregler



Bezeichnung	Gasart	Anschluss	Schlauchtülle	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
DKD	Brenngas	G 3/8" LH		0.463.311	041
	Sauerstoff	G 1/4"		0.463.312	041
Kupplungsstift D 2	Brenngas		9 mm	0.463.302	041
	Brenngas		6,3 mm	0.463.365	041
	Sauerstoff		6,3 mm	0.463.303	041

EINSTELLVENTILE

Zubehör für Maschinen-Schneidbrenner



Bezeichnung	Anschluss	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
Heiz-Sauerstoff	G 1/4", DN 6	718.00500	005
Schneid-Sauerstoff	G 3/8", DN 9	718.00501	005
Brenngas	G 3/8" LH, DN 9	718.00502	005
Schneid-Sauerstoff	G 1/2" DN 8	718.04290	000
Schneid-Sauerstoff	G 1/2" DN 11	718.03691	148
Brenngas	G 1/2" LH, DN 8	718.00855	005

Einstellventile für Maschinen-Schneidbrenner MS / MSID / MSAP

MONOBLOCKVENTILE

Zubehör für Griffstücke, Hand- und Maschinen-Schneidbrenner



Bezeichnung	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
Monobloc Ventil 1953G	716.05151	024

ZUBEHÖR FÜR SCHNEIDDÜSEN

Prüfmanometer: T-Stück für Maschinen-Schneidbrenner MS / MSID / MSAP / MSD

Bezeichnung	Anschl. Brenneingang	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
Heiz-Sauerstoff	G 1/4"	718.25530	004
Schneid-Sauerstoff	G 3/8"	718.25532	004
Brenngas	G 3/8" LH	718.25534	004



Prüfmanometer für Maschinen-Schneidbrenner MS / MSID / MSAP / MSD;
Nach ISO 5171, Gehäuse- Ø 63 mm, Anschluss G 1/4"

Bezeichnung		Art.-Nr.	Kat.-Nr.
Sauerstoff	Skala 0 - 16 bar / Arbeitsbereich 10 bar	0.640.477	008
	Skala 0 - 25 bar / Arbeitsbereich 16 bar	0.640.109	008
Acetylen	Skala 0 - 2,5 bar / Arbeitsbereich 1,5 bar	0.640.479	008
Mapp / Propan / Methan	Skala 0 - 4 bar / Arbeitsbereich 2,5 bar	0.640.069	004
Propan / Methan / Mapp	Skala 0 - 2,5 bar / Arbeitsbereich 1,5 bar	0.640.070	004
Dichtung für Manometer		452.08020	008



Werkzeuge: Nacharbeit Brennerkopf Maschinen-Schneidbrenner

Bezeichnung	Düsenart	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
Düsensitzfräser WSF7521 für Typen MS / MSZ	Ring-/Schlitzdüsen	0.939.005	000
Düsensitzfräser WSF7019 für Typen MSID / MSAP / MSD	Gasemischende Düsen 30°	0.912.001	000



Optional: für Maschinen-Schneidbrenner MS / MSID / MSAP / MSD
Schneidsauerstoff-Versorgung ohne Druckverluste bei Schneiddicken ab 100mm

Bezeichnung	Anschluss	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
Kugelhahn	G 3/8"-DN10-O2	722.44775	100103
Gasrücktrittssicherung GRV 91 UA Sicherheitselemente: FA, NV	G 1/2"(M)-G 3/8"(F)-O2	770.05116	043



ZUBEHÖR FÜR SCHNEIDDÜSEN

Düsenreiniger, Düsenkasten



Bezeichnung	Beschreibung	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
Düsenreiniger-Satz kpl. für Hand-Schneiddüsen	mit Schlitzreinigern, im Kasten	052.29201	038
Düsenreiniger-Satz kpl. für Maschinen-Schneiddüsen	mit Schlitzreinigern, im Kasten	716.01085	004
Düsenreinigungsnadel konisch	für Schneidkanal	716.01879	004
Düsenreinigungsbürste	Messing	052.04020	004
Düsenkasten	für Schneiddüsen	666.16243	008
Düsenkasten-Einsatzblech	für Ring-/Schlitzdüsen	050.02920	008
	für Blockdüsen	050.02940	008
	für gasemischende Düsen	050.02950	008
	für VADURA 1210-A / 1215-A	716.02548	008

Werkzeuge: Nacharbeit Brennerkopf Handschneidergeräte Starcut, Essen, Schneideinsätze Starlet/Star



Bezeichnung	Beschreibung	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
Düsenzfräser WSF7521	für Ring-/Schlitzdüsen	0.939.005	000
Düsenzfräser WSF7019	für gasemischende Düsen, 30°	0.912.001	000
Düsenzfräser WSF 7267	für Blockdüsen, 45°	0.939.004	000

Sauerstoff-Schlauch nach DIN EN ISO 3821, Kennfarbe blau

Abmessung	Kennzeichnung	für Brennersystem	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
DN 3,2 x 1,8	Messer	MINITHERM	0.140.079	043
DN 6,3 x 3,5	Messer	STARLET	051.00510	043
DN 6 x 5	Messer	STAR / STARCUT / ESSEN	051.01010	043
DN 8 x 3,5	Messer		0.469.033	000
DN 9 x 5,5	Messer	SUPERTHERM	051.01060	043
DN 11 x 5,5	Messer		051.01200	043

Meterware ohne Verschraubungen



Acetylen-Schlauch nach DIN EN ISO 3821, Kennfarbe rot

Abmessung	Kennzeichnung	für Brennersystem	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
DN 3,2 x 1,8	Messer	MINITHERM	0.140.078	043
DN 6,3 x 3,5	Messer	STARLET	051.00010	043
DN 8 x 3,5	Messer	STARLET / STAR / STARCUT / ESSEN	051.00040	043
DN 11 x 5,5	--	SUPERTHERM	051.00050	043
DN 12 x 5,5	--		051.00130	043

Meterware ohne Verschraubungen



Allbrenngas-Schlauch nach DIN EN ISO 3821, Kennfarbe rot / orange

Abmessung	Kennzeichnung	für Brennersystem	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
DN 6,3 x 3,5	Messer	STARLET	0.462.863	043
DN 8 x 3,5	Messer	STARLET / STAR / STARCUT / ESSEN	0.462.859	043
DN 10 x 4	Messer	SUPERTHERM	0.462.860	043

Meterware ohne Verschraubungen



Zwillings-Schlauch Sauerstoff / Acetylen, nach DIN EN ISO 3821, Kennfarbe blau / rot

Abmessung	Kennzeichnung	für Brennersystem	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
DN 6,3 x 5 / DN 9 x 3,5	Sauerstoff blau / Brenngas rot	STARLET / STAR / STARCUT / ESSEN	0.462.147	043

Meterware ohne Verschraubungen



Zwillingsschlauch Sauerstoff / Acetylen komplett konfektioniert nach DIN EN ISO 3821



Schlauchlänge	Sauerstoff G 1/4"	Brenngas G 3/8" LH	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
5 m	DN 6 x 5	DN 8 x 3,5	0.469.013	043
10 m	DN 6 x 5	DN 8 x 3,5	0.469.014	043
20 m	DN 6 x 5	DN 8 x 3,5	0.469.015	043
40 m	DN 6 x 5	DN 8 x 3,5	0.469.016	043
5 m	DN 6 x 3,5	DN 6 x 3,5	0.469.017	043
10 m	DN 6 x 3,5	DN 6 x 3,5	0.469.018	043
20 m	DN 6 x 3,5	DN 6 x 3,5	0.469.019	043
40 m	DN 6 x 3,5	DN 6 x 3,5	0.469.020	043

Schlauchanschluss-Verschraubungen: Anforderungen nach DIN EN 1256

Die Einbindung von Autogensläuchen ist in der Norm DIN EN 1256: 2008-3 definiert.

Zitat: DIN EN 1256 Pkt. 4.2.3 „Schlaucheinbindungen“:

„Der Schlauch muss mit einer passenden Schlauchbefestigung mit Schlauchanschlußstück verbunden werden, die eine reproduzierbare Verbindung herstellt. Weder Schneckengewinde-Schellen noch andere lösbare Klemmen oder Schellen dürfen als Schlauchbefestigung verwendet werden“.

Weiterhin gilt hier auch die BGR 500, Kap. 2.26 Pkt. 3.11 „Gasschläuche“:

Gasschläuche müssen gegen Abgleiten von den Schlauchtüllen gesichert sein. Schlauchanschlüsse und Schlauchverbindungen sind entsprechend der Gasart auszuführen.

Schlauchtülle PN 40, nach EN 560



Schlauchgröße	Überwurfmutter	für Schlauchleitungen zum Brennersystem	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
DN 3,2	G 1/4"	MINITHERM	716.01160	008
DN 3,2	G 3/8"	MINITHERM	716.01161	008
DN 4	G 1/4"	STARLET	471.40820	008
DN 4	G 3/8"	STARLET	471.40830	008
DN 6	G 1/4"	ALLE (außer MINITHERM, SUPERTHERM)	700.50050	008
DN 6	G 3/8"	STARLET	700.50060	008
DN 6	G 1/2"		749.114	039
DN 8	G 3/8"	ALLE (außer MINITHERM, SUPERTHERM)	471.40770	008
DN 9	G 3/8"	SUPERTHERM	471.40090	008
DN 9	G 1/2"		749.111	039
DN 11	G 1/2"	SUPERTHERM	471.40230	004
DN 13	G 1/2"		702.03581	006

SCHLAUCHLEITUNGEN UND ZUBEHÖR

Überwurfmutter zu Schlauchtülle PN 40, nach EN 560

Abmessungen	Schlüsselweite	für Schlauchleitungen zum Brennersystem	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
G 1/4"	17 mm	ALLE (außer SUPERTHERM)	700.50030	008
G 1/4" LH	17 mm		471.30250	004
G 3/8"	19 mm	ALLE (außer MINITHERM)	700.50130	008
G 3/8" LH	19 mm	ALLE (außer SUPERTHERM)	700.50040	008
G 1/2"	24 mm		286.256	008
G 1/2" LH	24 mm	SUPERTHERM	286.327	008



Schlauchanschluss PN 40 komplett, nach EN 560

Schlauchgröße	Überwurfmutter	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
DN 8	G 1/4"	471.40751	008
DN 9	G 1/4"	471.41701	008
DN 11	G 3/8"	471.42101	008
DN 11	G 3/8" LH	471.40401	004



Schlauchverbinder (Doppelschlauchtülle), nach EN 560

Schlauchgröße	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
DN 6	471.41130	043
DN 8	0.462.949	043
DN 9	471.41140	043



Doppelgewindestutzen zum Verbinden von Schlauchleitungen

Abmessung	Gasart	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
G 1/4" - DN 6	Sauerstoff	718.26006	043
G 3/8" LH - DN 9	Brenngas	718.26008	043



Schlauchklemmen für Autogen-Schlauchleitungen

	<i>Bezeichnung / Beschreibung</i>	<i>Spannbereich</i>	<i>Art.-Nr.</i>	<i>Kat.-Nr.</i>
	Einohr-Schlauchklemme nur für MINITHERM- Schlauchleitung DN 3,2	7 - 8,2 mm	0.800.487	043
	Klemmzange KL für Einohr-Schlauchklemmen		0.994.052	000
	ASS-Schlauchklemme	Kunststoff 2 x 16 mm	052.05341	043
	zur paarweisen Schlauchverbindung	Aluminium 2 x 13 mm	0.462.552	043

STABLE CUT

Mechanische Schneidführung für Handschneidbrenner



Für exakte Geradschnitte horizontal und vertikal, Faserschnitte bis 60°
Kontrollierte Schneidgeschwindigkeit durch Zahnstangenmechanik
Reduzierte Nacharbeit

STABLE CUT BASIS KIT

Bezeichnung / Beschreibung

Art.-Nr.

Kat.-Nr.

Basis Kit (ohne Laufschiene)

716.07699

000

Bestehend aus: Führungsschlitten, verstellbarem Gestänge, zwei Brennerhalter Ø 17mm, Ø 27mm, Koffer Kunststoff blau



Laufschiene mit starken Magneten unterseitig

STABLE CUT LAUFSCHIENE

Bezeichnung / Beschreibung

Baulänge

Art.-Nr.

Kat.-Nr.

Laufschiene

380 mm

716.07711

000

Laufschiene

610 mm

716.07712

000

Laufschiene

910 mm

716.07713

000

Laufschiene

1220 mm

716.07714

000



GASSPARER

FÜR: MINITHERM

Gassparer mit Zündflamme und Sicherheitseinhängung,



Bezeichnung / Beschreibung	Gasart	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
Gassparer mechanisch	Acetylen	716.07014	004
	Propan / Methan / Mapp u.a.	716.07015	004
Gassparer mechanisch mit Sicherheitsabschaltung	Acetylen	716.07587	004
	Propan / Methan / Mapp u.a.	716.07588	004

FÜR: STARLET / STAR

Gassparer mit Zündflamme und Sicherheitseinhängung,



Bezeichnung / Beschreibung	Gasart	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
Gassparer mechanisch	Acetylen	716.00140	004
	Propan / Methan / Mapp u.a.	716.00139	004
Gassparer mechanisch mit Sicherheitsabschaltung	Acetylen	716.07025	004
	Propan / Methan / Mapp u.a.	716.07026	004

Automatische Unterbrechung der Gaszufuhr durch Einhängen des Brenners in die Gabel und automatische Freigabe der vollen Gaszufuhr bei Abnehmen des Brenners von der Gabel

Sicherheitsabschaltung: Thermoventil stoppt Gaszufuhr bei Erlöschen der Pilotflamme

FÜR: MINITHERM / STARLET / STAR

Gassparer mit elektrischer Zündung



Bezeichnung / Beschreibung	Anschluss-Spannung	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
Gassparer elektrisch	24 V, 50 / 60 Hz	716.05756	039
	230 V, 50 / 60 Hz	716.05755	039

mit Tischständer und Schaltkasten mit Ein- / Aus-Taster, Zündzeit-Einstellungsmöglichkeit und veränderbarer Sauerstoff-Nachströmzeit. Für Acetylen, Propan, Methan, Mapp u.a.

HILFSMITTEL

Elektrischer Tischzündautomat

Bezeichnung / Beschreibung

Art.-Nr.

Kat.-Nr.

Elektrischer Tischzündautomat

Batteriebetriebene Einhand- Brennerzündbox mit leichtgängigem Zündfunken-Taster und Ein- / Aus-Hauptschalter
Benötigte Batterien: 2x Monozelle 1,5 V (nicht im Lieferumfang)

716.05780

039



Gasanzünder

STAR *B*

Bezeichnung / Beschreibung

Art.-Nr.

Kat.-Nr.

Elektrischer Tischzündautomat

Batteriebetriebene Einhand- Brennerzündbox mit leichtgängigem Zündfunken-Taster und Ein- / Aus-Hauptschalter
Benötigte Batterien: 2x Monozelle 1,5 V (nicht im Lieferumfang)

716.05780

039



Ersatzzündsteine 3 x 20 mm

052.02710

043

NOTIZEN:


PORTABLE BRENNSCHNEIDMASCHINEN

HAND-BRENNSCHNEIDMASCHINE PORTACUT

Beschreibung	Antrieb	Anschluss-Spannung	Vorschub-geschwindigkeit	Schneiddicke	Streifen-schneidbreite	Gewicht
mit einem Schneidbrenner	Kondensator-Induktionsmotor, 230 V, 50/60Hz	230V, 50/60Hz	50 - 800 mm/min	3 - 300 mm	80 - 300 mm	9,5kg



mit einem Schneidbrenner



mit zwei Schneidbrennern

PORTACUT

FÜR ACETYLEN

Beschreibung	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
mit einem Schneidbrenner	716.51782	006
mit zwei Schneidbrennern	716.11443	006
ohne Laufschiene		

PORTACUT

FÜR PROPAN ODER ERDGAS

Beschreibung	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
mit einem Schneidbrenner	716.51783	006
mit zwei Schneidbrennern	716.11444	006
ohne Laufschiene		

PORTACUT

DÜSENMISCHEND


Beschreibung	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
mit einem Schneidbrenner	716.51784	006
mit zwei Schneidbrennern	716.11445	006
ohne Laufschiene		

PORTACUT - Lieferumfang

Basismaschine mit Maschinen-Schneidbrenner, Schlauchpaket, Rückschlagsicherungen, Einstellventilen, Schneiddüsen bis 100mm (bei zwei Schneidbrennern zusätzlich: zweiter Brenner mit Zubehör wie zuvor, verlängerte Zahnstange, Brennerhalter, Gegengewicht).

PORTABLE BRENNSCHNEIDMASCHINEN

LAUFSCHIENEN



Beschreibung	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
Laufschiene 1200 mm	716.51790	006
Laufschiene 1800 mm	716.52018	006

ZIRKELSTANGE



Beschreibung	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
Zirkelstangeneinrichtung für Kreisschnitte Ø 30 - 2400 mm	716.51793	006

ERWEITERUNGS-SET FÜR ZWEITEN BRENNER

o. Bild

Beschreibung	Art.-Nr.	Kat.-Nr.
Kit Portacut – A – 2 Brenner	716.11446	006
Kit Portacut – PMYF – 2 Brenner	716.11447	006
Kit Portacut – A/PMYF – 2 Brenner	716.11448	006

Inhalt:

Zweiter Schneidbrenner, Schlauchpaket, Rückschlagsicherungen, Einstellventile, Schneiddüsen
(Acetylen: Ring-/Schlitzdüsen A-RS; Propan/Methan: Ring-/Schlitzdüsen PL-RC;
Gasemischend: ANME f. Acetylen)
Verlängerte Zahnstange, zweiter Brennerhalter, Gegengewicht.



Messer Cutting Systems GmbH
Otto-Hahn-Straße 2-4
D-64823 Groß-Umstadt
Tel. +49 (0) 6078 787-0
Fax +49 (0) 6078 787-150
info@messer-cs.de
www.welt-der-autogentechnik.de

© Messer Cutting Systems GmbH 2018
Die in dieser Druckschrift enthaltenen Beschreibungen, Gerätedaten und Abbildungen dienen der Kundeninformation und sind nicht bindend.
Der Hersteller ist zur Änderung seiner Produkte jederzeit berechtigt.

