

Bezeichnung / Kennzeichnung

Bezeichnung nach ADR

UN 1965
KOHLENWASSERSTOFFGAS,
GEMISCH, VERFLÜSSIGT, N.A.G.
(Gemisch C), 2.1, (B/D)

Behälterkennzeichnung



Schulterfarbe: rot

Wesentliche Eigenschaften

verflüssigtes Gas, brennbar, geruchlos, farblos, schwerer als Luft

Gefahrensymbole



Weitere Informationen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt AT-C4H10-C3H8-001

Ventil / Armaturen

Ventilanschluss

DIN 477 Nr. 1: W 21,8 x 1/14" LH

Empfohlene Armaturen

Spezifikation / Lieferformen				
		Propan / Butan	Propan / Butan für motorische Zwecke	
Zusammensetzung				
Propan Butan Gemisch	≥	95	-	Vol.-%
Propan	≥	-	95	Vol.-%
Behälter/Inhalt				
F12 5kg		5,0		kg
F18 7,5kg Comp.		7,5		kg
F18 9kg Primalight		9,0		kg
F24,5 10kg Comp.		10,0		kg
F27 11kg		11,0	11,0	kg
F79 33kg		33,0		kg

Hinweise

Anwendungen:

Brenn gas für Gartengrills und tragbare Öfen

Brenn gas für Laborbrenner ("Bunsenbrenner")

Treibstoff für Fahrzeuge (Liquified Petroleum Gas [LPG])